




MODULES à JONCTIONS RAPIDES



QUICK CONNECTION MODULES


Edition 11 / 00

Amphenol Air LB



SYSTÈMES DE CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
ELECTRIC AND ELECTRONIC CONNECTION SYSTEMS

MODULES DE MASSE à FIXATIONS INDIVIDUELLES


GROUNDING MODULES with INDIVIDUAL MOUNTING BRACKETS




001758 101 02
 A : 21,8 (.858)
 B : 19,5 (.767)
 Masse : 24,0 g.
 Weight : 0,052 lbs




001758 201 02
sans marquage
without markings
 A : 24,8 (.976)
 B : 22,5 (.885)
 Masse : 28,0 g.
 Weight : 0,061 lbs




001758 301 02
 A : 26,8 (1.055)
 B : 24,5 (.964)
 Masse : 25,0 g.
 Weight : 0,055 lbs




001758 202 02
 A : 24,8 (.976)
 B : 22,5 (.885)
 Masse : 28,0 g.
 Weight : 0,061 lbs



001758 401 02
 A : 26,8 (1.055)
 B : 24,5 (.964)
 Masse : 26,0 g.
 Weight : 0,057 lbs





001758 212 02
 A : 24,8 (.976)
 B : 19,5 (.767)
 Masse : 28,0 g.
 Weight : 0,061 lbs




001758 501 02
 A : 26,8 (1.055)
 B : 24,5 (.964)
 Masse : 34,0 g.
 Weight : 0,074 lbs


Modèles dans le type 1100
Model in 1100 typ



Taille 20
Size 20
10 Contacts
001118 202 02
 Masse : 10,5 g.
 Weight : 0,023 lbs



Taille 16
Size 16
8 Contacts
001118 302 02
 Masse : 17,5 g.
 Weight : 0,038 lbs




2x12 + 8x20
10 Contacts
001118 501 02
 Masse : 16,5 g.
 Weight : 0,036 lbs

L1 mm inch	H mm inch	L2 mm inch
10 .939	21,5 .846	10 .939
12 .472	27 1.063	9,6 .378
12 .472	27 1.063	10 .939

MODULE DE MASSE SUR RAIL MÉTALLIQUE

Ⓜ Joint d'étanchéité **GRIS** = Couleur de la masse




Référence
Part number
001758 220 02
Masse : 17,8 g.
Weight : 0,039 lbs

Avec ce module utiliser le rail métallique à revêtement cadmié bichromaté
Use the metallic cadmium bichromate plated rail with this module.


Référence : 001751 1★ 07
Part number

Nombre de modules
Number of modules
01 - 02 - 03 - etc...



GROUNDING MODULE ON METALLIC RAIL

Ⓜ Sealing grommet **GREY** = Grounding colour



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Monter le module en vis à vis de la fixation.

Ne pas juxtaposer ce type de module, laisser au minimum 3 pas de module.

MOUNTING ADVICE

Insert the module facing the module locking device.

Do not mount module side by side, leave at least a space for three modules between two grounding modules.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.