




DUAL-IN-LINE SOCKETS

SERIES 115...001 • VERY LOW PROFILE • OPEN FRAME



- Low profile DIP socket, sits only .122" above the PCB
- Hi-Rel, 4-finger BeCu #30 contact is rated at 3 amps. See page 253 for details
- Series 115 uses MM #0501 pins. See page 162 for details
- Insulators are high temperature thermoplastic, suitable for all soldering operations
- For Electrical, Mechanical and Environmental Data, see page 264 for details



Total number of pins				Quantity per tube	ORDERING INFORMATION						
	A	B	C								
10	0.5	0.2	0.3	41	115-XX-210-41-001000						
4	0.2	0.3	0.4	102	115-XX-304-41-001000						
6	0.3	0.3	0.4	67	115-XX-306-41-001000						
8	0.4	0.3	0.4	50	115-XX-308-41-001000						
10	0.5	0.3	0.4	40	115-XX-310-41-001000						
14	0.7	0.3	0.4	28	115-XX-314-41-001000						
16	0.8	0.3	0.4	25	115-XX-316-41-001000						
18	0.9	0.3	0.4	22	115-XX-318-41-001000						
20	1.0	0.3	0.4	20	115-XX-320-41-001000						
22	1.1	0.3	0.4	18	115-XX-322-41-001000						
24	1.2	0.3	0.4	16	115-XX-324-41-001000						
28	1.4	0.3	0.4	14	115-XX-328-41-001000						
20	1.0	0.4	0.5	20	115-XX-420-41-001000						
22	1.1	0.4	0.5	18	115-XX-422-41-001000						
24	1.2	0.4	0.5	16	115-XX-424-41-001000						
28	1.4	0.4	0.5	14	115-XX-428-41-001000						
32	1.6	0.4	0.5	12	115-XX-432-41-001000						
24	1.2	0.6	0.7	16	115-XX-624-41-001000						
28	1.4	0.6	0.7	14	115-XX-628-41-001000						
32	1.6	0.6	0.7	12	115-XX-632-41-001000						
36	1.8	0.6	0.7	11	115-XX-636-41-001000						
40	2.0	0.6	0.7	10	115-XX-640-41-001000						
42	2.1	0.6	0.7	9	115-XX-642-41-001000						
48	2.4	0.6	0.7	8	115-XX-648-41-001000						
50	2.5	0.6	0.7	8	115-XX-650-41-001000						
52	2.6	0.6	0.7	7	115-XX-652-41-001000						
50	2.5	0.9	1.0	8	115-XX-950-41-001000						
52	2.6	0.9	1.0	7	115-XX-952-41-001000						
64	3.2	0.9	1.0	6	115-XX-964-41-001000						
XX=Plating Code See Below					RoHS-2 2011/65/EU						
SPECIFY PLATING CODE XX =						91	93		41 ◆	43 ◆	47 ◆
Sleeve (Pin) 						200 μ" Sn/Pb	200 μ" Sn/Pb		200 μ" Sn	200 μ" Sn	200 μ" Sn
Contact (Clip) 						10 μ" Au	30 μ" Au		10 μ" Au	30 μ" Au	Au Flash

XX=Plating Code
See Below

RoHS-2
2011/65/EU



Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, P.O. Box 300, Oyster Bay, NY 11771 • 516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.