

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

P

LTR

H3

REVISED PER ECO-11-005030

30MAR11

RK

HMR

△1

OBSOLETE

215032-1

2-170823-9

SEE 7 OF 13

246225

2-170823-8

SEE 2 OF 13

△1

OBSOLETE

238035-3

2-170823-7

SEE 10 OF 13

OBSOLETE

235818

2-170823-5

SEE 12 OF 13

OBSOLETE

234018-4

2-170823-4

SEE 13 OF 13

OBSOLETE

234025-1

2-170823-3

SEE 13 OF 13

△1

OBSOLETE

234030-1

2-170823-2

SEE 9 OF 13

OBSOLETE

230032-1

2-170823-1

SEE 10 OF 13

OBSOLETE

238035-2

2-170823-0

SEE 10 OF 13

OBSOLETE

238035-1

1-170823-9

SEE 10 OF 13

OBSOLETE

238032-1

1-170823-8

SEE 10 OF 13

△1

OBSOLETE

238020-1

1-170823-7

SEE 12 OF 13

OBSOLETE

238038

1-170823-6

SEE 12 OF 13

OBSOLETE

238035

1-170823-5

SEE 12 OF 13

OBSOLETE

235825-1

1-170823-4

SEE 13 OF 13

OBSOLETE

235822

1-170823-3

SEE 13 OF 13

OBSOLETE

234018-2

1-170823-2

SEE 13 OF 13

OBSOLETE

234018-1

1-170823-1

SEE 13 OF 13

OBSOLETE

234030

1-170823-0

SEE 13 OF 13

OBSOLETE

234018

170823-9

SEE 10 OF 13

OBSOLETE

234016

170823-8

SEE 10 OF 13

△1

OBSOLETE

238060

1-170823-7

SEE 10 OF 13

OBSOLETE

238048

170823-6

SEE 10 OF 13

OBSOLETE

238032

170823-4

SEE 10 OF 13

OBSOLETE

238020

170823-3

SEE 13 OF 13

OBSOLETE

238025

170823-2

SEE 13 OF 13

OBSOLETE

234025

170823-1

REMARK

SHINAGAWA SHOKO PN

PN

REMARK

△1

OBSOLETE

24623204

5-170823-8

SEE 2 OF 13

248550

5-170823-7

SEE 3 OF 13

246230

5-170823-6

SEE 2 OF 13

234025-4

5-170823-4

SEE 13 OF 13

OBSOLETE

234028

5-170823-3

SEE 8 OF 13

OBSOLETE

224222

5-170823-1

SEE 2 OF 13

△1

OBSOLETE

246232-1

5-170823-0

SEE 2 OF 13

OBSOLETE

238040

4-170823-9

SEE 10 OF 13

OBSOLETE

238025-2

4-170823-8

SEE 10 OF 13

OBSOLETE

238025-1

4-170823-7

SEE 13 OF 13

△1

OBSOLETE

234025-3

4-170823-6

SEE 13 OF 13

OBSOLETE

234025-2

4-170823-5

SEE 3 OF 13

OBSOLETE

248525

4-170823-4

SEE 6 OF 13

△1

OBSOLETE

215025W

4-170823-3

SEE 5 OF 13

OBSOLETE

236525W

4-170823-2

SEE 11 OF 13

OBSOLETE

236525

4-170823-1

SEE 5 OF 13

OBSOLETE

234025W

4-170823-0

SEE 2 OF 13

OBSOLETE

246232

3-170823-8

SEE 4 OF 13

OBSOLETE

230025W

3-170823-7

SEE 5 OF 13

OBSOLETE

238025W

3-170823-6

SEE 7 OF 13

△1

OBSOLETE

215028

3-170823-5

SEE 8 OF 13

OBSOLETE

224228

3-170823-4

SEE 6 OF 13

OBSOLETE

215032W

3-170823-3

SEE 10 OF 13

OBSOLETE

238032-3

3-170823-2

SEE 10 OF 13

OBSOLETE

238032-2

3-170823-1

REMARK

SHINAGAWA SHOKO PN

PN

REMARK

X-170892-X

SEE 170892

X-170893-X

SEE 170893

X-170887-X

SEE 170887

X-170889-X

SEE 170889

X-170888-X

SEE 170888

X-170890-X

SEE 170890

X-170891-X

SEE 170891

PN

REMARK

△1

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位： 耗
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH
仕上

MATERIAL
材料

DWN
A. YAMAGUCHI
31AUG00

CHK
D. MATSUURA
31AUG00

APVD
K. BETSUI
31AUG00

PRODUCT SPEC
製品規格

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

INSULATION SLEEVE

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-170823

RESTRICTED TO
—


SCALE
尺度
1:1

SHEET
1 OF 13

REV
H3

1470-19 (3/11)

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—




- 1. 材質：SS-108（一般）
- 2. 一般公差：±0.5
- 3. 適用製品規格は無し
- △ 品川商工発行のカタログと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
- 5. この製品の名称は旗型コネクトスリーブ187シリーズ

- 1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)
- 2. GENERAL TOLERANCE: ±0.5
- 3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE
- △ IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE
- 5. THIS PRODUCT NAME FLAG TYPE CONNECT SLEEVE FOR 187 SERIES
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△ OBSOLETE	BLACK	1^{+0.3}_{-0.2}	3.2	24623204	5-170823-8
	CLEAR		3	246230	5-170823-6
			3.2	246232-1	5-170823-0
			3.2	246232	3-170823-8
			2.5	246225	2-170823-8
	COLOR	THICKNESS	φ D	△ SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料 —	FINISH 仕上 —
	CHK D. MATSUURA 31AUG00	TE TE Connectivity	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD K. BETSUI 31AUG00		
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —	PRODUCT SPEC 製品規格 —	NAME 名称 INSULATION SLEEVE	
	APPLICATION SPEC 取付適用規格 —		
	WEIGHT —	SIZE A4	CAGE CODE 00779
	CUSTOMER DRAWING	DRAWING NO 番号 C-170823	RESTRICTED TO —
		SCALE 尺度 2:1	SHEET 2 OF 13
		REV H3	

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—




1. 材質：SS-108（一般）
2. 一般公差：±0.5
3. 適用製品規格は無し
4. 品川商工発行のカタログと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
5. この製品の名称は旗型コネクトスリーブ 250シリーズ

1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)
2. GENERAL TOLERANCE: ±0.5
3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE
4. IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE
5. THIS PRODUCT NAME FLAG TYPE CONNECT SLEEVE FOR 250 SERIES
6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

6	OBSOLETE	CLEAR	1±0.3	5	248550	5-170823-7
	OBSOLETE			2.5	248525	4-170823-4
	COLOR	THICKNESS	φ D	△ SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER	

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料 —	FINISH 仕上 —
	CHK D. MATSUURA 31AUG00	 TE Connectivity	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD K. BETSUI 31AUG00		
	PRODUCT SPEC 製品規格 —	NAME 名称 INSULATION SLEEVE	
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —	APPLICATION SPEC 取付適用規格 —	SIZE A4	CAGE CODE 00779
WEIGHT —		DRAWING NO 番号 C-170823	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2:1	SHEET 3 OF 13
		REV H3	

LOC	DIST	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—




1. 材質：SS-108（一般）
2. 一般公差：±0.5
3. 適用製品規格は無し
4. 品川商工発行のカタログと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
5. この製品の名称はコネクタスリーブ AMP00シリーズ

1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)
2. GENERAL TOLERANCE: ±0.5
3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE
4. IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE
5. THIS PRODUCT NAME FLAG TYPE CONNECT SLEEVE AMP00 SERIES

OBSOLETE	CLEAR	230025W	3-170823-7
	COLOR	SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料 —	FINISH 仕上 —
	CHK D. MATSUURA 31AUG00	 TE Connectivity	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD K. BETSUI 31AUG00		
	PRODUCT SPEC 製品規格 —	NAME 名称 INSULATION SLEEVE	
0 PLC ± —	APPLICATION SPEC 取付適用規格 —	SIZE A4	CAGE CODE 00779
1 PLC ± —	WEIGHT —	DRAWING NO 番号 C-170823	RESTRICTED TO —
2 PLC ± —			
3 PLC ± —			
4 PLC ± —			
ANGLES ± —			
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2:1	SHEET 4 OF 13
			REV H3

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—



A-A

1. 材質：SS-108（一般）
2. 一般公差：±0.5
3. 適用製品規格は無し
- ④ 品川商工発行のカタログと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
5. この製品の名称はコネクタスリーブ AMP00シリーズ

1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)
2. GENERAL TOLERANCE: ±0.5
3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE
- ④ IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE
5. THIS PRODUCT NAME FLAG TYPE CONNECT SLEEVE AMP00 SERIES

OBSOLETE	CLEAR	23	15.5	3	6.5	236525W	4-170823-2
OBSOLETE		21	13.5		4	234025W	4-170823-0
OBSOLETE		25	17.5	3.5	8	238025W	3-170823-6
	COLOR	L	L1	W2	W1	△ SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

DIMENSIONS:
単位： 耗
mm

DWN 31AUG00
A. YAMAGUCHI

CHK 31AUG00
D. MATSUURA

APVD 31AUG00
K. BETSUI

MATERIAL
材料FINISH
仕上TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC ± —

1 PLC ± —

2 PLC ± —

3 PLC ± —

4 PLC ± —

ANGLES ± —

PRODUCT SPEC
製品規格APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT

NAME
名称

INSULATION SLEEVE

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO
番号

RESTRICTED TO

A4

00779

C-170823

—

CUSTOMER DRAWING

SCALE
尺度

2:1


SHEET

5


OF 13

REV

H3

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm		DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料 —		FINISH 仕上 —		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —		CHK D. MATSUURA 31AUG00	TE Connectivity				
		APVD K. BETSUI 31AUG00					
		PRODUCT SPEC 製品規格 —	NAME 名称 INSULATION SLEEVE				
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 —					
		WEIGHT —					
		SIZE A4	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-170823		RESTRICTED TO —	
CUSTOMER DRAWING					SCALE 尺度 2:1	SHEET 6 OF 13	REV H3

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—




A - A


1. 材質：SS-108（一般）
2. 一般公差：±0.5
3. 適用製品規格は無し
4. 品川商工発行のカatalogと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
5. この製品の名称はコネクタスリーブ 5DIA シリーズ シュワープラグリセプタクル

1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)
2. GENERAL TOLERANCE: ±0.5
3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE
4. IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE
5. THIS PRODUCT NAME FLAG TYPE CONNECT SLEEVE 5DIA SERIES SHUR PLUG RECEPTACLE
6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

 OBSOLETE	CLEAR	33	6	24.5	2.8	215028	3-170823-5
		47	7	37.5	3.2	215032-1	2-170823-9
	COLOR	L	L2	L1	ø D	 SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料 —	FINISH 仕上 —
	CHK D. MATSUURA 31AUG00	 TE Connectivity	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD K. BETSUI 31AUG00		
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —	PRODUCT SPEC 製品規格 — APPLICATION SPEC 取付適用規格 — WEIGHT —	NAME 名称 INSULATION SLEEVE	
	SIZE A4		RESTRICTED TO —
	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-170823	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2:1	SHEET 7 OF 13 REV H3

LOC	DIST	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—




A-A


1. 材質：SS-108（一般）
2. 一般公差：±0.5
3. 適用製品規格は無し
4. 品川商工発行のカatalogと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
5. この製品の名称はコネクトスリーブ 5DIAシリーズシュワープラグ

1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)
2. GENERAL TOLERANCE: ±0.5
3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE
4. IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE
5. THIS PRODUCT NAME CONNECT SLEEVE 5DIA SERIES SHUR PLUG
6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△6	OBSOLETE	CLEAR	2.2	224222	5-170823-1
	OBSOLETE		2.8	224228	3-170823-4
		COLOR	φ D	△ SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料 —	FINISH 仕上 —
	CHK D. MATSUURA 31AUG00	 TE Connectivity	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD K. BETSUI 31AUG00		
0 PLC ± —	PRODUCT SPEC 製品規格 —	NAME 名称 INSULATION SLEEVE	
1 PLC ± —	APPLICATION SPEC 取付適用規格 —		
2 PLC ± —	WEIGHT —	SIZE A4	CAGE CODE 00779
3 PLC ± —	DRAWING NO 番号 C-170823		
4 PLC ± —	RESTRICTED TO —		
ANGLES ± —	CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 4:1
	SHEET 8 OF 13		REV H3

LOC	DIST	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—



A-A

1. 材質：SS-108（一般）

2. 一般公差：±0.5

3. 適用製品規格は無し

△ 品川商工発行のカタログと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。

5. この製品の名称はコネクタスリーブ AMP00シリーズ

1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)

2. GENERAL TOLERANCE: ±0.5


3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE

△ IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE


5. THIS PRODUCT NAME FLAG TYPE CONNECT SLEEVE AMP00 SERIES

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△ OBSOLETE	CLEAR	230032-1	2-170823-1
	COLOR	△ SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料 —	FINISH 仕上 —
	CHK D. MATSUURA 31AUG00	 TE Connectivity	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD K. BETSUI 31AUG00		
	PRODUCT SPEC 製品規格 —	NAME 名称 INSULATION SLEEVE	
0 PLC ± —	APPLICATION SPEC 取付適用規格 —	SIZE A4	CAGE CODE 00779
1 PLC ± —	WEIGHT —	DRAWING NO 番号 C-170823	RESTRICTED TO —
2 PLC ± —			
3 PLC ± —			
4 PLC ± —			
ANGLES ± —			
		SCALE 尺度 2:1	SHEET 9 OF 13
CUSTOMER DRAWING			REV H3

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1		—	—



1. 材質：SS-108（一般）

2. 一般公差：±0.5

3. 適用製品規格は無し

⚠ 品川商工発行のカタログと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)

2. GENERAL TOLERANCE：±0.5

3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE

⚠ IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE

⚠ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE	YELLOW	24	16.5	2.5	4.5	2.5	238025-2	4-170823-8
OBSOLETE	RED					2.5	238025-1	4-170823-7
OBSOLETE	CLEAR	25	17.5	3	5	4	238040	4-170823-9
OBSOLETE	BROWN	24.5	17.0	2.5	4.7	3.2	238032-3	3-170823-2
OBSOLETE	BLUE						238032-2	3-170823-1
⚠ OBSOLETE	CLEAR	40.5	32.5	3	4.5	3.5	238035-3	2-170823-7
						3.5	238035-2	2-170823-0
						3.5	238035-1	1-170823-9
		27	19.5	2.5	4.7	3.2	238032-1	1-170823-8
⚠ OBSOLETE		45	37.5	3	3.2	2	238020-1	4-170823-7
		25	17.5	2.5	5.3	3.8	238038	1-170823-6
		24	16.0	3	4.5	3.5	238035	1-170823-5
⚠ OBSOLETE		27	19.5	2.5	7.5	6	238060	170823-7
		25	17.5		6.3	4.8	238048	170823-6
		24	16.5		4.7	3.2	238032	170823-4
			16.0	3	3.2	2	238020	170823-3
				3	4.5	2.5	238025	170823-2
	COLOR	L	L2	L1	$\phi D1$	ϕD	SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位： 耗
mm

MATERIAL
材料

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC ± —

1 PLC ± —

2 PLC ± —

3 PLC ± —

4 PLC ± —

ANGLES ± —

FINISH
仕上

DWN
A. YAMAGUCHI
31AUG00

CHK
D. MATSUURA
31AUG02

APVD
K. BETSUI
31AUG02

PRODUCT SPEC
製品規格

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
名称

INSULATION SLEEVE

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-170823

RESTRICTED TO
—


SCALE
尺度 2:1

SHEET
10 OF 13

REV
H3

1470-19 (3/11)

LOC	DIST	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—




1. 材質：SS-108（一般）
2. 一般公差：±0.5
3. 適用製品規格は無し
4. 品川商工発行のカタログと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
5. この製品の名称はコネクタスリーブ AMP205シリーズ

1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)
2. GENERAL TOLERANCE: ±0.5
3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE
4. IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE
5. THIS PRODUCT NAME FLAG TYPE CONNECT SLEEVE AMP205 SERIES

CLEAR	236525	4-170823-1
COLOR	SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料 —	FINISH 仕上 —
	CHK D. MATSUURA 31AUG00	 TE Connectivity	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD K. BETSUI 31AUG00		
0 PLC ± —	PRODUCT SPEC 製品規格 —	NAME 名称 INSULATION SLEEVE	
1 PLC ± —	APPLICATION SPEC 取付適用規格 —		
2 PLC ± —	WEIGHT —	SIZE A4	CAGE CODE 00779
3 PLC ± —		DRAWING NO 番号 C-170823	RESTRICTED TO —
4 PLC ± —			
ANGLES ± —			
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2:1	SHEET 11 OF 13
			REV H3

LOC	DIST	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—	—



A - A


1. 材質：SS-108（一般）
2. 一般公差： ± 0.5
3. 適用製品規格は無し
- △ 品川商工発行のカタログと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
5. この製品の名称はコネクタスリーブ AMP187シリーズ

1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)
2. GENERAL TOLERANCE: ± 0.5
3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE
- △ IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE
5. THIS PRODUCT NAME FLAG TYPE CONNECT SLEEVE AMP187 SERIES
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△ OBSOLETE	CLEAR	23	15.5	3.3	1.8	235818	2-170823-5
		20	12.5	3.5	2.5	235825-1	1-170823-4
		23	15.5	3.7	2.2	235822	1-170823-3
	COLOR	L	L1	$\phi D2$	$\phi D1$	△ SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	DWN A. YAMAGUCHI 31AUG00	MATERIAL 材料 —	FINISH 仕上 —
	CHK D. MATSUURA 31AUG00	 TE Connectivity	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	APVD K. BETSUI 31AUG00		
	PRODUCT SPEC 製品規格 —	NAME 名称 INSULATION SLEEVE	
0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES	APPLICATION SPEC 取付適用規格 —	SIZE A4	CAGE CODE 00779
	WEIGHT —	DRAWING NO 番号 C-170823	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 2:1	SHEET 12 OF 13
			REV H3

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
J	—		—	SEE SHEET 1	—	—



A-A

1. 材質：SS-108（一般）

2. 一般公差：±0.5

3. 適用製品規格は無し

△4 品川商工発行のカタログと本図で寸法が異なる場合は本図を優先する。
1. MATERIAL:SS-108(GENERAL)

2. GENERAL TOLERANCE：±0.5

3. APPLICABLE PRODUCT SPEC NOT AVAILABLE

△4 IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THE REQUIREMENTS OF THIS CUSTOMER DRAWING AND THE SHINAGAWA SHOKO CO LTD CATALOG THIS CUSTOMER DRAWING SHALL TAKE PRECEDENCE

△5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△5	OBSOLETE	CLEAR	37	29.5	5	3.5	2.5	2	234025-4	5-170823-4	
	OBSOLETE					4.3	2.8	2.1	234028	5-170823-3	
△5	OBSOLETE	YELLOW	21	13.5		3.5	2.5	2	234025-3	4-170823-6	
	OBSOLETE	RED							234025-2	4-170823-5	
		BLACK				3.3	1.8	2.1	234018-4	2-170823-4	
	OBSOLETE	CLEAR	23	15.5		3.5	2.5		234025-1	2-170823-3	
△5	OBSOLETE					3.8	3	2	234030-1	2-170823-2	
				30		22.5	3.4	1.8	2.1	234018-2	1-170823-2
			23	15.5		234018-1				1-170823-1	
			21	13.5		3.8	3	2	234030	1-170823-0	
			21	13.5	3	2.8	1.6	2.1	234018	170823-9	
			18	12.5	5	3.5	2.5		234016	170823-8	
		21	13.5	5	3.5	2.5	2	234025	170823-1		
		COLOR	L	L2	L1	φ d2	φ d1	W	SHINAGAWA SHOKO PN	PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位： 耗
mm

MATERIAL
材料

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC	± —
1 PLC	± —
2 PLC	± —
3 PLC	± —
4 PLC	± —
ANGLES	± —
FINISH 仕上	—

DWN
A. YAMAGUCHI
31AUG00

CHK
D. MATSUURA
31AUG02

APVD
K. BETSUI
31AUG02

PRODUCT SPEC
製品規格

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
名称

INSULATION SLEEVE

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-170823

RESTRICTED TO
—

SCALE
尺度 2:1

SHEET
13 OF 13

REV
H3



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.