




THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - TE CONNECTIVITY ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
CM	00	H1	ECO-14-012257	04NOV2014	KR OC



95.10[3.744]	24	5-643818-4
91.13[3.588]	23	5-643818-3
87.17[3.432]	22	5-643818-2
83.21[3.276]	21	5-643818-1
79.25[3.120]	20	5-643818-0
75.29[2.964]	19	4-643818-9
71.32[2.808]	18	4-643818-8
67.36[2.652]	17	4-643818-7
63.40[2.496]	16	4-643818-6
59.44[2.340]	15	4-643818-5
55.47[2.184]	14	4-643818-4
51.51[2.028]	13	4-643818-3
47.55[1.872]	12	4-643818-2
43.59[1.716]	11	4-643818-1
39.62[1.560]	10	4-643818-0
35.66[1.404]	9	3-643818-9
31.70[1.248]	8	3-643818-8
27.74[1.092]	7	3-643818-7
23.77[.936]	6	3-643818-6
19.81[.780]	5	3-643818-5
15.85[.624]	4	3-643818-4
11.89[.468]	3	3-643818-3
7.92[.312]	2	3-643818-2
95.10[3.744]	24	2-643818-4
91.13[3.588]	23	2-643818-3
87.17[3.432]	22	2-643818-2
83.21[3.276]	21	2-643818-1
79.25[3.120]	20	2-643818-0
75.29[2.964]	19	1-643818-9
71.32[2.808]	18	1-643818-8
67.36[2.652]	17	1-643818-7
63.40[2.496]	16	1-643818-6
59.44[2.340]	15	1-643818-5
55.47[2.184]	14	1-643818-4
51.51[2.028]	13	1-643818-3
47.55[1.872]	12	1-643818-2
43.59[1.716]	11	1-643818-1
39.62[1.560]	10	1-643818-0
35.66[1.404]	9	643818-9
31.70[1.248]	8	643818-8
27.74[1.092]	7	643818-7
23.77[.936]	6	643818-6
19.81[.780]	5	643818-5
15.85[.624]	4	643818-4
11.89[.468]	3	643818-3
7.92[.312]	2	643818-2
DIM A	NO. OF CIRCUITS	PART NO.

1 MATERIAL: CONNECTOR - NYLON UL94-V2 (YELLOW).
 CONTACTS - 0.30[.012] THICK COPPER ALLOY
 (BRIGHT TIN-LEAD 0.00203[.000080] MIN. THICK
 FOR CONTACTS 643818-2 THRU 2-643818-4).
 (MATTE WHISKER MITIGATED TIN 0.00203[.000080] MIN.
 THICKNESS OVER NICKEL UNDERPLATE FOR 3-643818-2
 THRU 5-643818-4).

2 CONTACTS ACCEPT 20 AWG WIRE WITH 2.41[.095] MAX
 INSULATION DIAMETER.

3 CONTACTS MUST ACCEPT 1.14±0.03[.045]
 POST AND REMAIN LOCKED IN POSITION.

4 IDENTIFICATION NUMBER FOR LAST CIRCUIT MAY
 NOT APPEAR ON ALL ASSEMBLIES.

5 DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.

6 HOUSING FEATURES ARE: CLOSED END WITH LOCKING
 RAMP AND POLARIZING TAB.

7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
 D.RENAUD/D.SINISI

SUPERSEDED
 7

SUPERSEDED
 63.40[2.496]

SUPERSEDED
 59.44[2.340]

OBSOLETE
 55.47[2.184]

OBSOLETE
 51.51[2.028]

OBSOLETE
 47.55[1.872]

OBSOLETE
 43.59[1.716]

METRIC

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. CARPENTER 09JUL2003		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK D. BOSSI 09JUL2003		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD D. BOSSI 09JUL2003	NAME MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 20 AWG, STANDARD	
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC 108-1051	SIZE A2	
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC 114-1020	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 643818
2 PLC ± -		MATERIAL 1	RESTRICTED TO -	SCALE 4:1
3 PLC ± 0.13 [.005]		FINISH 1	SHEET 1 OF 1	REV H1
4 PLC ± -		CUSTOMER DRAWING		
ANGLES ± -		SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV H1		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.