

MODEL: CSS-J4B20-SMT | **DESCRIPTION:** MAGNETIC BUZZER TRANSDUCER
FEATURES

- high sound pressure level
- side sound port
- externally driven


**SPECIFICATIONS**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated voltage	Vo-p 		3.6		Vo-p
operating voltage		3		5	Vo-p
current consumption	at rated voltage, 2,730 Hz square wave, ½ duty			80	mA
rated frequency			2,730		Hz
sound pressure level	at 5 cm (A-weight), rated voltage, 2,730 Hz square wave, ½ duty	90	97		dBA
coil resistance		17	20	23	Ω
dimensions	8.5 x 8.5 x 3.2				mm
weight			0.7		g
material	L.C.P. (white)				
terminal	SMT type (Au plating)				
operating temperature		-30		70	°C
storage temperature		-40		85	°C
RoHS	yes				

Note: Add suffix "-TR" to the model for tape & reel packaging


SOLDERABILITY

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
reflow soldering	see reflow solder profile			260	°C




MECHANICAL DRAWING


units: mm
tolerance: ± 0.5 mm



FREQUENCY RESPONSE CURVE



MEASUREMENT METHOD



REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	11/13/2006
1.01	updated part number, added TR package option, applied new spec template	05/03/2013

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.