



ENR filling or emptying function ENR Part number 84870203



- Regulation of two levels :
 - minimum
 - maximum
- Monitoring filling (UP) or emptying (DOWN), selected by a switch on the front panel.
- Probes supplied with AC current.
- Sensitivity adjustable on front panel from 5 kΩ to 100 kΩ.


Part numbers

Type	Characteristics	Voltages
84 870 203 ENR	Monitoring filling (UP) Monitoring emptying (DOWN)	120 V AC

Specifications

Operating range	0.85 → 1.10 x Un
Maximum power consumption	3 VA
Adjustable sensitivity	5 kΩ → 100 kΩ
Measurement accuracy (at maximum sensitivity)	± 30 %
Electrode voltage (max)	24 V AC (50/60 Hz)
Electrode current (maximum)	1 mA (50/60 Hz)
Maximum cable capacity	10 nF
Response time high level	300 ms
Response time low level	500 ms
Output relay (according to AC1 resistive load)	1 AgNi changeover relay 8 A AC max.
Galvanic isolation via transformer (4 kV, 8 mm creepage distance)	Class II VDE 0551
Isolation of contacts and electrodes from power supply	2.5 kV AC
Operating temperature range (°C)	-20 → +50 °C
Storage temperature range (°C)	-40 → +70 °C
Weight (g)	150

Principles



Operating principle

Monitoring maximum and/or minimum levels of conductive liquids (tap water, sea water, waste water, chemical solutions, coffee, etc). The principle is based on measuring the apparent resistance of the liquid between two submerged probes. When this value is lower than the preset threshold displayed on the unit's front panel, the output relay changes state. To prevent any occurrences of electrolysis, an AC current is passed through the probes. Areas of application include the agri-food, chemical and other industries.

Adjusting two levels : Minimum/Maximum

The output relay changes state when the level of liquid reaches the maximum electrode, with the minimum electrode submerged. It returns to its initial state when the minimum probe is no longer in contact with the liquid.


Note
If the power break T lasts for 1 second or more, the relay reenergises instantly when in "UP" mode and is de-energised when in "DOWN" mode.

Nº	Legend
1	Maximum level


	Minimum level
	Output relay : Down or Up

Dimensions (mm)

ENR

**Connections**

ENR



A1-A2 : power supply

N°	Legend
	*** TRADUCTION MANQUANTE ***



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.