

I/O extension module - NLC-IO-2AI-2AO-01 - 2701040

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



I/O extension module for use with Nanoline base unit. Equipped with 2 analog input (0...10 V DC, -10...+10 V DC, 0/4...20 mA) and 2 analog output (0...10 V DC, 0/4...20 mA) channels. A maximum of three I/O extension modules can be attached to a base unit.

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	
GTIN	4046356629522

Technical data

Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	40 mm
Height	103.5 mm
Depth	43 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP20
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C

Supply

Supply voltage	24 V DC
Supply voltage range	18 V DC ... 24 V DC
Supply current	100 mA

Analog inputs

Description of the input	Single ended
--------------------------	--------------

I/O extension module - NLC-IO-2AI-2AO-01 - 2701040

Technical data

Analog inputs

Input name	Analog inputs
Number of inputs	2 (Voltage or current can be chosen separately)
Connection method	Individual wires
Connection technology	Screw connection
Resolution A/D	12 bit
Limit frequency (3 dB)	5 Hz
Current input signal	0 mA ... 20 mA
	4 mA ... 20 mA
Input resistance current input	120 Ω
Voltage input signal	0 V ... 10 V
	-10 V ... 10 V
Input resistance of voltage input	200 kΩ

Analog outputs


Number of outputs	2
Connection method	Individual wires
Connection technology	Screw connection
Output name	Analog outputs
D/A resolution	12 bit
Current output signal	0 mA ... 20 mA
	4 mA ... 20 mA
Load/output load current output	500 Ω
Voltage output signal	0 V ... 10 V
Load/output load voltage output	1000 Ω
Precision	1 %

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Drawings

Dimensional drawing



I/O extension module - NLC-IO-2AI-2AO-01 - 2701040

Approvals


Approvals

Approvals

UL Listed / EAC

Ex Approvals

Approval details

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
-----------	---	---	---------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.