

SHELL SIZE	A ± 0.25	B ± 0.25	C Maxi	D ± 0.15	ØE ± 0.15	F Maxi	G ± 0.25	H ± 0.10	Thread
8	21.00	15.10	21.50	2.30	11.90	11.70	15.10	12.50	7/16 28 UNEF Class 2A
10	23.80	18.30	21.50	2.30	14.90	11.70	18.30	15.10	9/16 24 UNEF Class 2A
12	26.20	20.60	21.50	2.30	18.95	11.70	20.60	18.20	11/16 24 UNEF Class 2A
14	28.60	23.00	21.50	2.30	22.15	11.70	23.00	21.40	13/16 20 UNEF Class 2A

**UTS0 14 E 12 P . XX**  
 Square flange receptacle UTS  
 Shell size \_\_\_\_\_  
 E = Handsolder contacts  
 Insert arrangement (See table)  
 P = Male contact  
 S = Female contact  
 Orientations \_\_\_\_\_  
 Normal (no digit), W, X, Y, Z = different orientations  
 Specification \_\_\_\_\_

**MATERIAL :**

Shell:PBT UL94 V-0 Black color  
 Insert:Polychloroprene  
 Seal gasket :Sealing IP68/69K : Silicone  
 O'seal : Nitril  
 Contact: brass + gold plated


**PERFORMANCE CHARACTERISTICS :**

Operating temperature:-40° C up to 105° C  
 Insulation resistance:5000 MΩ min  
 Test potential:1500Vrms for #20 layout  
 Corrosion salt spray:500 hours  
 Durability:250 matings and unmatings  
 Sealing in mated and unmated conditions:  
 -IP68 1 bar during 1 week : immersion under 10 m of water.  
 (IEC 60529)  
 -IP69K : exposure to high pressure water of cleaning equipment(DIN 40050)

**NOTE:**

Insert arrangements : refer to C144-UTS1-A

**PANEL CUT OUT**



SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)

Country	Jurisdiction & Control List
FR	NOT LISTED

P/N : SEE TABLE

E	02/11/2017	Updating shell material	21774A
ISS	DATE	Latest modification - by:	COURTOIS L. MOD N°
Designed by: SORIN V.		Date: 26/10/07	CUSTOMER DRAWING
TITLE		SQUARE FLANGE RECEPTACLE UTS HI SEAL	
Scale	3/1	General linear Tolerances: ± 0.1	NPRDS / PROJECT UTS
SOURIAU		WWW.SOURIAU.COM	
This document is the property of SOURIAU It must not be reproduced or communicated without permission			
FORMAT	SOURIAU DRG N° C044-UTS1-A		SHEET 1 / 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.