
Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 14 mm
Led Indicators Body diameter 14 mm


Standardhelligkeit
Standard brightness

463-966 to 464-132


Bestell-Nr. / Part No.	Farbe / Colour	V_{OP} +10% (V)	$I_{OP\ max.}$ (mA)	V_F (V)	$I_{V\ typ.}$ (mcd) *I_F = 20mA	$I_{F\ max.}$ (mA)	Abb. / Illu.
1921*000	Super rot / Super red			2,0/2,5	*20	30	A
1921*001	Grün / Green			2,2/2,5	*20	30	A
1921*002	Gelb / Yellow			2,1/2,5	*23	30	A
1921*003	Hyper rot / Hyper red			1,85/2,5	*65	30	A
1921*050	Super rot / Super red			2,0/2,5	*20	30	B
1921*051	Grün / Green			2,2/2,5	*20	30	B
1921*052	Gelb / Yellow			2,1/2,5	*23	30	B
1921*053	Hyper rot / Hyper red			1,85/2,5	*65	30	B
1921*150	Super rot / Super red	6	30		32		B
1921*151	Grün / Green	6	30		30		B
1921*152	Gelb / Yellow	6	30		35		B
1921*153	Hyper rot / Hyper red	6	30		90		B
1921*250	Super rot / Super red	12	30		32		B
1921*251	Grün / Green	12	30		30		B
1921*252	Gelb / Yellow	12	30		35		B
1921*253	Hyper rot / Hyper red	12	30		90		B
1921*350	Super rot / Super red	24	22		22		B
1921*351	Grün / Green	24	22		22		B
1921*352	Gelb / Yellow	24	22		25		B
1921*353	Hyper rot / Hyper red	24	22		70		B

Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. 19210-A **A**
Dimensions, see Drawing No. 19210-A





Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. 19210-B **B**
Dimensions, see Drawing No. 19210-B





Led Signalleuchten mit höherer Helligkeit siehe Seite 26!

For higher brightness see page 26!

Arbeitstemperatur (T_{OP}): -55°C - +70°C
Lagertemperatur (T_{STG}): -55°C - +100°C

* Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom geliefert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert.

Glanzchrom = 0 Schwarzchrom = 1

Beispiel: 19210000 super rot mit Glanzchrom
19211000 super rot mit Schwarzchrom

Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten

Operating temperature (T_{OP}): -55°C - +70°C
Storage temperature (T_{STG}): -55°C - +100°C

* The Led indicator can be delivered in bright or black chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1.

Bright chrome = 0 Black chrome = 1

Example: 19210000 super red with bright chrome
19211000 super red with black chrome

Led Indicators with other voltages upon request
Specification subject to change without notice


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.