

■ Dimensions

φD×L (mm)

Cap.(μF)	Code	V(Code) Size code	6.3 (0J)		10 (1A)		16 (1C)		25 (1E)		35 (1V)	
			—	6	—	6	—	6	—	6	—	6
22	220											5 × 11
27	270											5 × 11
33	330									5 × 11		6.3 × 11
39	390									5 × 11		6.3 × 11
47	470							5 × 11		6.3 × 11		6.3 × 11
56	560							5 × 11		6.3 × 11		6.3 × 11
68	680				5 × 11			6.3 × 11		6.3 × 11		6.3 × 15
82	820				5 × 11			6.3 × 11		6.3 × 11		6.3 × 15
100	101		5 × 11		6.3 × 11			6.3 × 11		6.3 × 15		8 × 11.5
120	121		5 × 11		6.3 × 11			6.3 × 11		6.3 × 15		8 × 15
150	151		6.3 × 11		6.3 × 11			6.3 × 15		8 × 11.5		8 × 15
180	181		6.3 × 11		6.3 × 11			6.3 × 15		8 × 15	10 × 12.5	8 × 20
220	221		6.3 × 11		6.3 × 15			8 × 11.5		8 × 15	10 × 12.5	8 × 20
270	271		6.3 × 15		6.3 × 15			8 × 15	10 × 12.5	8 × 20	10 × 15	10 × 20
330	331		6.3 × 15		8 × 11.5			8 × 15	10 × 12.5	8 × 20	10 × 15	10 × 20
390	391		8 × 11.5		8 × 15	10 × 12.5		8 × 20	10 × 15	10 × 20	12.5 × 15	10 × 25
470	471		8 × 15	10 × 12.5	8 × 15	10 × 12.5		8 × 20	10 × 15	10 × 20	12.5 × 15	10 × 31.5
560	561		8 × 15	10 × 12.5	8 × 20	10 × 15	10 × 20	12.5 × 15	10 × 25	12.5 × 15	12.5 × 15	12.5 × 20
680	681		8 × 20	10 × 15	8 × 20	10 × 15	10 × 20	12.5 × 15	10 × 31.5	16 × 15	12.5 × 25	18 × 15
820	821		8 × 20	10 × 15	10 × 20	12.5 × 15	10 × 25	12.5 × 15	12.5 × 20	16 × 15	12.5 × 25	18 × 15
1000	102		10 × 20	12.5 × 15	10 × 20	12.5 × 15	10 × 31.5	16 × 15	12.5 × 25	18 × 15	12.5 × 31.5	16 × 20
1200	122		10 × 20	12.5 × 15	10 × 25	12.5 × 15	12.5 × 20	16 × 15	12.5 × 25	18 × 15	12.5 × 35.5	16 × 25
1500	152		10 × 25	12.5 × 15	10 × 31.5	16 × 15	12.5 × 25	18 × 15	12.5 × 31.5	16 × 20	12.5 × 40	18 × 20
1800	182		10 × 31.5	16 × 15	12.5 × 20	16 × 15	12.5 × 31.5	16 × 20	12.5 × 35.5	16 × 25	16 × 31.5	18 × 25
2200	222		10 × 31.5	16 × 15	12.5 × 25	18 × 15	12.5 × 31.5	16 × 20	12.5 × 40	18 × 20	16 × 35.5	18 × 31.5
2700	272		12.5 × 25	18 × 15	12.5 × 31.5	16 × 20	12.5 × 35.5	16 × 25	16 × 31.5	18 × 25	16 × 40	18 × 35.5
3300	332		12.5 × 25	18 × 15	12.5 × 35.5	16 × 20	12.5 × 40	18 × 20	16 × 35.5	18 × 31.5	18 × 40	
3900	392		12.5 × 31.5	16 × 20	12.5 × 40	18 × 20	16 × 31.5	18 × 25	16 × 40	18 × 35.5		
4700	472		12.5 × 35.5	18 × 20	16 × 31.5	18 × 25	16 × 35.5	18 × 31.5	18 × 40			
5600	562		12.5 × 40	18 × 20	16 × 35.5	18 × 25	16 × 40	18 × 35.5				
6800	682		16 × 31.5	18 × 25	16 × 35.5	18 × 31.5	18 × 35.5					
8200	822		16 × 35.5	18 × 31.5	16 × 40	18 × 35.5	18 × 40					
10000	103		16 × 40	18 × 31.5	18 × 40							
12000	123		18 × 35.5									
15000	153		18 × 40									

Cap.(μF)	Code	V(Code) Size code	50 (1H)		63 (1J)		80 (1K)		100 (2A)	
			—	6	—	6	—	6	—	6
0.47	R47		5 × 11						5 × 11	
0.68	R68		5 × 11						5 × 11	
1	010		5 × 11						5 × 11	
1.5	1R5		5 × 11						5 × 11	
2.2	2R2		5 × 11						5 × 11	
3.3	3R3		5 × 11						5 × 11	
4.7	4R7		5 × 11				5 × 11		6.3 × 11	
6.8	6R8		5 × 11				5 × 11		6.3 × 11	
10	100		5 × 11		5 × 11		6.3 × 11		6.3 × 11	
12	120		5 × 11		5 × 11		6.3 × 11		6.3 × 11	
15	150		5 × 11		6.3 × 11		6.3 × 11		6.3 × 15	
18	180		5 × 11		6.3 × 11		6.3 × 11		6.3 × 15	
22	220		6.3 × 11		6.3 × 11		6.3 × 15		8 × 11.5	
27	270		6.3 × 11		6.3 × 11		6.3 × 15		8 × 15	10 × 12.5
33	330		6.3 × 11		6.3 × 15		8 × 11.5		8 × 15	10 × 12.5
39	390		6.3 × 11		6.3 × 15		8 × 15	10 × 12.5	8 × 20	10 × 15
47	470		6.3 × 15		8 × 11.5		8 × 15	10 × 12.5	10 × 20	12.5 × 15
56	560		6.3 × 15		8 × 15	10 × 12.5	8 × 20	10 × 15	10 × 20	12.5 × 15
68	680		8 × 11.5		8 × 15	10 × 12.5	10 × 20	12.5 × 15	10 × 25	12.5 × 15
82	820		8 × 15	10 × 12.5	8 × 20	10 × 15	10 × 20	12.5 × 15	10 × 31.5	16 × 15
100	101		8 × 20	10 × 15	10 × 20	12.5 × 15	10 × 25	12.5 × 15	10 × 31.5	16 × 15
120	121		8 × 20	10 × 15	10 × 20	12.5 × 15	10 × 31.5	16 × 15	12.5 × 25	16 × 15
150	151		10 × 20	12.5 × 15	10 × 25	12.5 × 15	10 × 31.5	16 × 15	12.5 × 25	18 × 15
180	181		10 × 20	12.5 × 15	10 × 31.5	16 × 15	12.5 × 25	16 × 15	12.5 × 31.5	16 × 20
220	221		10 × 25	12.5 × 15	12.5 × 20	16 × 15	12.5 × 31.5	18 × 15	12.5 × 35.5	16 × 25
270	271		10 × 31.5	16 × 15	12.5 × 25	18 × 15	12.5 × 31.5	16 × 20	12.5 × 40	18 × 20
330	331		10 × 31.5	16 × 15	12.5 × 25	18 × 15	12.5 × 35.5	16 × 25	16 × 31.5	18 × 25
390	391		12.5 × 25	16 × 15	12.5 × 31.5	16 × 20	12.5 × 40	18 × 20	16 × 35.5	18 × 31.5
470	471		12.5 × 25	18 × 15	12.5 × 35.5	16 × 25	16 × 31.5	18 × 25	16 × 40	18 × 35.5
560	561		12.5 × 31.5	16 × 20	12.5 × 40	18 × 20	16 × 35.5	18 × 31.5	18 × 35.5	
680	681		12.5 × 35.5	16 × 20	16 × 31.5	18 × 25	16 × 40	18 × 31.5	18 × 40	
820	821		12.5 × 40	18 × 20	16 × 35.5	18 × 31.5	18 × 35.5			
1000	102		16 × 31.5	18 × 25	16 × 40	18 × 35.5	18 × 40			
1200	122		16 × 35.5	18 × 31.5	18 × 40					
1500	152		16 × 40	18 × 31.5						
1800	182		18 × 35.5							
2200	222		18 × 40							

※In case of low profile type, ⑥ will be put at 12th digit of type numbering system.

Dimension table for 160 to 450V products are shown in 160 page.



Standard Ratings

V(Code) Size code		6.3 (0J)									
Cap.(μF)	Item Code	Case size φD × L (mm)	—				6				
			Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)		Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)		
			20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz	20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz	
100	101	5 × 11	0.85	1.70	150	99					
120	121	5 × 11	0.65	1.30	175	115					
150	151	6.3 × 11	0.49	0.98	225	155					
180	181	6.3 × 11	0.39	0.78	250	175					
220	221	6.3 × 11	0.30	0.60	285	205					
270	271	6.3 × 15	0.24	0.48	370	275					
330	331	6.3 × 15	0.20	0.40	405	310					
390	391	8 × 11.5	0.17	0.34	445	345					
470	471	8 × 15	0.14	0.28	550	435	10 × 12.5	0.14	0.28	635	455
560	561	8 × 15	0.12	0.24	595	480	10 × 12.5	0.13	0.26	670	485
680	681	8 × 20	0.10	0.20	730	605	10 × 15	0.11	0.22	825	580
820	821	8 × 20	0.085	0.17	795	670	10 × 15	0.095	0.19	840	635
1000	102	10 × 20	0.075	0.15	950	820	12.5 × 15	0.085	0.17	890	765
1200	122	10 × 20	0.065	0.13	1060	895	12.5 × 15	0.075	0.15	950	835
1500	152	10 × 25	0.055	0.11	1260	1090	12.5 × 15	0.065	0.13	1020	915
1800	182	10 × 31.5	0.050	0.10	1370	1230	16 × 15	0.055	0.11	1270	1140
2200	222	10 × 31.5	0.043	0.086	1470	1320	16 × 15	0.049	0.098	1340	1200
2700	272	12.5 × 25	0.038	0.076	1700	1430	18 × 15	0.044	0.088	1500	1350
3300	332	12.5 × 25	0.034	0.068	1710	1530	18 × 15	0.039	0.078	1600	1440
3900	392	12.5 × 31.5	0.031	0.062	1980	1710	16 × 20	0.036	0.072	1770	1540
4700	472	12.5 × 35.5	0.028	0.056	2230	1890	18 × 20	0.032	0.064	1920	1720
5600	562	12.5 × 40	0.026	0.052	2460	2040	18 × 20	0.030	0.060	1980	1780
6800	682	16 × 31.5	0.024	0.048	2510	2130	18 × 25	0.027	0.054	2350	1980
8200	822	16 × 35.5	0.022	0.044	2770	2290	18 × 31.5	0.025	0.050	2600	2150
10000	103	16 × 40	0.020	0.040	3110	2470	18 × 31.5	0.023	0.046	2720	2240
12000	123	18 × 35.5	0.019	0.038	3050	2530					
15000	153	18 × 40	0.018	0.036	3300	2660					

V(Code) Size code		10 (1A)									
Cap.(μF)	Item Code	Case size φD × L (mm)	—				6				
			Impedance (Ω)MAX.		Rated ripple (mArms)		Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)		
			20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz	20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz	
68	680	5 × 11	0.80	1.60	155	97					
82	820	5 × 11	0.65	1.30	175	110					
100	101	6.3 × 11	0.55	1.10	210	135					
120	121	6.3 × 11	0.44	0.88	235	160					
150	151	6.3 × 11	0.35	0.70	265	185					
180	181	6.3 × 11	0.29	0.58	290	205					
220	221	6.3 × 15	0.24	0.48	370	270					
270	271	6.3 × 15	0.20	0.40	405	300					
330	331	8 × 11.5	0.16	0.32	460	350					
390	391	8 × 15	0.14	0.28	550	430	10 × 12.5	0.15	0.30	635	430
470	471	8 × 15	0.12	0.24	595	475	10 × 12.5	0.13	0.26	670	475
560	561	8 × 20	0.10	0.20	730	590	10 × 15	0.11	0.22	700	565
680	681	8 × 20	0.085	0.17	795	660	10 × 15	0.090	0.18	825	635
820	821	10 × 20	0.070	0.14	985	835	12.5 × 15	0.080	0.16	920	780
1000	102	10 × 20	0.060	0.12	1060	915	12.5 × 15	0.065	0.13	1040	895
1200	122	10 × 25	0.050	0.10	1260	1120	12.5 × 15	0.060	0.12	1060	930
1500	152	10 × 31.5	0.045	0.090	1450	1290	16 × 15	0.050	0.10	1330	1190
1800	182	12.5 × 20	0.039	0.078	1470	1320	16 × 15	0.044	0.088	1420	1270
2200	222	12.5 × 25	0.034	0.068	1710	1530	18 × 15	0.039	0.078	1600	1440
2700	272	12.5 × 31.5	0.030	0.060	1980	1740	16 × 20	0.035	0.070	1740	1560
3300	332	12.5 × 35.5	0.026	0.052	2230	1960	16 × 20	0.031	0.062	1850	1660
3900	392	12.5 × 40	0.024	0.048	2460	2120	18 × 20	0.028	0.056	2050	1840
4700	472	16 × 31.5	0.023	0.046	2420	2170	18 × 25	0.026	0.052	2350	2020
5600	562	16 × 35.5	0.021	0.042	2610	2340	18 × 25	0.024	0.048	2440	2100
6800	682	16 × 35.5	0.020	0.040	2770	2410	18 × 31.5	0.022	0.044	2720	2280
8200	822	16 × 40	0.019	0.038	3110	2530	18 × 35.5	0.021	0.042	3050	2420
10000	103	18 × 40	0.017	0.034	3300	2730					

※In case of low profile type, ⑥ will be put at 12th digit of type numbering system.

Standard Ratings

Cap.(μF)		V(Code) Size Code Item Code		16 (1C)									
				—						6			
				Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)		Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)	
					20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / $\frac{10\text{kHz}}{200\text{kHz}}$ ¹⁰	105°C / 120Hz		20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / $\frac{10\text{kHz}}{200\text{kHz}}$ ¹⁰	105°C / 120Hz
47	470	5 × 11	0.80	1.60	155	92							
56	560	5 × 11	0.65	1.30	175	105							
68	680	6.3 × 11	0.50	1.00	220	135							
82	820	6.3 × 11	0.42	0.84	240	155							
100	101	6.3 × 11	0.35	0.70	265	175							
120	121	6.3 × 11	0.29	0.58	290	195							
150	151	6.3 × 15	0.23	0.46	375	260							
180	181	6.3 × 15	0.20	0.40	405	285							
220	221	8 × 11.5	0.16	0.32	460	335							
270	271	8 × 15	0.14	0.28	550	410	10 × 12.5	0.14	0.28	635	430		
330	331	8 × 15	0.12	0.24	595	455	10 × 12.5	0.12	0.24	670	480		
390	391	8 × 20	0.10	0.20	730	570	10 × 15	0.10	0.20	730	570		
470	471	8 × 20	0.090	0.18	770	615	10 × 15	0.090	0.18	825	615		
560	561	10 × 20	0.075	0.15	950	770	12.5 × 15	0.080	0.16	920	745		
680	681	10 × 20	0.065	0.13	1060	845	12.5 × 15	0.070	0.14	985	815		
820	821	10 × 25	0.055	0.11	1260	1030	12.5 × 15	0.060	0.12	1060	895		
1000	102	10 × 31.5	0.047	0.094	1410	1210	16 × 15	0.055	0.11	1270	1090		
1200	122	12.5 × 20	0.041	0.082	1430	1250	16 × 15	0.046	0.092	1390	1220		
1500	152	12.5 × 25	0.036	0.072	1700	1490	18 × 15	0.041	0.082	1560	1400		
1800	182	12.5 × 31.5	0.032	0.064	1880	1690	16 × 20	0.037	0.074	1700	1530		
2200	222	12.5 × 31.5	0.028	0.056	2010	1800	16 × 20	0.033	0.066	1800	1620		
2700	272	12.5 × 35.5	0.025	0.050	2230	1990	16 × 25	0.030	0.060	2190	1800		
3300	332	12.5 × 40	0.023	0.046	2460	2160	18 × 20	0.027	0.054	2090	1880		
3900	392	16 × 31.5	0.022	0.044	2510	2220	18 × 25	0.025	0.050	2350	2060		
4700	472	16 × 35.5	0.020	0.040	2770	2410	18 × 31.5	0.023	0.046	2720	2240		
5600	562	16 × 40	0.019	0.038	3110	2530	18 × 35.5	0.022	0.044	2620	2350		
6800	682	18 × 35.5	0.018	0.036	3050	2610							
8200	822	18 × 40	0.017	0.034	3300	2730							

Cap.(μF)		V(Code) Size Code Item Code		25 (1E)									
				—						6			
				Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)		Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)	
					20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / $\frac{10\text{kHz}}{200\text{kHz}}$ ¹⁰	105°C / 120Hz		20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / $\frac{10\text{kHz}}{200\text{kHz}}$ ¹⁰	105°C / 120Hz
33	330	5 × 11	0.80	1.60	155	88							
39	390	5 × 11	0.65	1.30	175	100							
47	470	6.3 × 11	0.55	1.10	210	125							
56	560	6.3 × 11	0.44	0.88	235	140							
68	680	6.3 × 11	0.36	0.72	260	160							
82	820	6.3 × 11	0.30	0.60	285	180							
100	101	6.3 × 15	0.24	0.48	370	245							
120	121	6.3 × 15	0.20	0.40	405	275							
150	151	8 × 11.5	0.16	0.32	460	320							
180	181	8 × 15	0.14	0.28	550	390	10 × 12.5	0.15	0.30	635	395		
220	221	8 × 15	0.11	0.22	625	455	10 × 12.5	0.13	0.26	670	435		
270	271	8 × 20	0.095	0.19	750	560	10 × 15	0.11	0.22	700	525		
330	331	8 × 20	0.085	0.17	795	610	10 × 15	0.095	0.19	825	575		
390	391	10 × 20	0.070	0.14	985	770	12.5 × 15	0.080	0.16	920	720		
470	471	10 × 20	0.065	0.13	1060	810	12.5 × 15	0.070	0.14	985	785		
560	561	10 × 25	0.055	0.11	1260	990	12.5 × 15	0.060	0.12	1060	860		
680	681	10 × 31.5	0.046	0.092	1420	1180	16 × 15	0.055	0.11	1270	1050		
820	821	12.5 × 20	0.041	0.082	1440	1210	16 × 15	0.049	0.098	1340	1130		
1000	102	12.5 × 25	0.036	0.072	1700	1430	18 × 15	0.043	0.086	1520	1310		
1200	122	12.5 × 25	0.032	0.064	1760	1550	18 × 15	0.039	0.078	1600	1400		
1500	152	12.5 × 31.5	0.029	0.058	1980	1780	16 × 20	0.034	0.068	1770	1590		
1800	182	12.5 × 35.5	0.026	0.052	2230	1960	16 × 25	0.031	0.062	2190	1780		
2200	222	12.5 × 40	0.024	0.048	2460	2120	18 × 20	0.028	0.056	2050	1840		
2700	272	16 × 31.5	0.022	0.044	2510	2220	18 × 25	0.025	0.050	2350	2060		
3300	332	16 × 35.5	0.020	0.040	2770	2410	18 × 31.5	0.023	0.046	2720	2240		
3900	392	16 × 40	0.019	0.038	3110	2530	18 × 35.5	0.021	0.042	3050	2420		
4700	472	18 × 40	0.018	0.036	3300	2660							

※ In case of low profile type, [6] will be put at 12th digit of type numbering system.

PM series

■ Standard Ratings

Cap.(μF)		V(Code) Size code	Item	35 (1V)							
				—				6			
				Case size ΦD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)		Case size ΦD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.	
20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / ^{10kHz to} _{200kHz}	105°C / 120Hz		20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / ^{10kHz to} _{200kHz}	105°C / 120Hz			
22	220		5 × 11	0.75	1.50	160	85				
27	270		5 × 11	0.60	1.20	180	99				
33	330		6.3 × 11	0.49	0.98	225	125				
39	390		6.3 × 11	0.41	0.82	245	140				
47	470		6.3 × 11	0.34	0.68	270	160				
56	560		6.3 × 11	0.28	0.56	295	180				
68	680		6.3 × 15	0.24	0.48	370	230				
82	820		6.3 × 15	0.19	0.38	415	265				
100	101		8 × 11.5	0.16	0.32	460	305				
120	121		8 × 15	0.14	0.28	550	370	10 × 12.5	0.15	0.30	635 375
150	151		8 × 15	0.12	0.24	595	415	10 × 12.5	0.12	0.24	680 435
180	181		8 × 20	0.10	0.20	730	520	10 × 15	0.11	0.22	700 500
220	221		8 × 20	0.085	0.17	795	580	10 × 15	0.090	0.18	825 560
270	271		10 × 20	0.070	0.14	985	735	12.5 × 15	0.080	0.16	920 690
330	331		10 × 20	0.060	0.12	1060	810	12.5 × 15	0.065	0.13	1020 780
390	391		10 × 25	0.055	0.11	1260	955	12.5 × 15	0.060	0.12	1060 825
470	471		10 × 31.5	0.046	0.092	1450	1130	16 × 15	0.055	0.11	1270 1010
560	561		12.5 × 20	0.041	0.082	1430	1160	16 × 15	0.048	0.096	1360 1100
680	681		12.5 × 25	0.036	0.072	1700	1370	18 × 15	0.042	0.084	1540 1270
820	821		12.5 × 25	0.032	0.064	1760	1490	18 × 15	0.038	0.076	1620 1370
1000	102		12.5 × 31.5	0.029	0.058	1980	1710	16 × 20	0.034	0.068	1770 1530
1200	122		12.5 × 35.5	0.026	0.052	2230	1920	16 × 25	0.031	0.062	2190 1740
1500	152		12.5 × 40	0.024	0.048	2460	2120	18 × 20	0.028	0.056	2050 1840
1800	182		16 × 31.5	0.022	0.044	2510	2220	18 × 25	0.025	0.050	2350 2060
2200	222		16 × 35.5	0.020	0.040	2770	2410	18 × 31.5	0.023	0.046	2720 2240
2700	272		16 × 40	0.018	0.036	3110	2610	18 × 35.5	0.021	0.042	3050 2420
3300	332		18 × 40	0.017	0.034	3300	2730				

Cap.(μF)		V(Code) Size code	Item	50 (1H)							
				—				6			
				Case size ΦD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mArms)		Case size ΦD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.	
20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / ^{10kHz to} _{200kHz}	105°C / 120Hz		20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / ^{10kHz to} _{200kHz}	105°C / 120Hz			
0.47	R47		5 × 11	23.0	46.0	22	11				
0.68	R68		5 × 11	16.0	32.0	28	14				
1	010		5 × 11	11.0	22.0	36	18				
1.5	1R5		5 × 11	7.50	15.0	45	22				
2.2	2R2		5 × 11	5.00	10.0	54	27				
3.3	3R3		5 × 11	3.30	6.60	66	33				
4.7	4R7		5 × 11	2.20	4.40	81	40				
6.8	6R8		5 × 11	1.80	3.60	91	45				
10	100		5 × 11	1.40	2.80	115	57				
12	120		5 × 11	1.20	2.40	125	62				
15	150		5 × 11	0.93	1.86	145	72				
18	180		5 × 11	0.80	1.60	165	79				
22	220		6.3 × 11	0.65	1.30	195	100				
27	270		6.3 × 11	0.53	1.06	215	115				
33	330		6.3 × 11	0.43	0.86	240	135				
39	390		6.3 × 11	0.36	0.72	260	150				
47	470		6.3 × 15	0.30	0.60	330	195				
56	560		6.3 × 15	0.25	0.50	360	220				
68	680		8 × 11.5	0.20	0.40	415	255				
82	820		8 × 15	0.17	0.34	505	320	10 × 12.5	0.18	0.36	530 330
100	101		8 × 20	0.14	0.28	620	410	10 × 15	0.16	0.32	580 385
120	121		8 × 20	0.12	0.24	755	455	10 × 15	0.13	0.26	755 435
150	151		10 × 20	0.10	0.20	820	570	12.5 × 15	0.11	0.22	785 545
180	181		10 × 20	0.085	0.17	945	635	12.5 × 15	0.095	0.19	845 605
220	221		10 × 25	0.075	0.15	1150	760	12.5 × 15	0.080	0.16	920 670
270	271		10 × 31.5	0.065	0.13	1200	900	16 × 15	0.070	0.14	1120 840
330	331		10 × 31.5	0.055	0.11	1300	995	16 × 15	0.060	0.12	1210 925
390	391		12.5 × 25	0.048	0.096	1440	1120	16 × 15	0.055	0.11	1270 990
470	471		12.5 × 25	0.044	0.088	1500	1190	16 × 15	0.046	0.092	1470 1170
560	561		12.5 × 31.5	0.040	0.080	1720	1360	16 × 20	0.044	0.088	1550 1260
680	681		12.5 × 35.5	0.036	0.072	1900	1530	16 × 20	0.040	0.080	1630 1350
820	821		12.5 × 40	0.033	0.066	2120	1700	18 × 20	0.036	0.072	1810 1530
1000	102		16 × 31.5	0.030	0.060	2150	1830	18 × 25	0.033	0.066	2020 1730
1200	122		16 × 35.5	0.028	0.056	2320	1990	18 × 31.5	0.031	0.062	2140 1880
1500	152		16 × 40	0.026	0.052	2650	2170	18 × 31.5	0.029	0.058	2340 1990
1800	182		18 × 35.5	0.025	0.050	2620	2210				
2200	222		18 × 40	0.024	0.048	2790	2300				

※ In case of low profile type, [6] will be put at 12th digit of type numbering system.



Standard Ratings

Cap. (μF)	Code	Item	63 (1J)									
			Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mA rms)		Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mA rms)	
				—		6			—		6	
				20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz		20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz
10	100	5 × 11	1.06	2.12	135	67						
12	120	5 × 11	0.93	1.86	145	72						
15	150	6.3 × 11	0.73	1.46	185	92						
18	180	6.3 × 11	0.63	1.26	195	100						
22	220	6.3 × 11	0.52	1.04	215	110						
27	270	6.3 × 11	0.43	0.86	240	130						
33	330	6.3 × 15	0.35	0.70	305	170						
39	390	6.3 × 15	0.30	0.60	330	190						
47	470	8 × 11.5	0.25	0.50	365	215						
56	560	8 × 15	0.21	0.42	450	275	10 × 12.5	0.23	0.46	450	275	
68	680	8 × 15	0.17	0.34	500	315	10 × 12.5	0.19	0.38	495	310	
82	820	8 × 20	0.15	0.30	600	385	10 × 15	0.16	0.32	580	375	
100	101	10 × 20	0.12	0.24	750	495	12.5 × 15	0.14	0.28	695	460	
120	121	10 × 20	0.10	0.20	820	555	12.5 × 15	0.12	0.24	750	510	
150	151	10 × 25	0.090	0.18	950	665	12.5 × 15	0.095	0.19	845	590	
180	181	10 × 31.5	0.075	0.15	1110	790	16 × 15	0.080	0.16	1050	750	
220	221	12.5 × 20	0.065	0.13	1140	835	16 × 15	0.070	0.14	1120	820	
270	271	12.5 × 25	0.055	0.11	1340	1000	18 × 15	0.060	0.12	1290	965	
330	331	12.5 × 25	0.049	0.098	1420	1090	18 × 15	0.050	0.10	1410	1080	
390	391	12.5 × 31.5	0.043	0.086	1620	1260	16 × 20	0.047	0.094	1500	1170	
470	471	12.5 × 35.5	0.039	0.078	1780	1420	16 × 25	0.042	0.084	1700	1350	
560	561	12.5 × 40	0.035	0.070	1950	1580	18 × 20	0.039	0.078	1730	1400	
680	681	16 × 31.5	0.032	0.064	2050	1700	18 × 25	0.035	0.070	1940	1610	
820	821	16 × 35.5	0.029	0.058	2220	1880	18 × 31.5	0.032	0.064	2110	1780	
1000	102	16 × 40	0.027	0.054	2370	2050	18 × 35.5	0.029	0.058	2280	1970	
1200	122	18 × 40	0.025	0.050	2510	2210						

Cap. (μF)	Code	Item	80 (1K)									
			Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mA rms)		Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mA rms)	
				—		6			—		6	
				20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz		20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz
4.7	4R7	5 × 11	4.20	11.00	53	26						
6.8	6R8	5 × 11	2.60	7.00	68	34						
10	100	6.3 × 11	1.70	4.60	87	43						
12	120	6.3 × 11	1.40	3.80	96	48						
15	150	6.3 × 11	1.20	3.20	104	52						
18	180	6.3 × 11	1.00	2.70	150	58						
22	220	6.3 × 15	0.77	2.10	180	71						
27	270	6.3 × 15	0.63	1.70	220	80						
33	330	8 × 11.5	0.53	1.40	275	132						
39	390	8 × 15	0.46	1.20	300	156	10 × 12.5	0.49	1.30	380	155	
47	470	8 × 15	0.39	1.10	360	175	10 × 12.5	0.42	1.10	410	174	
56	560	8 × 20	0.34	0.92	490	208	10 × 15	0.36	0.97	500	202	
68	680	10 × 20	0.28	0.76	570	264	12.5 × 15	0.31	0.84	520	249	
82	820	10 × 20	0.25	0.68	620	284	12.5 × 15	0.27	0.73	560	273	
100	101	10 × 25	0.21	0.57	795	347	12.5 × 15	0.23	0.62	605	308	
120	121	10 × 31.5	0.18	0.49	870	406	16 × 15	0.20	0.54	663	444	
150	151	10 × 31.5	0.15	0.41	955	459	16 × 15	0.18	0.47	699	484	
180	181	12.5 × 25	0.13	0.35	1040	520	16 × 15	0.15	0.41	766	543	
220	221	12.5 × 31.5	0.12	0.32	1160	595	18 × 15	0.13	0.35	881	643	
270	271	12.5 × 31.5	0.10	0.27	1270	667	16 × 20	0.11	0.30	1240	742	
330	331	12.5 × 35.5	0.088	0.24	1450	767	16 × 25	0.099	0.27	1440	874	
390	391	12.5 × 40	0.078	0.21	1610	822	18 × 20	0.089	0.24	1450	908	
470	471	16 × 31.5	0.069	0.19	1790	1150	18 × 25	0.080	0.22	1650	1060	
560	561	16 × 35.5	0.062	0.17	2000	1300	18 × 31.5	0.072	0.19	1750	1210	
680	681	16 × 40	0.055	0.15	2200	1470	18 × 31.5	0.065	0.18	1850	1300	
820	821	18 × 35.5	0.049	0.13	2250	1590						
1000	102	18 × 40	0.044	0.12	2370	1790						

※ In case of low profile type, [6] will be put at 12th digit of type numbering system.

Standard Ratings

Cap. (μF)	V(Code)	Size code	100 (2A)										
			Item	—						6			
				Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mA rms)		Case size φD × L (mm)	Impedance (Ω) MAX.		Rated ripple (mA rms)	
					20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz		20°C / 100kHz	-10°C / 100kHz	105°C / 10kHz to 200kHz	105°C / 120Hz
0.47	R47	5 × 11	43.0	116.0	17	8							
0.68	R68	5 × 11	23.0	62.0	23	11							
1	010	5 × 11	17.0	46.0	27	13							
1.5	1R5	5 × 11	10.0	27.0	35	17							
2.2	2R2	5 × 11	6.60	18.0	43	21							
3.3	3R3	5 × 11	4.10	11.0	54	27							
4.7	4R7	6.3 × 11	2.80	7.60	68	34							
6.8	6R8	6.3 × 11	1.90	5.10	83	41							
10	100	6.3 × 11	1.20	3.20	104	52							
12	120	6.3 × 11	1.00	2.70	150	57							
15	150	6.3 × 15	0.81	2.20	180	65							
18	180	6.3 × 15	0.67	1.80	220	73							
22	220	8 × 11.5	0.55	1.50	275	122							
27	270	8 × 15	0.47	1.30	300	146	10 × 12.5	0.50	1.40	380	145		
33	330	8 × 15	0.38	1.00	360	169	10 × 12.5	0.42	1.10	410	166		
39	390	8 × 20	0.33	0.89	490	202	10 × 15	0.36	0.97	500	193		
47	470	10 × 20	0.28	0.76	570	252	12.5 × 15	0.31	0.84	520	239		
56	560	10 × 20	0.24	0.65	620	274	12.5 × 15	0.27	0.73	560	258		
68	680	10 × 25	0.21	0.57	795	326	12.5 × 15	0.23	0.62	605	289		
82	820	10 × 31.5	0.18	0.49	870	386	16 × 15	0.19	0.51	681	433		
100	101	10 × 31.5	0.15	0.41	955	438	16 × 15	0.17	0.46	719	475		
120	121	12.5 × 25	0.13	0.35	1040	519	16 × 15	0.14	0.38	793	531		
150	151	12.5 × 25	0.11	0.30	1120	553	18 × 15	0.12	0.32	917	635		
180	181	12.5 × 31.5	0.098	0.26	1270	641	16 × 20	0.11	0.30	1240	706		
220	221	12.5 × 35.5	0.087	0.23	1450	730	16 × 25	0.093	0.25	1440	854		
270	271	12.5 × 40	0.072	0.19	1610	843	18 × 20	0.080	0.22	1450	918		
330	331	16 × 31.5	0.062	0.17	1790	1160	18 × 25	0.070	0.19	1650	1080		
390	391	16 × 35.5	0.053	0.14	2000	1340	18 × 31.5	0.062	0.17	1850	1240		
470	471	16 × 40	0.047	0.13	2200	1530	18 × 35.5	0.056	0.15	1970	1410		
560	561	18 × 35.5	0.041	0.11	2250	1680							
680	681	18 × 40	0.036	0.097	2300	1910							

※ In case of low profile type, 6 will be put at 12th digit of type numbering system.

Cap. (μF)	V(Code)	160		200		250		315		350		400		450	
		2C	2D	2E	2F	2V	2G	2W							
1	010	8 × 11.5	19	8 × 11.5	19	8 × 11.5	19	8 × 11.5	19	10 × 12.5	21	10 × 12.5	17	10 × 15	17
2.2	2R2	8 × 11.5	30	8 × 11.5	30	10 × 12.5	32	10 × 12.5	32	10 × 15	34	10 × 15	28	10 × 20	28
3.3	3R3	10 × 12.5	50	10 × 12.5	50	10 × 15	52	10 × 15	52	10 × 20	54	10 × 20	47	12.5 × 20	48
4.7	4R7	10 × 12.5	57	10 × 15	60	10 × 15	60	10 × 20	65	10 × 20	65	12.5 × 20	55	12.5 × 25	55
10	100	10 × 15	90	10 × 20	95	12.5 × 20	98	12.5 × 20	98	12.5 × 25	100	12.5 × 25	85	16 × 25	90
22	220	12.5 × 20	140	12.5 × 25	145	16 × 25	150	16 × 25	150	16 × 25	150	16 × 31.5	130	16 × 35.5	135
33	330	12.5 × 25	175	16 × 25	180	16 × 25	180	16 × 31.5	185	16 × 35.5	190	18 × 35.5	170	18 × 40	170
47	470	16 × 25	220	16 × 25	220	16 × 31.5	225	18 × 35.5	235	18 × 40	240				
100	101	16 × 35.5	330	18 × 40	345	18 × 40	345							Case size φD × L (mm)	※

※ Rated ripple current (mA rms) at 105°C 120Hz



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.