UL Single Insulated Wire Ferrules (Small Standard Pack)

AWG	mm²	L_2 Barrel Length (mm)	Industry Standard color	Industry Standard Cat. No.	DIN Standard color	DIN Standard Cat. No.	L_1	L_2	D_1	S_2	D_2	S_2	Std.* Pack
26	0.14	6	grey	**FII2606M**			10	6	0.6	0.15	1.5	0.25	100
26	0.14	8	grey	**FII2608M**			12	8	0.6	0.15	1.5	0.25	100
24	0.25	6	light blue	**FII2406M**			10	6	0.85	0.15	1.8	0.25	100
24	0.25	8	light blue	**FII2408M**			12	8	0.85	0.15	1.8	0.25	100
24	0.25	12	light blue	**FII2412M**			16	12	0.85	0.15	1.8	0.25	100
22	0.34	6	turquoise	**FII2206M**			10	6	0.85	0.15	2	0.25	100
22	0.34	8	turquoise	**FII2208M**			12	8	0.85	0.15	2	0.25	100
22	0.34	12	turquoise	**FII2212M**			16	12	0.85	0.15	2	0.25	100
20	0.5	6	orange	**FII2006M**	white	**FID2006M**	12	6	1	0.15	2.6	0.25	100
20	0.5	8	orange	**FII2008M**	white	**FID2008M**	14	8	1	0.15	2.6	0.25	100
20	0.5	10	orange	**FII2010M**	white	**FID2010M**	16	10	1	0.15	2.6	0.25	100
20	0.5	12	orange	**FII2012M**	white	**FID2012M**	18	12	1	0.15	2.6	0.25	100
18	0.75	6	white	**FII1806WM**	grey	**FID1806GRM**	12	6	1.2	0.15	2.8	0.25	100
18	0.75	8	white	**FII1808WM**	grey	**FID1808GRM**	14	8	1.2	0.15	2.8	0.25	100
18	0.75	10	white	**FII1810WM**	grey	**FID1810GRM**	16	10	1.2	0.15	2.8	0.25	100
18	0.75	12	white	**FII1812WM**	grey	**FID1812GRM**	18	12	1.2	0.15	2.8	0.25	100
18	1	6	yellow	**FII1806YM**	red	**FID1806RM**	12	6	1.4	0.15	3	0.25	100
18	1	8	yellow	**FII1808YM**	red	**FID1808RM**	14	8	1.4	0.15	3	0.25	100
18	1	10	yellow	**FII1810YM**	red	**FID1810RM**	16	10	1.4	0.15	3	0.25	100
18	1	12	yellow	**FII1812YM**	red	**FID1812RM**	18	12	1.4	0.15	3	0.25	100
16	1.5	6	red	**FII1606M**	black	**FID1606M**	12	6	1.7	0.15	3.5	0.25	100
16	1.5	8	red	**FII1608M**	black	**FID1608M**	14	8	1.7	0.15	3.5	0.25	100
16	1.5	10	red	**FII1610M**	black	**FID1610M**	16	10	1.7	0.15	3.5	0.25	100
16	1.5	12	red	**FII1612M**	black	**FID1612M**	18	12	1.7	0.15	3.5	0.25	100
14	2.08	8	yellow	**FII1408YM**			15	8	2.05	0.15	4.2	0.25	100
14	2.5	6		blue **FID1406M**			13	6	2.2	0.15	4.2	0.25	100
14	2.5	8		blue **FID1408M**			15	8	2.2	0.15	4.2	0.25	100
14	2.5	10		blue **FID1410M**			17	10	2.2	0.15	4.2	0.25	100
14	2.5	12		blue **FID1412M**			19	12	2.2	0.15	4.8	0.25	100
12	4	8		grey **FID1208M**			16	8	2.8	0.2	4.8	0.3	50
12	4	10		grey **FID1210M**			18	10	2.8	0.2	4.8	0.3	50
10	6	12	black	**FII1012M**	yellow	**FID1012M**	20	12	3.5	0.2	6.3	0.3	20
8	10	12	ivory	**FII0812M**	red	**FID0812M**	22	12	4.5	0.2	7.6	0.4	20

For Larger Packs see page 4.

Crimpers

AWG	Crimpit F 4	Crimpit F 6 gyra	Crimpit F 6 EN	Crimpit F 6 auto	Crimpit F 6 L	Crimpit F 16 / F 16 L	Crimpit F 25 L	Crimpit F 50 L
26								
26								
24								
24								
24								
22								
22								
22								
20								
20								
20								
20								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
18								
16								
16								
16								
16								
14								
14								
14								
14								
12								
12								
10								
8								

With the use of these crimpers the Ferrules are UL Recognized.

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.