

|   | 10                          | 9                        | 8                            | 7                        | 6            | 5                 | 4           | 3           | 2           | 1                |  |
|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--|
|   | MATERIAL NO.<br>LOOSE PIECE | ENGINEERING<br>P/N LOOSE | MATERIAL NO.<br>TAPE MOUNTED | ENGINEERING<br>P/N TAPED | STUD<br>SIZE | "S"<br>±.005/0.13 | "W"<br>MAX. | "C"<br>MIN. | "L"<br>MAX. | "H"<br>±.02 /0.5 |  |
| F | 191930303                   | G-375-10                 | 191930958                    | G-375-10T                | 10           | .198/5.03         | .645/16.38  | .703/17.86  | 1.583/40.21 | .43/10.9         |  |
|   | 191930305                   | G-375-14                 | 191930959                    | G-375-14T                | 1/4"         | .265/6.73         | .645/16.38  | .703/17.86  | 1.583/40.21 | .43/10.9         |  |
|   | 191930309                   | G-375-56                 | 191930960                    | G-375-56T                | 5/16"        | .328/8.33         | .645/16.38  | .703/17.86  | 1.583/40.21 | .43/10.9         |  |
|   | 191930307                   | G-375-38                 | 191930961                    | G-375-38T                | 3/8"         | .390/9.91         | .645/16.38  | .703/17.86  | 1.583/40.21 | .43/10.9         |  |
|   | 191930311                   | G-375-76                 | -                            | -                        | 7/16"        | .453/11.51        | .645/16.38  | .703/17.86  | 1.583/40.21 | -                |  |
|   | 191930297                   | G-374-14                 | -                            | -                        | 1/4"         | .265/6.73         | .879/22.33  | .703/17.86  | 1.700/43.18 | -                |  |
|   | 191930299                   | G-374-56                 | -                            | -                        | 5/16"        | .328/8.33         | .879/22.33  | .703/17.86  | 1.700/43.18 | -                |  |
|   | 191930298                   | G-374-38                 | -                            | -                        | 3/8"         | .390/9.91         | .879/22.33  | .703/17.86  | 1.700/43.18 | -                |  |
| E | 191930302                   | G-374-76                 | 191930991                    | G-374-76T                | 7/16"        | .453/11.51        | .879/22.33  | .703/17.86  | 1.700/43.18 | .31/7.9          |  |
|   | 191930296                   | G-374-12                 | 191930962                    | G-374-12T                | 1/2"         | .515/13.08        | .879/22.33  | .703/17.86  | 1.700/43.18 | .31/7.9          |  |
|   | 191930301                   | G-374-58                 | 191930963                    | G-374-58T                | 5/8"         | .653/16.59        | .879/22.33  | .703/17.86  | 1.700/43.18 | .31/7.9          |  |
|   | 191930313                   | G-376-14                 | -                            | -                        | 1/4"         | .265/6.73         | .895/22.73  | .990/25.15  | 1.995/50.67 | -                |  |
|   | 191930315                   | G-376-56                 | -                            | -                        | 5/16"        | .328/8.33         | .895/22.73  | .990/25.15  | 1.995/50.67 | -                |  |
|   | 191930314                   | G-376-38                 | -                            | -                        | 3/8"         | .390/9.91         | .895/22.73  | .990/25.15  | 1.995/50.67 | -                |  |
|   | 191930317                   | G-376-76                 | -                            | -                        | 7/16"        | .453/11.51        | .895/22.73  | .990/25.15  | 1.995/50.67 | -                |  |
| D | 191930312                   | G-376-12                 | -                            | -                        | 1/2"         | .515/13.08        | .895/22.73  | .990/25.15  | 1.995/50.67 | -                |  |
|   | 191930316                   | G-376-58                 | -                            | -                        | 5/8"         | .656/16.66        | .895/22.73  | .990/25.15  | 1.995/50.67 | -                |  |
|   | 191930319                   | G-377-14                 | -                            | -                        | 1/4"         | .265/6.73         | 1.270/32.26 | .990/25.15  | 2.183/55.45 | -                |  |
|   | 191930322                   | G-377-56                 | -                            | -                        | 5/16"        | .328/8.33         | 1.270/32.26 | .990/25.15  | 2.183/55.45 | -                |  |
|   | 191930321                   | G-377-38                 | -                            | -                        | 3/8"         | .390/9.91         | 1.270/32.26 | .990/25.15  | 2.183/55.45 | -                |  |
|   | 191930324                   | G-377-76                 | -                            | -                        | 7/16"        | .453/11.51        | 1.270/32.26 | .990/25.15  | 2.183/55.45 | -                |  |
|   | 191930318                   | G-377-12                 | -                            | -                        | 1/2"         | .515/13.08        | 1.270/32.26 | .990/25.15  | 2.183/55.45 | -                |  |
| C | 191930611                   | G-377-58                 | -                            | -                        | 5/8"         | .656/16.66        | 1.270/32.26 | .990/25.15  | 2.183/55.45 | -                |  |
|   | 191930320                   | G-377-34                 | -                            | -                        | 3/4"         | .781/19.84        | 1.270/32.26 | .990/25.15  | 2.183/55.45 | -                |  |

"H"

PARTS ON TAPE ©

"L"

"S"

"W"

"C"

Ø .362 MIN

.505 MIN

NOTES:

1. MATERIAL: MATTE-TIN PLATED COPPER

2. WIRE SIZE: 2 AWG/ 26.6-42.4 mm<sup>2</sup>

3. PARTS ARE ROHS COMPLIANT.

SALES DRAWING

REDRAWN FROM SD-19193-007, -028, -029, -030  
DRAWN BY DLM 07/2003

|                                                                                                                                  |                               |                                       |                          |                    |                                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CONSOL. ADD TAPE<br>EC NO: WNA2011-0538<br>DRAWN: ETHRODAHL 2011/05/05<br>CHKD: JMACNEIL 2011/05/05<br>APPR: JMACNEIL 2011/06/03 | QUALITY SYMBOLS<br>▽=0<br>▽=0 | GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) | DIMENSION STYLE<br>IN/MM | SCALE<br>---       | DESIGN UNITS<br>INCH                                                     | THIRD ANGLE PROJECTION |
|                                                                                                                                  |                               | 4 PLACES ± --- ± ---                  | DRAWN BY<br>ETHRODAHL    | DATE<br>2011/05/05 | R<br>RING TONGUE TERMINAL<br>VERSAKRIMP, 2 AWG<br><br>MOLEX INCORPORATED |                        |
|                                                                                                                                  |                               | 3 PLACES ± --- ± .005                 | CHECKED BY<br>JMACNEIL   | DATE<br>2011/05/05 |                                                                          |                        |
|                                                                                                                                  |                               | 2 PLACES ± 0.13 ± .010                | APPROVED BY<br>JMACNEIL  | DATE<br>2011/06/03 |                                                                          |                        |
|                                                                                                                                  |                               | 1 PLACE ± 0.25 ± .020                 | MATERIAL NO.             | DOCUMENT NO.       |                                                                          | SHEET NO.              |
| DRAFT WHERE APPLICABLE<br>MUST REMAIN<br>WITHIN DIMENSIONS                                                                       |                               | SEE CHART                             | SD-19193-038             |                    | 1 OF 1                                                                   |                        |
| THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION    |                               |                                       |                          |                    |                                                                          |                        |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.