



CODE	DIM "M" MATING LENGTH	CONTACT TYPE
F	[5.59]	SIGNAL
E	[5.59]	SIGNAL
T	[6.86]	SIGNAL
U	[6.86]	SIGNAL
H	[5.59]	SIGNAL
G	[5.59]	SIGNAL
PA	[N/A]	POWER

spec ref	*	dr	Ruan MT	2014/06/20	projection	MM	size	A4	scale	1:1		
tolerance std	ASME Y14.5	eng	Ruan MT	2014/07/03			ecn no	-	rel level	Released		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		chr	-	-								
surface	✓	appr	Pei-Ming Zheng	2014/07/03	product family	PwrBlade	rev		A			
ASME Y14.5	linear	0.X	±0.5		title	3DCP + 16S + 3ACP	dwg no	51939-893	cat. no.	-	Product - Customer Drw	sheet 1 of 4
		0.XX	±0.25									
		0.XXX	±0.1									
	angular	0°	±2°	www.fci.com								

PRODUCT NUMBER

51939-893--  
NOTE: 3



BROKEN-OUT SECTION A-A  
SCALE 2:1



BROKEN-OUT SECTION B-B  
SCALE 2:1



SECTION C-C

dr	Ruan MT	2014/06/20	projection 	MM ←→	size	A4	scale	1:1
eng	Ruan MT	2014/07/03			ecn no	-		
chr	-	-			rel level	Released		
appr	Pei-Ming Zheng	2014/07/03	product family	PwrBlade	rev	A		
	title	3DCP + 16S + 3ACP RIGHT ANGLE XXX HEADER		dwg no	51939-893			
www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw	sheet 2 of 4				

PRODUCT NUMBER

51939-893\_\_  
NOTE: 3



RECOMMENDED PCB LAYOUT

dr	Ruan MT	2014/06/20	projection 	MM 	size	A4	scale	1:1	
eng	Ruan MT	2014/07/03			ecn no	-			
chr	-	-			rel level	Released			
appr	Pei-Ming Zheng	2014/07/03	product family	PwrBlade					
		title	3DCP + 16S + 3ACP RIGHT ANGLE XXX HEADER		dwg no	51939-893		rev	A
www.fci.com		cat. no.	-	Product - Customer Drw			sheet 3 of 4		



PRODUCT NUMBER

51939-893\_\_  
NOTE: 3

NOTES:

1. DIMENSIONS AND TOLERANCES ARE IN ACCORDANCE WITH ASME Y14.5M, 1994 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

CONNECTOR NOTES:

- 2. HOUSING MATERIAL: UL 94 V-0 GLASS FILLED HIGH-TEMP THERMOPLASTIC  
POWER CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY  
SIGNAL PIN MATERIAL: COPPER ALLOY
- 3. SEE ITEM 1 & 2 IN PRINT 10064183 FOR PLATING SPEC OF 51939-893 AND 51939-893LF RESPECTIVELY.
- 4. MANUFACTURER'S NAME, DATE CODE AND OPTIONAL P/N TO APPEAR ON THIS SURFACE. THE MARK CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- 5. PRODUCT SPECIFICATION GS-12-149.  
APPLICATION SPECIFICATION BUS-20-067.
- 6. PACKAGED IN TRAYS.

PCB NOTES:

- 7. ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZE.
- 8. MOUNTING HOLES, WHERE APPLICABLE, ARE UNPLATED.
- 9.  $\varnothing 1.151 \pm 0.025$  DRILLED HOLES PLATED WITH  
0.008 MIN SnPb OR Sn OVER 0.03  
TO 0.08 Cu PLATING TO ACHIEVE  
 $\varnothing 1.02 \pm 0.07$  HOLE.
- 10. CONNECTOR KEEP-OUT ZONE.



Copyright FCI.

dr	Ruan MT	2014/06/20	projection 	MM 	size	A4	scale	1:1
eng	Ruan MT	2014/07/03			ecn no	-		
chr	-	-			rel level	Released		
appr	Pei-Ming Zheng	2014/07/03	product family	PwrBlade	rev	51939-893	A	
		title	3DCP + 16S + 3ACP RIGHT ANGLE XXX HEADER		dwg no	51939-893	rev	A
www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw			sheet 4 of 4		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.