

Cable duct - CD 25X60 WH - 3240618

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Cable duct, white, comprising upper part and mounting base, width: 25 mm, height: 60 mm, length: 2000 mm

The figure shows the CD 80x80 WH version

Product Features

- Easy, burr-free cutting with minimum effort using the CUTFOX-CD cable duct cutter
- Thanks to its leverage and special cutting geometry, the PPS CD cable duct cutter enables easy, burr-free cutting with minimum effort
- Predetermined breaking point enables tool-free, burr-free removal of bars
- The wide, diagonal heads of the cable duct bars make it easy to fit the cover and hold it securely in place
- Installed conductors are securely held in place by means of wire retaining clips that can be snapped onto bars on the side
- Plastic body-bound rivets enable easy fixing of cable ducts using the rivet setting tool



Key Commercial Data

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Packing unit | 1 pc |
| Minimum order quantity | 30 pc |
| Weight per Piece (excluding packing) | 33.33 g |
| Custom tariff number | 39259020 |
| Country of origin | Germany |

Technical data

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Length (b) | 2000 mm |
| Width (a) | 25 mm |
| Height | 60 mm |

Ambient conditions

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Ambient temperature (operation) | -5 °C ... 60 °C |
|---------------------------------|-----------------|

Cable duct - CD 25X60 WH - 3240618

Technical data

General

| | |
|--|-----------|
| Color | white |
| Components | Lead-free |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Material | PVC |

Standards and Regulations

| | |
|--|-----|
| Halogen-free | no |
| Connection in acc. with standard | CSA |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |

Classifications

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140602 |
| eCl@ss 4.1 | 27140602 |
| eCl@ss 5.0 | 27140602 |
| eCl@ss 5.1 | 27140602 |
| eCl@ss 6.0 | 27400703 |
| eCl@ss 7.0 | 27400703 |
| eCl@ss 8.0 | 27400703 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC000012 |
| ETIM 5.0 | EC000012 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30101815 |
| UNSPSC 7.0901 | 30101815 |
| UNSPSC 11 | 30101815 |
| UNSPSC 12.01 | 30101815 |
| UNSPSC 13.2 | 30101815 |

Approvals

Approvals

Approvals

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Cable duct - CD 25X60 WH - 3240618


Approvals


Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

CSA 

UL Recognized 

VDE Zeichengenehmigung 

Accessories

Accessories

Cover

Cover profile - CD COVER 25 WH - 3240645



Cover for cable duct, white, width: 25 mm, length: 2000 mm

Filler plug

Fastening clip - RVT-PA 4 - 3240498



Plastic body-bound rivet, for hole diameter of 4 mm and a material thickness of 1.5 ... 6 mm

Cable duct - CD 25X60 WH - 3240618

Accessories

Fastening clip - RVT-PA 6 - 3240499



Plastic body-bound rivet, for hole diameter of 6 mm and a material thickness of 1.5 ... 6 mm

Riveting tools

Tool - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478



Rivet setting tool, for use with RVT-PA 4 plastic body-bound rivets

Tool - UNIFOX-RVT P 6 - 1212509



Rivet setting tool, for use with RVT-PA 6 plastic body-bound rivets

Wiring duct

Universal wire retaining clip - CD WR - 3240284



Universal wire holding bracket, perforated, for wiring channels

Drawings

Cable duct - CD 25X60 WH - 3240618

Dimensional drawing



Base perforation according to DIN EN 50085

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.