

THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

MATERIAL: NYLON 6


MATERIAL: POLYETHYLENE $\triangle$

PART NO. $\triangle$	DIMENSIONS A B		WALL THICKNESS	WEIGHT lbs / 100 ft (g)
CLT25N-630 *	0.398 (10.10)	0.284 (7.20)	0.007 - 0.020 (0.18 - 0.51)	0.81 (370.0)
CLT35N-630 *	0.504 (12.79)	0.350 (8.88)	0.006 - 0.025 (0.15 - 0.64)	1.28 (580.0)
CLT38N-630 *	0.524 (13.30)	0.394 (9.99)	0.007 - 0.025 (0.18 - 0.64)	1.47 (670.0)
CLT50N-630 *	0.654 (16.60)	0.512 (12.99)	0.007 - 0.020 (0.18 - 0.51)	1.98 (900.0)
CLT62N-630 *	0.847 (21.05)	0.664 (16.85)	0.007 - 0.020 (0.18 - 0.51)	2.39 (1085.0)
CLT75N-630 *	0.941 (23.90)	0.767 (19.47)	0.007 - 0.020 (0.18 - 0.51)	2.75 (1250.0)
CLT100N-630 *	1.103 (28.00)	0.912 (23.15)	0.008 - 0.030 (0.20 - 0.76)	3.70 (1680.0)
CLT125N-630 *	1.536 (39.00)	1.278 (32.45)	0.008 - 0.030 (0.20 - 0.76)	6.03 (2740.0)
CLT150N-630 *	1.851 (47.00)	1.575 (39.99)	0.010 - 0.032 (0.25 - 0.81)	7.39 (3360.0)
CLT188N-630 *	2.194 (55.73)	1.849 (46.96)	0.013 - 0.035 (0.33 - 0.89)	11.20 (5088.0)



PART NO. $\triangle$	DIMENSIONS A B		WALL THICKNESS	WEIGHT lbs / 100 ft (g)
CLT25F- *	0.398 (10.10)	0.284 (7.20)	0.007 - 0.020 (0.18 - 0.51)	0.75 (340.0)
CLT35F- *	0.504 (12.79)	0.350 (8.88)	0.006 - 0.025 (0.15 - 0.64)	1.12 (510.0)
CLT38F- *	0.524 (13.30)	0.394 (9.99)	0.007 - 0.025 (0.18 - 0.64)	1.38 (625.0)
CLT50F- *	0.654 (16.60)	0.512 (12.99)	0.007 - 0.020 (0.18 - 0.51)	1.85 (840.0)
CLT62F- *	0.847 (21.05)	0.664 (16.85)	0.007 - 0.020 (0.18 - 0.51)	2.29 (1040.0)
CLT75F- *	0.941 (23.90)	0.767 (19.47)	0.007 - 0.020 (0.18 - 0.51)	2.64 (1200.0)
CLT100F- *	1.103 (28.00)	0.912 (23.15)	0.008 - 0.030 (0.20 - 0.76)	3.52 (1600.0)
CLT125F- *	1.536 (39.00)	1.278 (32.45)	0.008 - 0.030 (0.20 - 0.76)	5.77 (2620.0)
CLT150F- *	1.851 (47.00)	1.575 (39.99)	0.010 - 0.032 (0.25 - 0.81)	6.16 (2800.0)
CLT188F- *	2.194 (55.73)	1.849 (46.96)	0.013 - 0.035 (0.33 - 0.89)	9.10 (4127.3)

STANDARD PROFILE

DUAL RIB PROFILE
(150 SIZE ONLY)



TUBING IS TO BE SLIT
IN ONE PLACE DOWN ITS
ENTIRE LENGTH



DIMENSIONS IN PARENTHESES ARE IN METRIC UNITS

$\triangle$ NOTES:

- SEE www.panduit.com FOR PART NUMBER SUFFIX DESIGNATION FOR PACKAGE SIZE, PART MATERIAL AND PART COLOR.
- FOR ROLL SIZES LARGER THAN 10 FEET, SPLICES MAY OCCUR.

REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION	ECN
10	02.10.15	BDK	VJS	RGR0	E. ADDED DUAL RIB PROFILE AND DETAIL F. REMOVED DENSITY FROM POLYETHYLENE	GB0222BP
09	5/09/14	BWG	VJS	JADE	$\triangle$ REVISED DIMENSIONS AND WEIGHTS, REMOVED PREVIOUS REVISION BALLONS FOR CLARITY AND UPDATED TITLE BORDER, ADDED * TO PART NUMBERS, REVISED NOTE 1.	GB0222BP/09

TITLE CLT()N , CLT()F SLIT CORRUGATED TUBING				$\triangle$	
CUSTOMER DRAWING					
ITEM REVISION NAME G03597BN/02				PANDUIT	
DATASET FILE NAME G03597BN_DC_GB0222BP_10/00A					
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm] .X ± .XXX ± 0.050 (1.27) .XX ± ANGLES ±				MATERIAL: SEE ABOVE	
THIRD ANGLE PROJECTION 				DRAWING NUMBER: GB0222BP	
DRAWN BY CPE	DATE 9-18-97	CHK VJS	SCALE NONE	SHT 1 OF 1	SIZE A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.