

Cable marker - US-WMT (23X4) - 0828769

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Cable marker, Card, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK CARD, Mounting type: Thread on, Cable diameter: 1.5-35 mm, Lettering field: 23 x 4 mm



Product Features

- The US-WMT ... UniSheet labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
- Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniSheet markers according to your requirements



Key Commercial Data

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Packing unit | 1 pc |
| Minimum order quantity | 10 pc |
| Weight per Piece (excluding packing) | 12.0 g |
| Custom tariff number | 39204910 |
| Country of origin | Germany |

Technical data

Dimensions

| | |
|----------------|------------------|
| Length (b) | 23 mm |
| Width (a) | 4.3 mm |
| Cable diameter | 1.5 mm ... 35 mm |

Ambient conditions

| | |
|---------------------------------|---|
| Ambient temperature (operation) | -30 °C ... 80 °C |
| Recommended storage conditions | 10-30 °C / 40-70 % relative humidity. Storage in the original packaging is recommended prior to processing. |

General

| | |
|--|---------------|
| Color | white |
| Components | Silicone-free |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |

Cable marker - US-WMT (23X4) - 0828769

Technical data

General

| | |
|---|-------------------------------------|
| Material | PVC |
| Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Number of individual labels | 56 |
| Number of individual labels per row | 14 |
| Printability | Thermal transfer |
| Device | 5146464 THERMOMARK CARD |
| Ink ribbon | 5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1 |
| | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC |
| Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Result | Test passed |
| Test specification weathering-resistance | Following ISO 4892-2:2013-03 |
| Test duration | 96 h |
| Wipe resistance test result | Test passed |
| Salt spray test specification | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Test duration | 96 h |
| Salt spray testing result | Test passed |
| Alternating condensation climate with SO2 test specification | following DIN 50018:2013-05 |
| Climate level | AHT 1.0 S |
| Cycles | 2 |
| Condensation test result | Test passed |
| Wipe resistance of test specification inscriptions | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Result | Test passed |
| Marking mounting type | Thread on |

Standards and Regulations

| | |
|--|-----------------------------|
| Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |

Classifications

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190218 |
| eCl@ss 4.1 | 24190218 |
| eCl@ss 5.0 | 27141137 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27400401 |
| eCl@ss 7.0 | 27400401 |
| eCl@ss 8.0 | 27400401 |

Cable marker - US-WMT (23X4) - 0828769

Classifications

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 9.0 | 27400401 |
|------------|----------|

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC001530 |
| ETIM 5.0 | EC001530 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |

Accessories

Accessories

Magazine

Magazine - THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 5146451



Magazine for the THERMOMARK CARD printer, for accommodating US cards



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.