


A. System Overview

Electrical Labels in Dispenser

B1. Cable Ties



B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

Material Chart

Material	Print Method	Temperature Range	Features
Polyester	Pre-Printed	-40°F to 250°F (-40° to 121°C)	Indoor/outdoor rated; laminated label material protects legend from abrasion and chemicals; resistant to UV light chemical atmosphere and abrasion; excellent life and adhesion properties.

C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems



















E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

Part Number	Symbol	Description	Width		Height		Labels Per Pkg.	Std. Pkg. Dispenser(s)	Std. Ctn. Dispenser(s)	
			In.	mm	In.	mm				
Dispensers										
PLD-12 [^]		CIRCUIT NO., LOCATION	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-30 [^]		CAUTION	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-36		CAUTION 120 V	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-37		CAUTION 220 V	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-38		CAUTION 240 V	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-43 [^]		DANGER HIGH VOLTAGE	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-45		CAUTION 230 V	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-46		CAUTION 277 V	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-47		CAUTION 277/480 V	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-52		ATTENTION SYMBOL (ISO 3864)	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-56		HIGH VOLTAGE SYMBOL (ISO 3864)	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-57		GROUND SYMBOL (ISO 3864)	.75	19.10	.75	19.10	300	1	10	
PLD-58		STATIC AWARENESS WARNING	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-60		STATIC AWARENESS WARNING	3.00	76.20	1.00	25.40	100	1	10	
PLD-67		DANGER HIGH VOLTAGE	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-68 [^]		LOCKOUT BY _____ DATE _____	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-71		WARNING - FOR CONTINUED PROTECTION ...	2.00	50.80	1.00	25.40	150	1	10	
PLD-72		CAUTION LOCK OUT FOR SAFETY BEFORE ...	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-74		CAUTION HAZARD OF ELECTRIC SHOCK ...	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-80		INTRINSICALLY SAFE WIRING	1.00	25.40	1.50	38.10	200	1	10	
PLD-81		SERVICE DISCONNECT	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	
PLD-91		CAUTION 480 V	1.50	38.10	1.00	25.40	200	1	10	

Order number of dispensers required in multiples of Std. Pkg.
[^]Can be clearly identified with Panduit permanent marking pens.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.