

4		3		2		1			
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.				RELEASED FOR PUBLICATION					
© COPYRIGHT - By -				ALL RIGHTS RESERVED.					
LOC		DIST		REVISIONS					
G		14		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
					K2	REVISED PER ECO-11-004820	11MAR11	RK	HMR
AMP WIRE RANGE		Listed FILE E13288		LR7189 Certified					
22-16 AWG SOLID OR STRANDED		22-16 AWG SOLID OR STRANDED		22-16 AWG SOLID OR STRANDED					

INSULATION

SLEEVE

SERRATIONS

BODY

.164±.005 FOR #8 STUD

.138

.281

.031 MIN

.270 MIN

.684 MAX

.979 MAX

1 STAMP AMP 22-18* APPROX AS SHOWN
22-16 TERMINALS ARE STAMPED 22-18 IN ACCORDANCE WITH MILITARY SPEC MIL-T-7928
COMMERCIAL WIRE RANGE IS 22-16

2 WIRE INSULATION DIA: .080-.125

3 TONGUE MATERIAL THK: .031±.002

4 MATERIAL: BODY - PHOS BRONZE PER ASTM B103
TIN PLATE PER ASTM B545
SLEEVE - CU PER ASTM B152
TIN PLATE PER ASTM B545
INSULATION - NYLON, COLOR - SEE TABLE

5 APPLIES FROM THE METAL EDGE OF BARREL TO CENTERLINE OF STUD.

RED	100	LOOSE PIECE, BOX	8-52410-1
NATURAL	1000	LOOSE PIECE	1-52410-0
RED	5000	52410 ON TAPE, REEL	52410-1
RED	1000	LOOSE PIECE	52410
INSULATION COLOR	QTY	PACKAGING TYPE	PART NO.

CUSTOMER SERVICE SYSTEMS

FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS

FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION

FOR ORDER ENTRY

PRODUCT INFORMATION CENTER

TOOLING ASSISTANCE CENTER

MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE:

VOLTAGE RATING:

CIRCULAR MIL AREA:

105°C [221°F]

300 V MAX

0.26-1.65mm² [509-3260]
SOLID OR STRANDED

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± .008

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH

-4

-4

DWN JR RUTH 10DEC09

CHK TOM MICHIELUTTI 10DEC09

APVD TOM MICHIELUTTI 10DEC09

PRODUCT SPEC 108-1034

APPLICATION SPEC NOT AVAILABLE

WEIGHT -

TE Connectivity

NAME

SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO

A300779C-52410

CUSTOMER DRAWING

SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV K2

TERMINAL, SPRING SPADE

PIDG, WIRE SIZE 22-16

-

1470-19 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.