




Super-Grip® Cable Ties – Weather Resistant and Heat Stabilized Nylon 6.6

- Weather resistant material has greater resistance to damage caused by ultraviolet light – indoor or outdoor use
- Heat stabilized material for high temperature applications up to 239°F (115°C) – indoor use
- Designed to grip the bundle tightly to resist lateral movement of the tie once installed

- High strength allows the tie to withstand rough installation practices that occur in MRO and construction environments
- Thin, wide strap body provides flexibility enabling it to conform to bundle while maintaining tensile strength
- Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation
- Complementary mounts available, see pages B2.7, B2.11, B2.13 and B2.21



Part Number	Length		Width		Thickness		Max. Bundle Dia.		Min. Loop Tensile Strength		Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	Lbs.	N			
Weather Resistant Nylon 6.6													
Miniature Cross Section													
SG100M-C0	4.2	106	.118	3.0	.038	1.0	.90	23	18	80	GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
Intermediate Cross Section													
SG150I-C0	6.2	157	.168	4.3	.040	1.0	1.50	38	40	178	GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
Standard Cross Section													
SG200S-C0	8.3	211	.225	5.7	.046	1.2	2.00	51	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	100	1000
SG250S-C0	10.4	264	.225	5.7	.050	1.3	2.60	66	75	334		100	1000
SG300S-C0	12.4	315	.225	5.7	.050	1.3	3.20	81	75	334		100	1000
SG370S-C0	15.3	389	.225	5.7	.052	1.3	4.20	107	75	334		100	1000
Light-Heavy Cross Section													
SG350LH-L0	15.3	389	.330	8.4	.064	1.6	4.13	105	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	50	500
Heavy Cross Section													
SG450H-L0	18.6	471	.380	9.7	.068	1.7	5.20	132	175	778	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	50	500
Heat Stabilized Nylon 6.6													
Standard Cross Section													
SG200S-M30	8.3	211	.225	5.7	.046	1.2	2.00	51	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000	10000
SG300S-M30	12.4	315	.225	5.7	.050	1.3	3.20	81	70	311		1000	10000
Light-Heavy Cross Section													
SG350LH-TL30	15.3	389	.330	8.4	.064	1.6	4.13	105	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	250	2500

Note: UL Listed and CSA Certified except SG450H-L0 and heat stabilized material (30).

A. System Overview

B1. Cable Ties

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.