

0965	0921-0	0921-1	0926-0
0965-0-15-20-80-14-11-0 Ultra Low Profile, Surface mount * Stainless Steel spring	0921-0-15-20-76-14-11-0 Ultra Low Profile, Short Stroke Solder mount in .070 min. mounting hole	0921-1-15-20-75-14-11-0 Low Profile, Standard Stroke Solder mount in .070 min. mounting hole	0926-0-15-20-76-14-11-0 Ultra Low Profile, Short Stroke Solder mount in .074 min. mounting hole

0926-1	0959	0980
0926-1-15-20-75-14-11-0 Low Profile, Standard Stroke Solder mount in .074 min. mounting hole	0959-0-54-20-75-14-11-0 Receptacle Spring pin, Standard Stroke Accepts .020" - .032" Dia. pins	0980-0-15-20-75-14-11-0 Double action, *.055 Combined Stroke Mount between parallel circuit boards

--	--	--	--

ORDER CODE: 09XX - X - 15 - 20 - XX - 14 - 11 - 0 Spring Number		MECHANICAL & ELECTRICAL SPECIFICATIONS: DURABILITY: 1,000,000 cycles CURRENT RATING: 2A continuous, 3A peak CONTACT RESISTANCE: 20 mΩ max.																											
MATERIAL SPECIFICATIONS: SLEEVE & PLUNGER MATERIAL: Copper Alloy SPRING MATERIAL: Beryllium Copper or Stainless Steel 302 * SLEEVE & PLUNGER FINISH: 20 μ" Gold over Nickel SPRING FINISH: 10 μ" Gold over Nickel DIMENSION IN INCHES: TOLERANCES ON: LENGTHS: ±.006 DIAMETERS: ±.002 ANGLES: ± 2°		<table> <tr> <th>SPRING NUMBER</th><th>Mid. STROKE</th><th>Max. STROKE</th><th>FORCE @ Mid. Stroke</th><th>Initial Force (Pre-load)</th></tr> <tr> <td>75</td><td>.0275</td><td>.055</td><td>60 g</td><td>25 g</td></tr> <tr> <td>76</td><td>.0195</td><td>.039</td><td>60 g</td><td>25 g</td></tr> <tr> <td>80</td><td>.012</td><td>.024</td><td>70 g</td><td>25 g</td></tr> <tr> <td>85</td><td>.040</td><td>.080</td><td>60 g</td><td>25 g</td></tr> </table>			SPRING NUMBER	Mid. STROKE	Max. STROKE	FORCE @ Mid. Stroke	Initial Force (Pre-load)	75	.0275	.055	60 g	25 g	76	.0195	.039	60 g	25 g	80	.012	.024	70 g	25 g	85	.040	.080	60 g	25 g
SPRING NUMBER	Mid. STROKE	Max. STROKE	FORCE @ Mid. Stroke	Initial Force (Pre-load)																									
75	.0275	.055	60 g	25 g																									
76	.0195	.039	60 g	25 g																									
80	.012	.024	70 g	25 g																									
85	.040	.080	60 g	25 g																									
		75, 76, 80, 85 Springs are not Interchangeable																											



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.