


PolarHV™ HiPerFET Power MOSFET

IXFK 44N80P
IXFX 44N80P


$$\begin{aligned} V_{DSS} &= 800 \text{ V} \\ I_{D25} &= 44 \text{ A} \\ R_{DS(on)} &\leq 190 \text{ m}\Omega \\ t_{rr} &\leq 250 \text{ ns} \end{aligned}$$

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated
Fast Intrinsic Diode




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	800	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	800	V
V_{GS}	Continuous	± 30	V
V_{GSM}	Transient	± 40	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	44	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	100	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	22	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	80	mJ
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	3.4	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 10 \Omega$	10	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	1040	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
T_{SOLD}	Plastic body for 10 s	260	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque (IXFK)	1.13.10	Nm/lb.in.
F_C	Mounting force (IXFX)	20..120 / 4.5..25	N/lb
Weight	(IXFK)	10	g
	(IXFX)	5	g

TO-264 (IXFK)



PLUS247 (IXFX)



G = Gate
S = Source
D = Drain
TAB = Drain

Features

- Fast intrinsic diode
- International standard packages
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance
 - easy to drive and to protect

Advantages

- Easy to mount
- Space savings
- High power density

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 800 \mu\text{A}$	800		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 8 \text{ mA}$	3.0		5.0 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30 \text{ V}_{DC}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 200 \text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$			50 μA
	$V_{GS} = 0 \text{ V}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$			1.5 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$, Note 1			190 m Ω


Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$V_{DS} = 20\text{ V}; I_D = 0.5 I_{D25}$, Note 1	27	43	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		12	nF
C_{oss}			910	pF
C_{rss}			30	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = I_{D25}$ $R_G = 1\ \Omega$ (External)		28	ns
t_r			22	ns
$t_{d(off)}$			75	ns
t_f			27	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = 0.5 I_{D25}$		198	nC
Q_{gs}			67	nC
Q_{gd}			65	nC
R_{thJC}				0.12°C/W
R_{thCS}		0.15		$^\circ\text{C/W}$

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)		
		Min.	Typ.	Max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{ V}$			44 A
I_{SM}	Repetitive			100 A
V_{SD}	$I_F = I_S, V_{GS} = 0\text{ V}$, Note 1			1.5 V
t_{rr}	$I_F = 22\text{ A}, -di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$			250 ns
Q_{RM}	$V_R = 100\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$		0.8	μC
I_{RM}			8.0	A


Note 1: Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$

TO-264 (IXFK) Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.82	5.13	.190	.202
A1	2.54	2.89	.100	.114
A2	2.00	2.10	.079	.083
b	1.12	1.42	.044	.056
b1	2.39	2.69	.094	.106
b2	2.90	3.09	.114	.122
c	0.53	0.83	.021	.033
D	25.91	26.16	1.020	1.030
E	19.81	19.96	.780	.786
e	5.46 BSC		.215 BSC	
J	0.00	0.25	.000	.010
K	0.00	0.25	.000	.010
L	20.32	20.83	.800	.820
L1	2.29	2.59	.090	.102
P	3.17	3.66	.125	.144
Q	6.07	6.27	.239	.247
Q1	8.38	8.69	.330	.342
R	3.81	4.32	.150	.170
R1	1.78	2.29	.070	.090
S	6.04	6.30	.238	.248
T	1.57	1.83	.062	.072

PLUS 247™ (IXFX) Outline



Terminals: 1 - Gate
2 - Drain (Collector)
3 - Source (Emitter)
4 - Drain (Collector)

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.83	5.21	.190	.205
A1	2.29	2.54	.090	.100
A2	1.91	2.16	.075	.085
b	1.14	1.40	.045	.055
b1	1.91	2.13	.075	.084
b2	2.92	3.12	.115	.123
C	0.61	0.80	.024	.031
D	20.80	21.34	.819	.840
E	15.75	16.13	.620	.635
e	5.45 BSC		.215 BSC	
L	19.81	20.32	.780	.800
L1	3.81	4.32	.150	.170
Q	5.59	6.20	.220	0.244
R	4.32	4.83	.170	.190

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by 4,835,592 4,931,844 5,049,961 5,237,481 6,162,665 6,404,065 B1 6,683,344 6,727,585
one or more of the following U.S. patents: 4,850,072 5,017,508 5,063,307 5,381,025 6,259,123 B1 6,534,343 6,710,405B2 6,759,692
4,881,106 5,034,796 5,187,117 5,486,715 6,306,728 B1 6,583,505 6,710,463 6,771,478 B2

Fig. 1. Output Characteristics
@ 25°C




Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25°C




Fig. 3. Output Characteristics
@ 125°C




Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to 0.5 I_{D25} Value vs. Junction Temperature




Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to 0.5 I_{D25} Value vs. Drain Current




Fig. 6. Drain Current vs. Case Temperature










Fig. 7. Input Admittance

Fig. 8. Transconductance

Fig. 9. Source Current vs. Source-To-Drain Voltage

Fig. 10. Gate Charge

Fig. 11. Capacitance

Fig. 13. Maximum Transient Thermal Resistance




Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.