MODEL TL-2100


International size reference: AA, ER14505

TADIRAN LITHIUM BATTERIES

TECHNICAL DATA


(Typical values @+25ºC for batteries stored for one year or less)


Nominal capacity @ 2 mA, to 2V	2.1 Ah
Rated voltage	3.6 V
Maximum recommended continuous current	120 mA
Maximum pulse current capability	200 mA
Weight	17.6g (0.62 oz)
Volume	8 cc
Operating temperature range	-55ºC to +85ºC
U.L. Component Recognition, MH 12193	



AVAILABLE TERMINATIONS

SUFFIX- /S STANDARD	15-5103-21500
SUFFIX- /T SOLDER TABS	15-5103-31500
SUFFIX- /P AXIAL PINS	15-5103-41500
SUFFIX- /PT2 RADIAL PINS	15-5103-36500
SUFFIX- /TP POLARIZED TABS	15-5103-52500
SUFFIX- /PT POLARIZED TABS	15-5103-53500





LITHIUM XTRA

Note: Any presentations in this data sheet concerning performance are for information purpose only and are not construed as warranties either expressed or implied, of future performance.

Rev. B 04/03


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.