

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

— N/A .

© COPYRIGHT

N/A

By —

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

R

DIST

39

REV

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

RS

CT

1. MATERIAL & FINISH
SHELL: DIE CAST ALUM. ALLOY PER FED SPEC QQ-A-591
FINISH: CAD. PLATED PER QQ-P-416, TYPE I, CLASS 2
YELLOW CHROMATE CONVERSION.
INSULATOR, HARD: EPOXY PER MIL-M-24325.
INSULATOR, SOFT: FLUOROSILICONE RUBBER, COLOR: BLUE.
GROMMET PROTECTOR: ALUM. ALLOY, FINISH: BLUE EPOXY.
POLARIZING POST & NUTS: STAINLESS STEEL.
MALE JACKSCREW: STAINLESS STEEL.
SCREWS & WASHERS: STEEL, CAD. PLATED PER QQ-P-416.
DUST CAP: CLEAR VINYL.

2. CONTACTS SHOWN IN POSITION FOR ILLUSTRATION ONLY, ARE INCLUDED IN A CONTAINER WITHIN CONNECTOR PACKAGE FOR SHIPMENT, EXCEPT P/N'S 1-207596-1 THRU 2-207596-0.

3. COAX CONTACTS & SEALING BOOTS MUST BE ORDERED SEPARATELY.

4. FOR CONTACT SIZE 22 DIMENSION "B" REPRESENTS PIN CONTACTS & DIMENSION "D" REPRESENTS SOCKET CONTACTS.

5. ALL METRIC DIMENSIONS ARE SHOWN IN PARENTHESIS.

6. FOR MATING CONNECTOR SEE 207595.

7. CONNECTORS ORDERED LESS CONTACTS WILL BE MARKED WITH SAME P/N AS CONNECTORS ORDERED WITH CONTACTS.

2.015 [51.18]

1.985 [50.42]

1.720 [43.69]

MAX

2.440 [61.98]

MAX

2.440 [61.98]

2.410 [61.21]

5/16 HEX

MALE JACKSCREW
#10-24 DOUBLE LEAD
THREAD

.133 [3.38]

.117 [2.97]

.897 [22.78]

.885 [22.48]

"C"

"B"

MATING FACE

DUST CAP

1.425 [36.16]

MAX

"D"

"A"

INK STAMP PART NO. & DATE CODE
.047 [1.19] MIN. HIGH

KEYING POST
2 PLC

CAST LETTERS

"B"				"C"				"D"			
22	20	16	12	22	20	16	12	22	20	16	12
.736 [18.69]	.827 [21.00]	.782 [19.86]	.793 [20.14]	.797 [20.24]	.893 [22.68]	.893 [22.68]	.893 [22.68]	.737 [18.72]	.700 [17.78]	.824 [20.93]	.824 [20.93]
.688 [17.48]	.769 [19.53]	.735 [18.67]	.746 [18.95]	.769 [19.53]	.865 [21.97]	.865 [21.97]	.865 [21.97]	.688 [17.48]	.585 [14.86]	.746 [18.95]	.746 [18.95]

	INSERT ARRANGEMENT			
	26	32C2	67	106
"A" MAX	1.541 [39.14]	1.625 [41.28]	1.425 [36.20]	1.541 [39.14]

PART NO.	ARRANGEMENT		PART NO. (LESS CONTACTS)
	IN MODULE "A"	IN MODULE "B"	
207596-1	<106S>	<67P>	1-207596-1
207596-2	<106S>	<26P>	1-207596-2
207596-3	<106S>	<106S>	1-207596-3
207596-4	<106S>	<106P>	1-207596-4
207596-5	<106P>	<106P>	1-207596-5
207596-6	<106P>	<26S>	1-207596-6
207596-7	<106P>	<67S>	1-207596-7
207596-8	<106P>	<67P>	1-207596-8
207596-9	<106P>	<32C2S>	1-207596-9
1-207596-0	<106S>	<32C2P>	2-207596-0

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
J. KAISER
23-SEP-03

CHK
J. MARKEY
23-SEP-03

APVD
J. MARKEY
23-SEP-03

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

PLUG CONNECTOR
INSTALLATION
(WITH CENTER MALE JACKSCREW)

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
207596

RESTRICTED TO

SCALE
3:1

SHEET
1

OF
1

REV
R

4805 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.