

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M 8MS/1,5-PVC/M 8FS - 1415558

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/Actuator cable, 4-position, PVC, Black RAL 9005, Plug straight M8, on Socket straight M8, Cable length: 1.5 m

Product Features

- ✓ Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
- ✓



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length of cable	1.5 m
-----------------	-------

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	30 V
Number of positions	4
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M 8MS/1,5-PVC/M 8FS - 1415558

Technical data

General

Standards/regulations	M8 connector IEC 61076-2-104
Status display	No
Protective circuit/component	Unwired
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100

Material

Inflammability class according to UL 94	HB
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

Cable

Cable type	PVC black
Cable type (abbreviation)	PVC
Cable abbreviation	LiYY
Conductor cross section	4x 0.25 mm ² (signal line)
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	14x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.17 mm ±0.05 mm
Thickness, insulation	≥ 0.23 mm (Core insulation)
	≥ 0.76 mm (Outer cable sheath)
Wire colors	brown, white, blue, black
Overall twist	4 wires, twisted
External sheath, color	Black RAL 9005
External cable diameter D	4.4 mm ±0.15 mm
Cable weight	33 kg/km
Outer sheath, material	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 100 MΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	max. 79 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	≤ 300 V
Test voltage, cable	≥ 3000 V

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M 8MS/1,5-PVC/M 8FS - 1415558

Technical data

Cable

Flame resistance	As per UL-Style 2464
------------------	----------------------

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801

ETIM

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details


UL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	125 V

cUL Listed 	
Nominal current I _N	4 A

Sensor/Actuator cable - SAC-4P-M 8MS/1,5-PVC/M 8FS - 1415558


Approvals

Nominal voltage UN	125 V
--------------------	-------




Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M8 plug, 4-pos., view male side

Schematic diagram




Pin assignment M8 socket, 4-pos., view female side

Cable cross section




PVC black [PVC]

Dimensional drawing




M8 x 1 male plug, straight version

Dimensional drawing



Socket M8 x 1, straight

Circuit diagram



Contact assignment of M8 plugs/sockets



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.