

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
E	Engineering Update w/o Changes	02/23/04	M. C.



450 SERIES

PART NO.	H	T	F
450-050	.050 (1.3)	.030(.76)	.010 (.25)
450-060	.060 (1.5)		.015 (.38)
450-070	.070 (1.8)		.020 (.51)
450-080	.080 (2.0)		.025 (.64)
450-090	.090 (2.3)		.030 (.76)
450-100	.100 (2.5)		.035 (.89)
450-110	.110 (2.8)		.040 (1.0)
450-120	.120 (3.0)		.045 (1.1)
450-130	.130 (3.3)		.050 (1.3)
450-140	.140 (3.6)		.055 (1.4)
450-150	.150 (3.8)		.060 (1.5)
450-160	.160 (4.1)		.065 (1.7)
450-170	.170 (4.3)		.070 (1.8)
450-180	.180 (4.6)		.075 (1.9)
450-190	.190 (4.8)		.080 (2.0)
450-200	.200 (5.1)		.085 (2.2)

455 SERIES

PART NO.	H	T	F
455-200	.200 (5.1)	.150(3.8)	.025 (.64)
455-210	.210 (5.3)		.030 (.76)
455-220	.220 (5.6)		.035 (.89)
455-230	.230 (5.8)		.040 (1.0)
455-240	.240 (6.1)		.045 (1.1)
455-250	.250 (6.4)		.050 (1.3)
455-260	.260 (6.6)		.055 (1.4)
455-270	.270 (6.9)		.060 (1.5)
455-280	.280 (7.1)		.065 (1.7)
455-290	.290 (7.4)		.070 (1.8)
455-300	.300 (7.6)		.075 (1.9)
455-310	.310 (7.9)		.080 (2.0)
455-320	.320 (8.1)		.085 (2.2)
455-330	.330 (8.4)		.090 (2.3)
455-340	.340 (8.6)		.095 (2.4)
455-350	.350 (8.9)		.100 (2.5)

456 SERIES

PART NO.	H	T	F
456-350	.350 (8.9)	.300(7.6)	.025 (.64)
456-360	.360 (9.1)		.030 (.76)
456-370	.370 (9.4)		.035 (.89)
456-380	.380 (9.7)		.040 (1.0)
456-390	.390 (9.9)		.045 (1.1)
456-400	.400 (10.2)		.050 (1.3)
456-410	.410 (10.4)		.055 (1.4)
456-420	.420 (10.7)		.060 (1.5)
456-430	.430 (10.9)		.065 (1.7)
456-440	.440 (11.2)		.070 (1.8)
456-450	.450 (11.4)		.075 (1.9)
456-460	.460 (11.7)		.080 (2.0)
456-470	.470 (11.9)		.085 (2.2)
456-480	.480 (12.2)		.090 (2.3)
456-490	.490 (12.4)		.095 (2.4)
456-500	.500 (12.7)		.100 (2.5)

457 SERIES

PART NO.	H	T	F
457-510	.510 (13.0)	.490 (12.4)	.010 (.25)
457-530	.530 (13.5)		.020 (.51)
457-550	.550 (14.0)		.030 (.76)
457-570	.570 (14.5)		.040 (1.0)
457-590	.590 (15.0)		.050 (1.3)
457-610	.610 (15.5)		.060 (1.5)
457-630	.630 (16.0)		.070 (1.8)
457-650	.650 (16.5)		.080 (2.0)
457-670	.670 (17.0)		.090 (2.3)
457-690	.690 (17.5)		.100 (2.5)

458 SERIES

PART NO.	H	T	F
458-700	.700 (17.8)	.680 (17.3)	.010 (.25)
458-720	.720 (18.3)		.020 (.51)
458-740	.740 (18.8)		.030 (.76)
458-760	.760 (19.3)		.040 (1.0)
458-780	.780 (19.8)		.050 (1.3)
458-800	.800 (20.3)		.060 (1.5)
458-820	.820 (20.8)		.070 (1.8)
458-840	.840 (21.3)		.080 (2.0)
458-860	.860 (21.8)		.090 (2.3)
458-880	.880 (22.4)		.100 (2.5)

459 SERIES

PART NO.	H	T	F
459-900	.900 (22.9)	.880 (22.4)	.010 (.25)
459-920	.920 (23.4)		.020 (.51)
459-940	.940 (23.9)		.030 (.76)
459-960	.960 (24.4)		.040 (1.0)
459-980	.980 (24.9)		.050 (1.3)
459-1000	1.000 (25.4)		.060 (1.5)
459-1020	1.020 (25.9)		.070 (1.8)
459-1040	1.040 (26.4)		.080 (2.0)
459-1060	1.060 (26.9)		.090 (2.3)
459-1080	1.080 (27.4)		.100 (2.5)

2. MATERIAL: NYLON 6/6, 94V-2, WHITE. BIVAR MATERIAL CODE 04-WE.
 BASF ULTRAMID NYLON 6/6 A3K WHITE.
1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101.

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		 BIVAR [®] 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
DECIMALS	ANGULAR		
.X ± .1	X° ± 1°	 TITLE: T-1(3mm) & T-1 3/4(5mm) MOLDED LED MOUNT	
.XX ± .01			
.XXX ± .005		DESIGNED: Michael Chen DATE: 02/28/03 REVISION: E	
CHECKED: D. Green DATE: 02/28/03		PART NO: 45X-XXX CAGE CODE : 32559 SHEET # 1 OF 1 <small>CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.</small>	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.