


# LFB182G45BG2D280



## Appearance & Shape



## Features

Ultra-small, low-profiled, lightweight chip filters based on ceramic multilayer technology.  
Extremely ultra-small band-pass filters.

1. Ultra-small, low-profiled, lightweight band-pass filters.
2. Absolutely no adjustment required.
3. Reflow solderable.
4. Available in tape and reel packagings for automatic mounting.
5. Available in the 2400MHz to 2500MHz frequency range.

## Packaging Information

Packaging	Specifications	Minimum Order Quantity
-	180mm Paper Tape	4000

### Attention

1.This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing Co., Ltd. Therefore, it's specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.  
2.This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications.  
Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.

# LFB182G45BG2D280



## Specifications


Applications	W-LAN(TI CC253x CC254x CC8520)
Nominal Center Frequency(fo)	2450.00MHz
Bandwidth(BW)	fo±50.00MHz
Insertion Loss in BW I)	1.75dB max. (at 25°C)
Insertion Loss in BW II)	1.95dB max. (-40 to +85°C)
Attenuation(Absolute Value) I)	19dB min. at 4800.00 to 5000.00MHz
Attenuation(Absolute Value) II)	19dB min. at 7200.00 to 7500.00MHz
Balance Impedance (Differential) (Nom.)	Conjugate match to TI CC253x, CC254x, CC8520
Unbalance Impedance (Nom.)	50Ω
Power Capacity	500mW
Operating Temperature Range	-40°C to 85°C
L x W (size)	1.60x0.80mm
Thickness(max.)	0.65mm

### Attention

- 1.This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing Co., Ltd. Therefore, it's specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.
- 2.This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications. Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.

# LFB182G45BG2D280

## Product Data



### Frequency Characteristics

#### Attention

- 1.This datasheet is downloaded from the website of Murata Manufacturing Co., Ltd. Therefore, it's specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.
- 2.This datasheet has only typical specifications because there is no space for detailed specifications.  
Therefore, please review our product specifications or consult the approval sheet for product specifications before ordering.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.