







LOC	DIST	REVISIONS					
DF	DO	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			E	REVISED PER ECO-13-001869	06FEB2013	MGM	CT



	M24308/2-5Z	M24308/2-5Z	1-1757820-0	.049 [1.24] .029 [0.74]	.544 [13.82] .524 [13.31]	2.188 [55.58] 2.168 [55.07]	2.48 [6.30] 2.38 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.620 [15.75] .590 [14.99]	.428 [10.87] .418 [10.62]	2.411 [61.24] 2.401 [60.99]	2.069 [52.55] 2.059 [52.30]	2.650 [67.31] 2.620 [66.55]	MS18277-1	50	5	1-1757820-0
	M24308/2-4Z	M24308/2-4Z	1757820-9	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	2.282 [57.96] 2.262 [57.45]	2.48 [6.30] 2.38 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	2.505 [63.63] 2.495 [63.37]	2.164 [54.97] 2.154 [54.71]	2.744 [69.70] 2.714 [68.94]	MS18276-1	37	4	1757820-9
	M24308/2-3Z	M24308/2-3Z	1757820-8	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.635 [41.53] 1.615 [41.02]	2.48 [6.30] 2.38 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	1.857 [47.17] 1.847 [46.91]	1.516 [38.51] 1.506 [38.25]	2.103 [53.42] 2.073 [52.65]	MS18275-1	25	3	1757820-8
	M24308/2-2Z	M24308/2-2Z	1757820-7	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.093 [27.76] 1.073 [27.25]	2.48 [6.30] 2.38 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	1.317 [33.45] 1.307 [33.20]	.976 [24.79] .966 [24.54]	1.556 [39.52] 1.526 [38.76]	MS18274-1	15	2	1757820-7
	M24308/2-1Z	M24308/2-1Z	1757820-6	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.769 [19.53] .749 [19.02]	2.48 [6.30] 2.38 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	.989 [25.12] .979 [24.87]	.648 [16.46] .638 [16.21]	1.228 [31.19] 1.198 [30.43]	MS18273-1	9	1	1757820-6
	M24308/2-285Z	M24308/2-5Z	1-1757820-0	.049 [1.24] .029 [0.74]	.544 [13.82] .524 [13.31]	2.188 [55.58] 2.168 [55.07]	2.48 [6.30] 2.38 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.620 [15.75] .590 [14.99]	.428 [10.87] .418 [10.62]	2.411 [61.24] 2.401 [60.99]	2.069 [52.55] 2.059 [52.30]	2.650 [67.31] 2.620 [66.55]	MS18277-1	50	5	1757820-5
	M24308/2-284Z	M24308/2-4Z	1757820-9	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	2.282 [57.96] 2.262 [57.45]	2.48 [6.30] 2.38 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	2.505 [63.63] 2.495 [63.37]	2.164 [54.97] 2.154 [54.71]	2.744 [69.70] 2.714 [68.94]	MS18276-1	37	4	1757820-4
	M24308/2-283Z	M24308/2-3Z	1757820-8	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.635 [41.53] 1.615 [41.02]	2.48 [6.30] 2.38 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	1.857 [47.17] 1.847 [46.91]	1.516 [38.51] 1.506 [38.25]	2.103 [53.42] 2.073 [52.65]	MS18275-1	25	3	1757820-3
	M24308/2-282Z	M24308/2-2Z	1757820-7	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.093 [27.76] 1.073 [27.25]	2.48 [6.30] 2.38 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	1.317 [33.45] 1.307 [33.20]	.976 [24.79] .966 [24.54]	1.556 [39.52] 1.526 [38.76]	MS18274-1	15	2	1757820-2
	M24308/2-281Z	M24308/2-1Z	1757820-6	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.769 [19.53] .749 [19.02]	2.48 [6.30] 2.38 [6.05]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	.989 [25.12] .979 [24.87]	.648 [16.46] .638 [16.21]	1.228 [31.19] 1.198 [30.43]	MS18273-1	9	1	1757820-1
REMARKS	MILITARY P/N ON PACKAGE	MILITARY P/N ON CONNECTOR 	MARKED MFG'S PART NUMBER 	L	J	H	G	F	E	D	C	B	A	INSERT ARRANGEMENT	NO OF POS	SHELL SIZE	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG C.C.THOMAS 5/23/05 CHK D.MILLER 5-27-05		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0. PLC ± . 1. PLC ± . 2. PLC ± . 3. PLC ± .005 [0.13] 4. PLC ± . ANGLES ± 1° FINISH		NAME AMPLIMITE RECEPTACLE ASSY, SIZE 1 THRU 5 SERIES 109 WITH ZINC PLATED SHELLS - - -	
MATERIAL SEE CALLOUTS		APPLICATION SPEC WEIGHT -		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C=1757820	
SEE CALLOUTS		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV F	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.