


CMD15-21 & 22 Series SMT LEDs 1206 Package Size

Description and Features



Surface Mount Technology

- Tape and reel packaged for high-speed autoinsertion.
- Convection and vapor-phase reflow compatible.
- Compact form enables high density placement.
- Packaged 2000 pieces per reel.
- RoHS Compliant.

Leading Edge LED Optoelectronic Performance

- Consistent high brightness.
- Integral lensing for narrow angle light dispersion.

Exceptional Reliability

- Stringent process controls assure quality.
- Extensive qualification testing to meet strictest requirements.
- Designed to permit easy post-reflow solder joint inspection.

- Refer to “Solder Pad Geometry 3.pdf”

Electro-Optical Characteristics

Part Number	Emitted Color	Lens Color	Luminous Intensity		Forward Voltage		Test Current (mA)	Peak Wavelength (nm)
			Min. (mcd)	Typ. (mcd)	Typ. (V)	Max. (V)		
CMD15-21SRC/TR8	Super Red	Clear	6.0	15.0	1.7	2.4	20	660
CMD15-21VRC/TR8	H.E. Red	Clear	3.6	6.0	2.0	2.8	20	640
CMD15-21VYC/TR8	Yellow	Clear	3.6	6.0	2.0	2.8	20	585
CMD15-21VGC/TR8	Green	Clear	6.0	10.0	2.1	2.8	20	570
CMD15-21UBC/TR8	Blue	Clear	19.0	45.0	4.9	5.5	20	430
CMD15-21UGC/TR8	Green	Clear	7.0	12.0	2.1	2.8	20	565
CMD15-21VRD/TR8	H.E. Red	Red Diffused	2.4	4.0	2.0	2.8	20	640
CMD15-21VGD/TR8	Clear	Green Diffused	5.5	6.5	2.1	2.8	20	570
CMD15-21VYD/TR8	Clear	Yellow Diffused	3.7	4.0	2.0	2.8	20	585
CMD1522VRVGCTR8	H.E. Red	Clear	3.6	20.0	2.8	2.8	20	640
	Green	Clear	6.0	10.0	2.1	2.8	20	570
CMD1522SRUGCTR8	Red	Clear	9.0	15.0	1.7	2.4	20	660
	Green	Clear	7.0	12.0	2.1	2.8	20	565

Absolute Maximum Ratings

	Green	H.E.Red	Yellow	Red	Units
Power Dissipation.....	105	105	105	100	mW
Storage/Operating Temperature.....	-40 to +85	-40 to +85	-40 to +85	-40 to +85	°C
Peak Forward Current (1µs @ 10% duty cycle).....	150	150	150	150	mA
Reverse Voltage (IR=100µA).....	5.0	5.0	5.0	5.0	V
Lead Solder Time @ 260°C.....	5	5	5	5	Seconds
Average Forward Current.....	25	30	30	30	mA



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.