



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
H	-	A	INITIAL RELEASE	12NOV2013	GSK BvH
		A1	ECR-14-011671	14AUG2014	GSK BvH

NOTES:  
 Tolerances cable lengths:  
 0m to 0.5m +30mm  
 0.5m to 1.0m +50mm  
 1.0m to 3.0m +100mm  
 < 3.0m +1.5%



TECHNICAL DATA	
Operating voltage	max. 60 V AC/DC
Operating current per contact	max. 4 A
Locking of ports	Screw thread M8 x 1 mm (recommended torque 0.4 Nm) self-securing
Protection	IP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)



PUR CABLE	
No./diameter of wires	3 x 0.25 mm <sup>2</sup>
Wire isolation	PP (br, bl, bk)
C-track properties	5 million
Jacket	PUR (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 4.1 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	-40...+80 °C
Temperature range (mobile)	-25...+80 °C

LENGTH	MATERIAL	JACKET COLOR	TE PN	DESCRIPTION	ITEM
3 pos	PVC	Black	1-2273001-4	3x22AWG PVC 10.0m	8
			1-2273001-3	3x22AWG PVC 5.0m	7
			1-2273001-2	3x22AWG PVC 3.0m	6
			1-2273001-1	3x22AWG PVC 1.5m	5
3 pos	PUR	Black	2273001-4	3x22AWG PUR 10.0m	4
			2273001-3	3x22AWG PUR 5.0m	3
			2273001-2	3x22AWG PUR 3.0m	2
			2273001-1	3x22AWG PUR 1.5m	1

PVC CABLE	
No./diameter of wires	3 x 0.25 mm <sup>2</sup>
Wire isolation	PVC (br, bl, bk)
C-track properties	
Jacket	PVC (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 4.5 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	-30...+80 °C
Temperature range (mobile)	-5...+80 °C

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 12NOV2013 SATHISH KUMAR .G		TE Connectivity	
		CHK 12NOV2013 B.VELDHOVEN			
		APVD 12NOV2013 A.VAN ZANDVOORT		NAME	
		PRODUCT SPEC 108-19483		M8 X 1.0 STRAIGHT SOCKET PIGTAIL	
		APPLICATION SPEC 114-32127		-	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		RESTRICTED TO	
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
MATERIAL -		FINISH -		A3 00779 C-2273001	
		WEIGHT -		SCALE NTS SHEET 1 OF 1 REV A1	
		CUSTOMER DRAWING			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.