

Data Sheet

Model 1651A & 1652

The models 1651A & 1652 are Triple Output DC Power Supplies have two 0 to 24VDC outputs capable of supplying 0 to 500mA, and one fixed 5VDC output capable of supplying up to 4A. Connect outputs in series for higher voltage or connect in parallel for higher current output (switch selectable). Voltage and current metering is provided by two, three digit LED displays(model 1652) & analog displays(model 1651A). These units are fully short circuit, overload, and reverse polarity protected.

Features

- Two 0 to 24VDC, 0 to 500mA outputs
- One fixed 5VDC, 4A output
- Independent or tracking operation
- Adjustable current limiting
- Designed to operate continuously at rated output
- Short circuit, over voltage, and reverse polarity protection.



Model 1651A



Model 1652

Specifications		models	
	1652	1651A	
Output Voltage	(2) 0 to 24VDC		
	(1) 5VDC fixed		
Output Current	(2) 0 to 500mA		
	(1) 4A		
Constant Voltage Operation			
Line Regulation	< 0.01% + 3mV main		
	< 5mV for line fixed supply		
Load Regulation	< 0.01% + 3mV main		
	< 10mV fixed		
Recovery time	100uS		
Ripple & Noise (5Hz to 1MHz)	< 1 mVrms (≤ 5mVrms for fixed output)		
Temperature Coefficient	< 300 ppm°C		
Constant Current Operation			
Adjustable Current Range	5% to 100%		
Line Regulation	< 0.2% + 6mA		
Load Regulation	< 0.2% + 3uA		
Current Ripple	< 3mA rms		
Metering			
Display	2 digital LED	2 analog	
Voltage range	00.0 - 99.9 (main output)	0 to 25V	
Voltage Accuracy	+(0.5% rdg + 2 digits)	2.5% to full scale	
Ampmeter Range	.000 - .999 (main output)	0 to 600mA	
Ampmeter Accuracy	+(0.5% rdg + 2 digits)	2.5% to full scale	
Overload Protection	Short circuit, over voltage, and reverse polarity protection		
Power Requirements	108-132VAC 60Hz, (120/220, +10%, 50/60Hz versions available)		
Power Consumption	165W		
Operating Temperature	0° to 40°C < 85% R.H.		
Storage Temperature	15° to 70°C < 85% R.H.		
Dimension (H x W x D)	5.5 x 11.75 x 10.975" (140 x 298 x 264 mm)		
Weight	10.5 lbs. (4.8 kg)		

B&K Precision Corporation

22820 Savi Ranch Parkway, Yorba Linda, CA 92887
Tel: 714-921-9095, Fax: 714-921-6422
www.bkprecision.com

Specifications subject to change without notice



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.