

- ▶ Cost effective
- ▶ Low profile
- ▶ Industrial Temp Range
- ▶ RoHS Compliant



CSM-12

SMD QUARTZ CRYSTAL

The CSM-12 is a low profile SMD Crystal with a 11.8 x 5.5 mm footprint. This cost effective package offers a height of 2.5 mm.

OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETERS	CONDITIONS	CSM-12			UNITS
		MIN	TYP	MAX	
Frequency Range		3.579		30.000	MHz
Frequency Tolerance	at +25°C			± 30	ppm
Frequency Stability	-10 to +70°C			± 50	ppm
	-40 to +85°C			± 100	ppm
Load Capacitance	Specify in P/N	10	20	Series	pF
Drive Level				100	µW
Operating Temperature		-40		+85	°C
Storage Temperature		-55		+125	°C
Shunt Capacitance				7	pF
Aging (Per Year)	@ +25°C ±3°C			±5	ppm

EQUIVALENT SERIES RESISTANCE/MODE OF OSCILLATION

FREQUENCY RANGE (MHz)	MODE OF OSC	MAX ESR Ω	FREQUENCY RANGE (MHz)	MODE OF OSC	MAX ESR Ω
3.579 ~ 3.999	Fundamental	200	10.000 ~ 13.999	Fundamental	80
4.000 ~ 5.999	Fundamental	150	14.000 ~ 24.999	Fundamental	50
6.000 ~ 9.999	Fundamental	100	25.000 ~ 30.000	Fundamental	40

DIMENSIONS (mm)




Figure 1) Top, Side, Bottom and End views




Figure 2) Suggested Land Pattern

PART NUMBERING GUIDE: Example ECS-200-20-18-TR

ECS - Frequency Abbreviation - Load Capacitance - Package - Packaging

200 = 20.000 MHz
See P/N Guide

20 = 20 pF
S=Series

18 =
CSM-12

TR= Tape
& Reel
1K/Reel



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.