

AXIAL FLOAT OSP JACK RADIAL FLOAT LOCKWASHER MAX PANEL ±.025 .437 HEX (11.1mm)		DESIGNED FOR USE WITH .085 DIA SEMI-RIGID CABLE		REVISIONS							
		CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM		REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED				
		CONTACT	.021	040	REVISED	6/28/93	M.A.				
HOUSING	.089	RECOMMENDED MOUNTING HOLE SCALE N.T.S.									
ELECTRICAL		MECHANICAL		ENVIRONMENTAL		COMPONENT		MATERIAL		FINISH	
Nominal Impedance (Ohms) 50		Interface Dimensions Per OMNI SPECTRA CATALOG		Temperature Rating -65° to +125°C		BUSHING		STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303		PASSIVATE PER ASTM-A380	
Frequency Range (GHz) DC to 22		Mating Characteristics:		Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D		HOUSING OUTER MOUNTING NUT		STAINLESS STEEL TYPE 316		PASSIVATE PER ASTM-A380	
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 375		Insertion (MAX Lbs) 3		Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I		HOUSING INNER		STAINLESS STEEL TYPE 316		GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER NICKEL PLATE PER QQ-N-290	
VSWR 1.05+.005f(GHz) dc to 18 GHz		Withdrawal (MIN Oz) 1		Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B except High Temp Shall Be +115°C		DIELECTRIC		TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457		N/A	
1.09+.009f(GHz) 18 to 22 GHz		OSP Force to Engage (Lbs MAX) 3		Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106		CENTER CONTACT CONTACT SLEEVE		BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H		GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER NICKEL PLATE PER QQ-N-290	
Insertion Loss (dB MAX) .03x√f(GHz)		& Disengage (Lbs MAX) 1.5		Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B		CONTACT RING SHIM		BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 194, ALLOY C17200, CONDITION H		GOLD PLATED PER MIL-G-45204 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550	
RF Leakage (dB MIN) -(60-f(GHz))		Center Contact Captivation				SPRING		STAINLESS STEEL TYPE 302		PASSIVATE PER ASTM-A380	
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 335		Axial (Lbs MIN) 6				RETAINING RING		CARBON SPRING STEEL		NICKEL PLATE PER QQ-N-290 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550	
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 1000		Cable Retention				LOCKWASHER		STAINLESS STEEL 300 SERIES		PASSIVATE PER ASTM-A380	
Contact Resistance (Milliohms MAX)		Axial Force (lbs MIN) 30									
Center Contact 2.0		Torque (In-Oz MIN) 16									
Outer Contact 2.0		Weight (Grams) TBD									
Cable to Housing 0.5											
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 670											
I.R.(Megohms MIN) 5000											
						UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON		DRAWN BY D. Camello DATE 1/27/93		AMP Incorporated	
						FRAC. DEC. ANGLES		CHECKED BY		140 Fourth Avenue	
						± 1/64 ±.005 ± 1°		APPD BY		Waltham, MA 02451-7599	
						These drawings and specifications are the property of Omni Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.		USE ASS'Y PROCEDURE		TITLE OSP FLOATING BULKHEAD FEEDTHRU CABLE JACK DIRECT SOLDER ATTACHMENT	
								408-04596 (45-047) NO. A.P. _____		SIZE B	
										CODE IDENT NO. 26805	
										4522-5027-02	
										REV 040	
										SCALE 3:1	
										SHEET 1 OF 1	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.