

Network cable - VS-PPC/PL-OE-94F-LI/5,0 - 1415403

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Assembled Ethernet cable, CAT6, shielded, 4-pair, AWG 26 stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue), RJ45 plug/ IP67 push-pull plastic housing on free conductor end, line, length 5 m



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	222.22 GRM
Custom tariff number	85444210
Country of origin	Poland

Technical data

Mechanical characteristics

Standards/specifications	IEC PAS 61076-3-117
Number of positions	8
Number of slots	1
Connection profile	RJ45 8(8)
Locking type	Push Pull
Shielded	Yes
Insertion/withdrawal cycles	≥ 200
Cable diameter	6.70 mm
Cable exit	Straight
Cable structure	4x2xAWG26/7; S/FTP
Length of cable	5 m
Color	black

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 60 °C (cable, fixed installation)
	-10 °C ... 50 °C (cable, flexible installation)

Network cable - VS-PPC/PL-OE-94F-LI/5,0 - 1415403

Technical data

Ambient conditions

Degree of protection	IP65/67
----------------------	---------

Material data

Inflammability class according to UL 94	V2
Outer sheath, material	PUR
External sheath, color	water blue RAL 5021

Electrical characteristics

Transmission characteristics (category)	CAT6
---	------

Line characteristics

Cable type	Ethernet
Cable structure	4x2xAWG26/7; S/FTP
Conductor cross section	4x 2x 0.14 mm ²
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	7x 0.16 mm
Core diameter including insulation	1.04 mm
Thickness, insulation	0.28 mm (signal line)
	0.65 mm (Outer cable sheath)
External cable diameter	6.4 mm ±0.2 mm
Wire colors	white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown
External sheath, color	water blue RAL 5021
Transmission medium	Copper
Insulation resistance	≥ 500 MΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	≤ 290000000 Ω/km (at 20 °C)
Transmission characteristics (category)	CAT6 _A
Wave impedance	100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz)
Signal runtime	5.3 ns/m
Shield attenuation	≥ 80 dB (at 30 ... 100 MHz)
Nominal voltage, cable	≤ 100 V (at 20 °C)
Test voltage Core/Core	700 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	700 V (50 Hz, 1 min.)
Twisted pairs	2 cores to the pair
Type of pair shielding	Aluminum-lined polyester foil
Overall twist	4 pairs
Shielding	Tinned copper braided shield
Optical shield covering	70 %
Outer sheath, material	PUR

Network cable - VS-PPC/PL-OE-94F-LI/5,0 - 1415403

Technical data

Line characteristics

Material conductor insulation	PE
Conductor material	Bare Cu litz wires
Cable weight	43 kg/km
Smallest bending radius, fixed installation	25.6 mm
Smallest bending radius, movable installation	51.2 mm
Tensile strength short-term/long-term	≤ 100 N
Flame resistance	IEC 60332-1-2
Halogen-free	According to IEC 60754-1
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C (cable, fixed installation)
	-10 °C ... 50 °C (cable, flexible installation)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27060307
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 3.0	EC000830
ETIM 4.0	EC002599
ETIM 5.0	EC000830

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121616
UNSPSC 7.0901	26121616
UNSPSC 11	26121604
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	26121616

Drawings


Network cable - VS-PPC/PL-OE-94F-LI/5,0 - 1415403

Cable cross section



Ethernet [94F]

Dimensioned drawing



Push-pull RJ45 connector IP65/67



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.