




■ Features :

- Universal AC input / Full range
- Low leakage current <0.5mA
- Protections: Short circuit/Over load /Over voltage/Over temperature
- Cooling by free air convection
- 100% full load burn-in test
- Fix switching frequency at 67KHz
- Low cost
- High reliability
- 2 years warranty


CBCE

SPECIFICATION

MODEL		PS-05-5	PS-05-12	PS-05-15	PS-05-24	PS-05-48
OUTPUT	DC VOLTAGE	5V	12V	15V	24V	48V
	RATED CURRENT	1A	0.45A	0.35A	0.22A	0.11A
	CURRENT RANGE	0 ~ 1.2A	0 ~ 0.5A	0 ~ 0.4A	0 ~ 0.25A	0 ~ 0.125A
	RATED POWER	5W	5.4W	5.25W	5.28W	5.28W
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.2	100mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	200mVp-p	200mVp-p
	VOLTAGE TOLERANCE Note.3	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%
	LINE REGULATION	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%
	LOAD REGULATION	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%
	SETUP, RISE TIME	1000ms, 20ms				
	HOLD UP TIME(Typ.)	100ms at full load				
INPUT	VOLTAGE RANGE	85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC				
	FREQUENCY RANGE	47 ~ 63Hz				
	EFFICIENCY(Typ.)	70%	75%	75%	76%	76%
	AC CURRENT (Typ.)	0.15A/115VAC 0.07A/230VAC				
	INRUSH CURRENT (Typ.)	COLD START 30A/230VAC				
	LEAKAGE CURRENT	<0.5mA / 240VAC				
PROTECTION	OVER LOAD	Above 105% rated output power Protection type : Hiccup mode, recovery automatically after fault condition is removed				
	OVER VOLTAGE	5.75 ~ 6.75V	13.8 ~ 16.2V	17.2 ~ 20.2V	27.6 ~ 32.4V	55.2 ~ 64.8V
		Protection type : shut off o/p voltage, clamping by zener diode				
	OVER TEMPERATURE	Tj 140°C typically (U1) Detect on main control IC Protection type : Hiccup mode, recovery automatically after fault condition is removed				
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-10 ~ +60°C (Refer to output load derating curve)				
	WORKING HUMIDITY	20 ~ 90% RH non-condensing				
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-20 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH				
	TEMP. COEFFICIENT	±0.05%/°C (0 ~ 50°C)				
	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, Period for 60min.each along X, Y, Z axes				
SAFETY & EMC (Note 4)	SAFETY STANDARDS	EN60950-1 CB Approved by TUV				
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P:3KVAC				
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P:100M Ohms/500VDC				
	EMI CONDUCTION & RADIATION	Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B				
	HARMONIC CURRENT	Compliance to EN61000-3-2,-3				
	EMS IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 Light industry level, criteria A				
OTHERS	MTBF	1271.1Khrs min. MIL-HDBK-217F(25°C)				
	DIMENSION	75*40*20mm (L*W*H)				
	PACKING	0.05Kg; 120pcs/6.25Kg/1CUFT				
NOTE		1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25°C of ambient temperature. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation. 4. The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives.				

Mechanical Specification

Unit:mm



AC Input Connector (CN2) : Molex 5285-03 or equivalent


Pin No.	Assignment	Mating Housing	Terminal
1	FG $\perp$	Molex 5058 or equivalent	Molex 2478 or equivalent
2	AC/N		
3	AC/L		

DC Output Connector (CN1) : Molex 5273-02 or equivalent


Pin No.	Assignment	Mating Housing	Terminal
1	+V	Molex 5195 or equivalent	Molex 5194 or equivalent
2	-V		

Block Diagram


fosc : 67KHz



Output Derating



Static Characteristics





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.