

## Repeater - FB-DP-RPTR/SC - 2316374

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



PROFIBUS DP interface/repeater module with oscilloscope functionality

### Product Description

Profibus DP repeater expansion module for the Profibus DP/PA coupler system

### Product Features

- Oscilloscope and bar graph functionality
- Automatic detection of baud rate up to 12 Mbps
- Integrated switchable terminator
- Supported protocols: DP-V0, V1, V2, FDL, MPI, FMS and Profisafe
- No bus addressing of device required

### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	1.0 g
Country of origin	Netherlands

### Technical data

#### Dimensions

Width	25 mm
Height	100 mm
Depth	132 mm

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 60 °C
Degree of protection	IP20

#### General

Mounting position	On horizontal DIN rail NS 35 in acc. with EN 60715
Assembly instructions	on standard DIN rail NS 35 in accordance with EN 60715

# Repeater - FB-DP-RPTR/SC - 2316374

## Technical data

### General

Net weight	222 g
Color	green
UL, USA / Canada	UL 508 Listed

### Power supply

Max. current consumption	555 mA
Typical current consumption	400 mA
Connection method	Bus base module
Conductor cross section flexible max.	2.50 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible min.	0.20 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	2.50 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid min.	0.20 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG max.	12
Conductor cross section AWG min.	24

### Serial interface

Interface 1	PROFIBUS DP
Termination resistor	390 Ω - 220 Ω - 390 Ω (switchable)


## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27242208
eCl@ss 6.0	27242208

## Drawings

Dimensional drawing





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.