



RXJ Series

Features

- 105°C, 2,000 ~ 5,000 hours assured
- Low ESR, suitable for switching power supplies
- Smaller size with large permissible ripple current
- RoHS Compliance




Sleeve & Marking Color: Brown & White

Specifications

Items	Performance																																												
Category Temperature Range	6.3 ~ 63V					100V																																							
	-55℃ ~ +105℃					-40℃ ~ +105℃																																							
Capacitance Tolerance	±20% (at 120Hz, 20℃)																																												
Leakage Current (at 20℃)	I = 0.01CV or 3 (μA) whichever is greater (after 2 minutes) Where, C = rated capacitance in μF, V = rated DC working voltage in V																																												
Tanδ (at 120Hz, 20℃)	<table><tr><td>Rated Voltage</td><td>6.3</td><td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td><td>63</td><td>100</td></tr><tr><td>Tanδ (max)</td><td>0.22</td><td>0.19</td><td>0.16</td><td>0.14</td><td>0.12</td><td>0.10</td><td>0.09</td><td>0.08</td></tr></table>										Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	63	100	Tanδ (max)	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08																	
	Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	63	100																																				
Tanδ (max)	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08																																					
When the capacitance exceeds 1,000μF, 0.02 shall be added every 1,000μF increase.																																													
Low Temperature Characteristics (at 120Hz)	Impedance ratio shall not exceed the values given in the table below.																																												
	Rated Voltage		6.3	10	16	25	35	50	63	100																																			
Impedance Ratio		Z(-55℃)/Z(+20℃)	4	4	3	3	3	3	3	3																																			
Endurance	Test Time		2,000 Hrs for ϕD ≤ 8 mm; 5,000 Hrs for ϕD ≥ 10 mm																																										
	Capacitance Change		Within ±20% of initial value																																										
	Tanδ		Less than 200% of specified value																																										
	Leakage Current		Within specified value																																										
* The above specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20℃ after the rated voltage applied with rated ripple current for 2,000/5,000 hours at 105℃.																																													
Shelf Life Test	Test Time		1,000 Hrs																																										
	Capacitance Change		Within ±20% of initial value																																										
	Tanδ		Less than 200% of specified value																																										
	Leakage Current		Within specified value																																										
* The above specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20℃ after exposing them for 1,000 hours at 105℃ without voltage applied.																																													
Ripple Current and Frequency Multipliers	<table><tr><th>Cap.(μF) \ Freq.(Hz)</th><th>60 (50)</th><th>120</th><th>500</th><th>1k</th><th>10k</th><th>100k</th></tr><tr><td>Under 33</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.65</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>1.00</td></tr><tr><td>39 ~ 330</td><td>0.60</td><td>0.70</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.95</td><td>1.00</td></tr><tr><td>390 ~ 1,000</td><td>0.65</td><td>0.80</td><td>0.85</td><td>0.98</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>1,200 up above</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.95</td><td>0.98</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table>										Cap.(μF) \ Freq.(Hz)	60 (50)	120	500	1k	10k	100k	Under 33	0.40	0.55	0.65	0.80	0.90	1.00	39 ~ 330	0.60	0.70	0.80	0.90	0.95	1.00	390 ~ 1,000	0.65	0.80	0.85	0.98	1.00	1.00	1,200 up above	0.80	0.90	0.95	0.98	1.00	1.00
	Cap.(μF) \ Freq.(Hz)	60 (50)	120	500	1k	10k	100k																																						
	Under 33	0.40	0.55	0.65	0.80	0.90	1.00																																						
	39 ~ 330	0.60	0.70	0.80	0.90	0.95	1.00																																						
	390 ~ 1,000	0.65	0.80	0.85	0.98	1.00	1.00																																						
1,200 up above	0.80	0.90	0.95	0.98	1.00	1.00																																							

Diagram of Dimensions



Lead Spacing and Diameter Unit: mm

ϕD	5	6.3	8	10	12.5	16	18
P	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5
ϕd	0.5		0.6			0.8	
α	L<20: 1.5, L $\geq$ 20: 2.0						
β	0.5						



Dimension and Permissible Ripple Current

Dimension: $\phi D \times L(\text{mm})$

Ripple Current: mA/rms at 100k Hz, 105°C

Cap. (μF)	Contents	6.3V (0J)					10V (1A)					16V (1C)				
		$\phi D \times L$	Impedance (Ω , max./100k Hz)		Ripple Current (mA/rms, 105°C)		$\phi D \times L$	Impedance (Ω , max./100k Hz)		Ripple Current (mA/rms, 105°C)		$\phi D \times L$	Impedance (Ω , max./100k Hz)		Ripple Current (mA/rms, 105°C)	
			20°C	-10°C	120 Hz	100k Hz		20°C	-10°C	120 Hz	100k Hz		20°C	-10°C	120 Hz	100k Hz
33												5×11	1.30	3.90	108	154
39												5×11	1.30	3.90	108	154
47							5×11	2.10	5.50	78	111	6.3×11	0.60	1.80	182	260
56							5×11	1.90	4.80	85	121	6.3×11	0.60	1.80	182	260
68							5×11	1.30	3.90	108	154	6.3×11	0.60	1.80	182	260
100		5×11	1.30	3.90	108	154	6.3×11	0.60	1.80	182	260	6.3×11	0.60	1.80	182	260
220		6.3×11	0.60	1.80	182	260	8×11.5	0.33	0.99	280	400	8×11.5	0.33	0.99	320	400
330		8×11.5	0.33	0.88	280	400	8×11.5	0.33	0.99	280	400	10×12.5	0.25	0.75	360	510
390		8×11.5	0.33	0.88	320	400	10×12.5	0.27	0.75	410	510	10×16	0.19	0.57	510	635
470		10×12.5	0.25	0.75	410	510	10×12.5	0.25	0.75	410	510	10×16	0.19	0.57	510	635
560		10×12.5	0.25	0.75	410	510	10×16	0.19	0.57	510	635	10×20	0.14	0.42	775	860
680		10×16	0.19	0.57	510	635	10×16	0.19	0.57	510	635	10×20	0.14	0.42	775	860
1,000		10×20	0.14	0.42	690	860	10×20	0.14	0.37	690	860	12.5×20	0.085	0.26	1,000	1,250
1,200		10×20	0.14	0.42	775	860	10×25	0.12	0.30	930	1,030	12.5×20	0.085	0.26	1,125	1,250
2,200		12.5×20	0.085	0.26	1,125	1,250	12.5×25	0.070	0.21	1,200	1,355	12.5×25	0.070	0.21	1,200	1,355
3,300		12.5×25	0.070	0.21	1,200	1,355	12.5×25	0.070	0.21	1,200	1,355	16×31.5	0.048	0.14	1,830	2,030
4,700		16×25	0.060	0.18	1,595	1,770	16×31.5	0.048	0.14	1,830	2,030	16×35.5	0.044	0.13	2,065	2,295

Cap. (μF)	Contents	25V (1E)					35V (1V)					50V (1H)				
		$\phi D \times L$	Impedance (Ω , max./100k Hz)		Ripple Current (mA/rms, 105°C)		$\phi D \times L$	Impedance (Ω , max./100k Hz)		Ripple Current (mA/rms, 105°C)		$\phi D \times L$	Impedance (Ω , max./100k Hz)		Ripple Current (mA/rms, 105°C)	
			20°C	-10°C	120Hz	100KHz		20°C	-10°C	120Hz	100KHz		20°C	-10°C	120Hz	100KHz
2.2												5×11	4.0	12.0	48	88
3.3												5×11	3.50	11.0	52	94
4.7												5×11	3.00	9.00	55	100
6.8												5×11	3.00	9.00	55	100
10												5×11	2.00	6.00	68	124
22							5×11	1.30	3.90	108	154	6.3×11	0.60	1.80	143	260
33		5×11	1.30	3.90	108	154	6.3×11	0.60	1.80	182	260	6.3×11	0.60	1.80	143	260
39		6.3×11	0.60	1.80	182	260	6.3×11	0.60	1.80	182	260	6.3×11	0.60	1.80	182	260
47		6.3×11	0.60	1.80	182	260	6.3×11	0.60	1.80	182	260	8×11.5	0.33	0.99	320	400
56		6.3×11	0.60	1.80	182	260	6.3×11	0.60	1.80	182	260	8×11.5	0.33	0.99	320	400
68		6.3×11	0.60	1.80	182	260	6.3×11	0.60	1.80	182	260	8×11.5	0.33	0.99	320	400
100		8×11.5	0.33	0.99	320	400	8×11.5	0.33	0.99	320	400	10×16	0.19	0.57	445	635
220		10×12.5	0.25	0.75	360	510	10×16	0.19	0.57	445	635	10×25	0.12	0.30	825	1,030
330		10×16	0.19	0.57	445	635	10×20	0.12	0.42	600	860	12.5×20	0.085	0.26	875	1,250
390		10×20	0.14	0.42	775	965	10×25	0.12	0.30	930	1,030	12.5×25	0.070	0.21	1,085	1,355
470		10×20	0.14	0.42	775	965	12.5×20	0.085	0.26	1,000	1,250	12.5×25	0.070	0.21	1,085	1,355
560		10×25	0.12	0.30	930	1,030	12.5×20	0.085	0.26	1,000	1,250	12.5×25	0.070	0.21	1,085	1,355
680		12.5×20	0.085	0.26	1,000	1,250	12.5×25	0.070	0.21	1,085	1,355	16×25	0.060	0.18	1,415	1,770
1,000		12.5×25	0.070	0.23	1,080	1,355	12.5×25	0.070	0.21	1,085	1,355	16×25	0.060	0.18	1,595	1,770
1,200		12.5×25	0.070	0.21	1,200	1,355	12.5×25	0.070	0.21	1,200	1,355	16×31.5	0.048	0.14	1,830	2,030
2,200		16×25	0.060	0.18	1,595	1,770	16×35.5	0.044	0.13	2,065	2,295	18×40	0.037	0.10	2,465	2,740
3,300		16×35.5	0.044	0.13	2,065	2,295	18×40	0.037	0.10	2,465	2,740					
4,700		18×40	0.037	0.10	2,465	2,740										



Dimension: $\phi D \times L$ (mm)

Ripple Current: mA/rms at 100k Hz, 105°C

Dimension and Permissible Ripple Current

Cap. (μF) Contents	Rated Volt. V _{DC}	63V (1J)					100V (2A)				
		$\phi D \times L$	Impedance (Ω , max./100k Hz)		Ripple Current (mA/rms, 105°C)		$\phi D \times L$	Impedance (Ω , max./100k Hz)		Ripple Current (mA/rms, 105°C)	
			20°C	-10°C	120 Hz	100k Hz		20°C	-10°C	120 Hz	100k Hz
2.2							5×11	6.00	21.0	40	72
3.3							5×11	5.00	18.0	43	78
4.7							6.3×11	1.20	4.20	100	180
6.8							6.3×11	1.20	4.20	100	180
10		6.3×11	1.20	4.20	100	180	8×11.5	0.56	2.00	168	305
22		6.3×11	1.20	4.20	100	180	8×11.5	0.56	2.00	168	308
33		8×11.5	0.56	2.00	170	305	10×12.5	0.50	1.80	210	380
39		8×11.5	0.56	2.00	170	305	10×16	0.32	1.10	350	500
47		8×11.5	0.56	2.00	170	305	10×20	0.27	0.95	435	620
56		10×12.5	0.50	1.80	265	380	10×20	0.27	0.95	435	620
68		10×12.5	0.50	1.80	265	380	10×25	0.21	0.63	530	760
100		10×20	0.27	0.95	435	620	12.5×20	0.16	0.56	625	890
220		12.5×20	0.094	0.24	570	820	16×25	0.090	0.32	1,010	1,440
330		12.5×25	0.073	0.21	770	1,100	16×31.5	0.060	0.17	1,255	1,790
390		12.5×25	0.073	0.21	770	1,100	16×35.5	0.056	0.14	1,650	2,065
470		16×25	0.060	0.18	1,420	1,770					
560		16×31.5	0.048	0.14	1,625	2,030					
680		16×31.5	0.048	0.14	1,625	2,030					
1,000		18×35.5	0.041	0.11	1,790	2,240					

Part Numbering System

RXJ Series	470μF	±20%	6.3V	Bulk Package	Gas Type	10 ϕ × 12.5L	Pb-free and PET sleeve
RXJ	471	M	0J	BK	-	1012	
Series Name	Capacitance	Capacitance Tolerance	Rated Voltage	Lead Configuration & Package	Rubber Type	Case Size	Lead Wire and Sleeve type

Note: For more details, please refer to "Part Numbering System (Radial Type)" on page 13.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.