

SPECIFICATION CONTROL DRAWING

55FB2524

TITLE

TWO CONDUCTOR CABLE, FLAT BRAID SHIELDED, JACKETED, FILTER LINE - ELECTROLOSS


Date

7-30-10

Revision

D

This specification sheet forms a part of the latest issue of Raychem Specification 55F.



CABLE CONSTRUCTION DETAILS							JACKET FLEXURE ENDURANCE MANDREL DIAMETER (in.) (± 3%)	
PART NUMBER 1/	CONDUCTOR SIZE (AWG)	SHIELD STRAND THICKNESS (± .0004 in.)	JACKET THICKNESS (in.)		OUTSIDE DIAMETER (in.)			MAXIMUM WEIGHT (lbs/1000 ft.)
			MINIMUM	NOMINAL	NOMINAL	MAXIMUM		
55FB2524-24-*	24	.0015	.006	.008	.113	.119	10.4	.250

CABLE RATINGS AND ADDITIONAL REQUIREMENTS

TEMPERATURE RATING: 150°C
 Maximum continuous conductor temperature
 VOLTAGE RATING: 600 volts (rms) at sea level
 BLOCKING: 200 ± 3°C for 6 hours
 CROSSLINKING PROOF TEST: 300 ± 3°C for 7 hours
 FLAMMABILITY: 3 seconds (maximum); 3 in. (maximum);
 no flaming of facial tissue
 FLUORIDE EXTRACTION:
 70 ± 2° C for 168 hours, 250 ppm (maximum)
 IDENTIFICATION AND COLOR STRIPING DURABILITY:
 125 cycles (250 strokes) (minimum), 500 g weight
 JACKET COLOR: Black
 JACKET ELONGATION AND TENSILE STRENGTH:
 Elongation, 50% (minimum)
 Tensile Strength, 3500 lbf/in² (minimum)

JACKET FLAWS: Not Applicable
 JACKET FLEXURE ENDURANCE: 10 cycles, no cracking
 LIFE CYCLE: 200 ± 3°C for 168 hours
 LOW TEMPERATURE-COLD BEND: -65 ± 2°C for 4 hours
 SHIELD COVERAGE: 85% (minimum)
 VOLTAGE WITHSTAND (DIELECTRIC):
 Conductor to conductor and shield, 1500 volts (rms), 60 Hz
 VOLTAGE WITHSTAND (Post Environmental): Not Applicable

PART NUMBER:
 The "*" in the part numbers above shall be replaced by color code designators with a slash separating the component wire colors and a dash separating the component wire colors from the jacket color. Violet shall be light violet and the designator shall be 7L.
 Example: AWG 24, light violet and light violet with a blue stripe component wires, black jacket: 55FB2524-24-7L/7L6-0

NOTE: Nominal values are for information only.
 Nominal values are not requirements.

This product meets or exceeds all requirements of SAE AS85485, less identification.
 Size 24 AWG internal wires meet or exceed all requirements of SAE AS85485/10, less identification.

Users should evaluate the suitability of this product for their application. Specifications are subject to change without notice.
 Tyco Electronics also reserves the right to make changes in materials or processing, which do not affect compliance with any specification, without notification to Buyer.

1/ COLORS AND COLOR CODE DESIGNATORS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-681. HOWEVER, DUE TO LENGTH LIMITATIONS OF THE RAYCHEM PART NUMBER, AN ALTERNATIVE COLOR CODE MAY REPLACE MIL-STD-681 COLOR CODE DESIGNATORS. (EXAMPLE: "901/902..." MAY BE REPLACED BY "Axxx"). OTHER CODES AND SUFFIXES MAY BE ADDED TO THE PART NUMBER AS NECESSARY, TO CAPTURE ANY ADDITIONAL REQUIREMENTS IMPOSED BY THE PURCHASE ORDER.

Page 1 of 1	The TE logo, Tyco Electronics, Electroloss and Raychem are trademarks.		Raychem Wire & Cable 501 Oakeside Avenue Redwood City, CA 94063-3800 Phone: 1-800-227-8816 Fax: 1-650-361-6297
	DIMENSIONS ARE IN INCHES, AND UNLESS OTHERWISE DESIGNATED ARE NOMINAL		
	THIS SPECIFICATION SHEET TAKES PRECEDENCE OVER DOCUMENTS REFERENCED HEREIN. REFERENCED DOCUMENTS SHALL BE OF THE ISSUE IN EFFECT ON DATE OF INVITATION FOR BID.		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.