



Main

Range	TeSys
Product name	TeSys CAD
Product or component type	Control relay
Device short name	CAD
Contactor application	Control circuit
Utilisation category	AC-14 AC-15 DC-13
Pole contact composition	3 NO + 2 NC
[Ue] rated operational voltage	≤ 690 V AC 25...400 Hz
Control circuit type	AC 50/60 Hz
Control circuit voltage	110 V AC 50/60 Hz

Complementary

[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to IEC 60947
[Ith] conventional free air thermal current	10 A at ≤ 60 °C
Irms rated making capacity	250 A DC conforming to IEC 60947-5-1 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
[Icw] rated short-time withstand current	140 A 100 ms 120 A 500 ms 100 A 1 s
Associated fuse rating	10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
[Ui] rated insulation voltage	690 V conforming to IEC 60947-5-1 600 V certifications CSA 600 V certifications UL
Mounting support	Plate Rail
Connections - terminals	Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm ² - cable stiffness: solid - without cable end Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm ² - cable stiffness: solid - without cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm ² - cable stiffness: flexible - with cable end Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm ² - cable stiffness: flexible - with cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm ² - cable stiffness: flexible - without cable end Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm ² - cable stiffness: flexible - without cable end
Tightening torque	1.2 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm 1.2 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
Control circuit voltage limits	0.3...0.6 Uc drop-out 0.85...1.1 Uc operational 60 Hz 0.8...1.1 Uc operational 50 Hz
Operating time	6...17 ms coil de-energisation and NC closing 4...19 ms coil energisation and NC opening 4...12 ms coil de-energisation and NO opening 12...22 ms coil energisation and NO closing
Mechanical durability	30 Mcycles
Operating rate	180 cyc/mn
Inrush power in VA	70 VA at 20 °C 50 Hz

Hold-in power consumption in VA	8 VA at 20 °C 50 Hz
Minimum switching voltage	17 V
Minimum switching current	5 mA
Non-overlap time	1.5 ms on de-energisation (between NC and NO contact) 1.5 ms on energisation (between NC and NO contact)
Insulation resistance	> 10 MOhm
Height	77 mm
Width	45 mm
Depth	84 mm
Product weight	0.58 kg

Environment

Standards	BS 4794 EN 60947-5 IEC 60947-5-1 NF C 63-140 VDE 0660
Product certifications	CSA UL
IP degree of protection	IP2x front face conforming to VDE 0106
Protective treatment	TH conforming to IEC 60068
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
Ambient air temperature for storage	-60...80 °C
Operating altitude	3000 m without derating in temperature
Mechanical robustness	Vibrations control relay closed 4 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6 Vibrations control relay open 2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6 Shocks control relay closed 15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27 Shocks control relay open 10 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27

Offer Sustainability

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0627 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.