



■ Features :


- 2"x1" compact size
- 2:1 wide input range
- High efficiency up to 90%
- 1500VDC I/O isolation
- Built-in remote ON/OFF control
- Built-in trimming output
- Comply with CE / FCC without external components
- Protections: Short circuit / Overload / Input and Output Over voltage
- Cooling by free air convection
- Six-sided shield metal case
- 100% burn-in test
- Low cost / High reliability
- Approvals: FCC / CE
- 2 years warranty



SPECIFICATION

ORDER NO.		SKM30A-05	SKM30B-05	SKM30C-05	SKM30A-12	SKM30B-12	SKM30C-12	SKM30A-15	SKM30B-15	SKM30C-15	
OUTPUT	DC VOLTAGE	5V			12V			15V			
	CURRENT RANGE	0.6 ~ 6A			0.25 ~ 2.5A			0.2 ~ 2A			
	RATED POWER	30W									
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.2	90mVp-p			120mVp-p			120mVp-p			
	LINE REGULATION Note.3	±0.2%									
	LOAD REGULATION Note.4	±0.5%									
	VOLTAGE ACCURACY	±2.0%									
	SWITCHING FREQUENCY	300KHz typ.									
	EXTERNAL CAPACITANCE LOAD (max.)	1000uF			220uF			100uF			
EXTERNAL TRIM Adj. RANGE(Typ.)	±10%			-20 ~ +10%			-20 ~ +10%				
INPUT	VOLTAGE RANGE	A: 9 ~ 18VDC B: 18 ~ 36VDC C: 36 ~ 75VDC									
	UNDER VOLTAGE SHUTDOWN	A: 8VDC B: 16VDC C: 32VDC									
	EFFICIENCY (Typ.)	88%	88.5%	88%	89.5%	89%	89%	89.5%	90%	90%	
	DC CURRENT	Full load	2840mA	1420mA	720mA	2810mA	1420mA	710mA	2800mA	1400mA	700mA
		No load	170mA	95mA	60mA	150mA	40mA	55mA	135mA	40mA	30mA
	FILTER	Pi network									
	REMOTE CONTROL	Power ON : R.C ~ -Vin > 2.5VDC or open circuit ; Power OFF : R.C ~ -Vin < 0.5VDC or short									
PROTECTION	Fuse recommended										
PROTECTION (Note. 5)	OVER CURRENT	110% ~ 180% rated output power Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed									
	SHORT CIRCUIT	All output equipped with short circuit Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed									
	OVER VOLTAGE	Input(Typ.)	A: >20 ~ 25VDC B: >40 ~ 50VDC C: >80 ~ 100VDC input voltage						Protection type : Shut down o/p voltage, recovers automatically after fault condition is removed		
		Output(Typ.)	5Vo : 7V ~ 8.95V ; 12Vo : 15V ~ 19.2V ; 15Vo : 18V ~ 23.3V						Protection type : Clamp by TVS diode		
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-40 ~ +75℃ (Refer to "Derating Curve")									
	WORKING HUMIDITY	20% ~ 90% RH non-condensing									
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-55 ~ +125℃, 10 ~ 95% RH									
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03% / ℃ (0 ~ 50℃)									
	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes									
SAFETY & EMC	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P: 1.5KVDC									
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH									
	EMC EMISSION	Compliance to EN55022 Class A, FCC part 15 Class A without external components									
	EMC IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8, light industry level, criteria A									
OTHERS	MTBF	700Khrs min. MIL-HDBK-217F(25℃)									
	DIMENSION	50.8*25.4*11.2 mm or 2**1**0.44" inch (L*W*H)									
	WEIGHT	31.2g									

■ Mechanical Specification




Note : Pin size tolerance 1 ϕ ±0.1mm


■ Pin Configuration

Pin No.	Output	Pin No.	Output
1	+Vin	4	+Vout
2	-Vin	5	-Vout
3	R.C	6	Trim

■ External Output Trimming



■ Derating Curve



NOTE

- 1.All parameters are specified at normal input, rated load, 25°C 70% RH ambient.
- 2.Ripple & noise are measured at 20MHz by using a 12" twisted pair terminated with a 0.1uf & 47uf capacitor.
- 3.Line regulation is measured from low line to high line at rated load.
- 4.Load regulation is measured from 10% to 100% rated load.
- 5.Please prevent the converter from operating in overload or short circuit condition for more than 30 seconds.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.