





FEATURES

- Very Low Resistance
- Suitable for Current Limiting, Current Detection, Motor Control, Power Supply and Hard Disk Drives
- High Precision and Excellent Accuracy for Current Detection
- Good Electrical Characteristics
- Surface Mount Package
- Nickel Barrier Solder-Coated Pads [e3]
- Reflow capable per JEDEC J-STD-020, 260°C maximum
- Tape and Reel Packaging
- **RoHS/Green Compliant (6/6)**



ORDERING INFORMATION



**Not all performance combinations and resistor values may be available.
Contact your local CTS Representative or CTS Customer Service for availability.**

STANDARD RESISTOR VALUES

73M1

Standard Resistance Values (Based on EIA E24 Sequence)

4-Digit Code

Resistor Value	Resistor Code	Resistor Value	Resistor Code	Resistor Value	Resistor Code
0.003Ω	R003	0.016Ω	R016	0.047Ω	R047
0.004Ω	R004	0.018Ω	R018	0.050Ω	R050
0.005Ω	R005	0.020Ω	R020	0.051Ω	R051
0.006Ω	R006	0.022Ω	R022	0.056Ω	R056
0.007Ω	R007	0.024Ω	R024	0.062Ω	R062
0.008Ω	R008	0.027Ω	R027	0.067Ω	R067
0.009Ω	R009	0.030Ω	R030	0.068Ω	R068
0.010Ω	R010	0.033Ω	R033	0.075Ω	R075
0.011Ω	R011	0.036Ω	R036	0.082Ω	R082
0.012Ω	R012	0.039Ω	R039	0.091Ω	R091
0.013Ω	R013	0.040Ω	R040	0.100Ω	R100
0.015Ω	R015	0.043Ω	R043		

73M2

Standard Resistance Values (Based on EIA E24 Sequence)

4-Digit Code

Resistor Value	Resistor Code	Resistor Value	Resistor Code
0.005Ω	R005	0.018Ω	R018
0.006Ω	R006	0.020Ω	R020
0.007Ω	R007	0.022Ω	R022
0.008Ω	R008	0.024Ω	R024
0.009Ω	R009	0.027Ω	R027
0.010Ω	R010	0.030Ω	R030
0.011Ω	R011	0.033Ω	R033
0.012Ω	R012	0.036Ω	R036
0.013Ω	R013	0.039Ω	R039
0.015Ω	R015	0.040Ω	R040
0.016Ω	R016		

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Type	Rated Wattage (Watts)	Resistance (Ohms)	Tolerance (%)	T.C.R (ppm/°C)	Rated Ambient Temperature	Operating Temperature Range
73M1	1	0.003 - 0.009	±1, ±2	0.003Ω ≤ R < 0.005Ω: ±300	+70°C	-55°C to +180°C
		0.010 - 0.100	±1	0.005Ω ≤ R < 0.010Ω: ±180 0.010Ω ≤ R ≤ 0.100Ω: ±100		
73M2	2	0.005 - 0.009	±1, ±2	R < 0.010Ω: ±200	+70°C	-55°C to +180°C
		0.010 - 0.040	±1	R ≥ 0.010Ω: ±100		

MECHANICAL SPECIFICATION


PACKAGE DRAWING

Dimensions (mm)	L	W	T	a	b	c
73M1	6.2 ±0.3	3.1 ±0.2	1.0 ±0.2	2.5 ±0.2	0.8 ±0.2	1.2 ±0.3
73M2	6.4 ±0.3	3.5 ±0.2	1.2 Max.	3.2 ±0.2	---	1.0 ±0.2

73M1



73M2



RECOMMENDED LAND PATTERN




Type	Dimensions (mm)		
	A	B	C
73M1	2.90	8.10	3.60
73M2	3.50	8.30	4.00

PACKAGING INFORMATION

EMBOSSED TAPE [mm]

Type	A	B	F	J	L	M
73M1	3.5 ±0.1	6.6 ±0.1	8.0 ±0.10	1.5 ±0.2	1.3 ±0.1	0.3 ±0.05
73M2	4.0 ±0.1	6.9 ±0.1	8.0 ±0.10	1.5 ^{+0.1} _{-0.0}	1.4 ±0.1	0.25 ±0.05



REEL [mm]

Type	Quantity Per Reel	A (mm)
73M1	1,000	15.4 ±1.0
73M2	1,000	15.4 ±1.0





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.