



NOTES:

1. SSH-LXH3121 HOLDER, BLACK NYLON 94-V.
2. SSL-LX3044AD LED, LEADS CUT TO 5mm.
3. ANODE LEAD: LXP-WST26RDTQC, RED INSULATED LEAD, 28 AWG, -45mm STRIP BOTH ENDS 4mm, -104mm STRIP 4mm AND 6.0mm.
4. CATHODE LEAD: LXP-WST26BLTOC, BLACK INSULATED LEAD, 28 AWG, CUT 158mm LONG, STRIP 6.0mm BOTH ENDS.
5. MOUNTING HOLE:  $\phi 0.170$ - $\phi 0.174$ "
6. LXP-RES 2000 1/2W, 2k OHM 1/2 WATT RESISTOR.
7. LXP-HEATSHRINK-4.

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS  $T_A=25^\circ\text{C}$   $V_f=28\text{V}$

| PARAMETER          | MIN            | TYP | MAX | UNITS    | TEST COND            |
|--------------------|----------------|-----|-----|----------|----------------------|
| PEAK WAVELENGTH    |                | 605 |     | nm       |                      |
| FORWARD VOLTAGE    |                | 28  |     | $V_f$    |                      |
| REVERSE VOLTAGE    | 5.0            |     |     | $V_r$    | $I_r=100\mu\text{A}$ |
| AXIAL INTENSITY    |                | 30  |     | mcd      | $V_f=28\text{V}$     |
| VIEWING ANGLE      |                | 60  |     | 2x theta |                      |
| EMITTED COLOR:     | AMBER          |     |     |          |                      |
| EPOXY LENS FINISH: | AMBER DIFFUSED |     |     |          |                      |

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C

| PARAMETER                | MAX        | UNITS      |
|--------------------------|------------|------------|
| PEAK FORWARD CURRENT*    | 30         | mA         |
| STEADY CURRENT           | 15         | mA         |
| POWER DISSIPATION        | 310        | mW         |
| DERATE FROM 25°C         | -1.6       | mW/°C      |
| OPERATING, STORAGE TEMP. | -40 TO +85 | °C         |
| SOLDERING TEMP.          | +260       | °C         |
| 2.0mm FROM BODY          |            | 3 SEC. MAX |

\*  $t < 10\mu\text{s}$

\*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), XX=±0.5 (±0.020), XXX=±0.25 (±0.010), XXXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030), MIN= <sup>+0.00</sup> <sub>-0.00</sub> DECIMAL PRECISION, MAX.= <sup>+0.00</sup> <sub>-0.00</sub> DECIMAL PRECISION

REV.

PART NUMBER

SSI-LXH312AD28V150

CONFIDENTIAL INFORMATION  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC, THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.



290 E. HELLEN ROAD  
PALATINE, ILLINOIS 60067  
PHONE: (847) 359-2790  
WEB: <http://www.lumex.com>

T-3mm (T-1) 605nm AMBER LED PANEL INDICATOR,  
2k OHM 1/2 WATT RESISTOR,  
AMBER DIFFUSED LENS, 6" WIRE LEADS.

RELIABILITY NOTE  
OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.

DRAWN BY: CHECKED BY: APPROVED BY: DATE: 11.8.00

KS/BC

PAGE: 1 OF 1

SCALE: N/A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.