



Features

- Thick film technology
- Power rating of 2 watts at 70 °C
- Low resistance value available
- RoHS compliant*

Applications

- Current sensing
- Power supplies
- Stepper motor drives
- Snubber resistor for flyback power supplies

CRM2512 - High Power Current Sense Chip Resistors

Electrical Characteristics

Characteristic	Model CRM2512		
	(0.047 to 0.91 Ω)	(0 Ω,1 Ω to 1 M Ω)	
Power Rating @ 70 °C	2 W		
Operating Temp. Range	-55 °C to +155 °C		
Derated to Zero Load at	+155 °C		
Maximum Working Voltage	1349 mV	300 V	
Maximum Overload Voltage	2698 mV	600 V	
Insulation Resistance	> 1000 MΩ		
Resistance Range	0.047 - 0.91 Ω (E24 Values)	0 Ω, 1.0 - 1 MΩ (E24 Values)	1 Ω - 1 MΩ (E96 + E24 Values)
Resistance Tolerance	±1 % & ±5 %	±5 %	±1 %
Temperature Coefficient	±100 PPM/°C	±200 PPM/°C	±100 PPM/°C
Zero Ohm Jumper <0.02 Ω Max. Rated Current	6A		

Notes:

(1) CRM2512 2 W loading with total solder pad and trace size of 300 mm².


(2) $E = (P \times R)^{1/2}$

E: Working Voltage (V); P: Rated Power (W); R: Resistance Value (Ω)


(3) Jumper (0 Ω): Rated current 6 A maximum with 300 mm² pad. Temperature coefficient is not applicable.

For Standard Values Used in Capacitors, Inductors, and Resistors, [click here](#).

Soldering Profile



Derating Curve




General Information

The Bourns® CRM2512 Series is a thick film power resistor with a rating of 2 watts in a standard 2512 chip format. This product has a very wide resistance range making it suitable for different applications in power supply circuits including current sensing and current limiting.


Characteristic Data

Test	ΔR Max.
Load Life (1000 hours)	
1 % Tolerance	< 1 %
5 % Tolerance	< 3 %
Short Term Overload	
1 % Tolerance	< 1 %
5 % Tolerance	< 2 %
Thermal Shock	
1 % Tolerance	< 0.5 %
5 % Tolerance	< 1 %

Product Dimensions



Recommended Solder Pad Layout



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

Specifications are subject to change without notice.

Users should verify actual device performance in their specific applications.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.

BOURNS®

Pulse Duration (Sec.)	Peak Power (Watts)
0.0001	700
0.001	200
0.01	80
0.1	25
1.0	6

CRM 2512 - F X - R100 E LF


Termination _____
• LF = Tin-plated (RoHS Compliant)

Specifications are subject to change without notice.
Users should verify actual device performance in their specific applications.
Performance may vary in different applications and actual device performance may vary over time.

CRM2512 - High Power Current Sense Chip Resistors

BOURNS®

Packaging Dimensions (Conforms to EIA RS-481A)



REV. 05/15

Specifications are subject to change without notice.

Users should verify actual device performance in their specific applications.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.