

ITR20002

Features

- Cut-off visible wavelength $\lambda_p=840\text{nm}$
- Fast response time
- High sensitivity
- Pb free
- High analytic

Description

The **ITR20002** consist of an infrared emitting diode and an NPN silicon phototransistor, encased side-by-side on converging optical axis in a black thermoplastic housing. The phototransistor receives radiation from the IR only. This is the normal situation. But when an object is in between, phototransistor could not receive the radiation.

Applications

- Mouse Copier
- Floppy disk driver
- Non-contact Switching
- For Direct PC Board

Device Selection Guide

Device No.	Chip Material	LENS COLOR
IR	GaAlAs	Water Clear
PT	Silicon	Water Clear

Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Parameter		Symbol	Ratings	Unit
Input	Power Dissipation at(or below) 25 °C Free Air Temperature	Pd	100	mW
	Reverse Voltage	V _R	5	V
	Forward Current	I _F	60	mA
	Peak Forward Current (*1) Pulse width 100 μs, Duty cycle=1%	I _{FP}	1	A
Output	Collector Power Dissipation	P _C	80	mW
	Collector Current	I _C	20	mA
	Collector-Emitter Voltage	B V _{CEO}	35	V
	Emitter-Collector Voltage	B V _{ECO}	6	V
Operating Temperature		Topr	-25~+85	
Storage Temperature		Tstg	-40~+85	
Lead Soldering Temperature (*2) (1/16 inch form body for 5 seconds)		Tsol	260	


(* 1) tw=100 μ sec. , T=10 msec.


(* 2) t=5 Sec

Electro-Optical Characteristics (Ta=25 °C)


Parameter		Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Input	Forward Voltage	V_F	---	1.2	1.5	V	$I_F=20\text{mA}$
	Reverse Current	I_R	---	---	10	μA	$V_R=5\text{V}$
	Peak Wavelength	λ_p	---	940	---	nm	$I_F=20\text{mA}$
	View Angle	2 θ 1/2	---	30	---	Deg	$I_F=20\text{mA}$
Output	Dark Current	I_{CEO}	---	---	100	nA	$V_{CE}=20\text{V}, E_e=0\text{mW/cm}^2$
	C-E Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	---	---	0.4	V	$I_C=0.04\text{mA}$ $I_F=40\text{mA}$
Transfer Characteristics	Collect Current	$I_C(ON)$	0.04	---	0.9	mA	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_F=20\text{mA}$
	Rise time	t_r	---	20	---	μsec	$V_{CE}=2\text{V}$ $I_C=100\mu\text{A}$ $R_L=100\Omega$
	Fall time	t_f	---	25	---	μsec	



Typical Electrical/Optical/Characteristics Curves for IR






Typical Electro/Optical/Characteristics Curves for PT





Package Dimension



Packing Quantity Specification

1. 150pcs/1Bag, 5Bags/1Box
2. 10Boxes/1Carton

Label Form Specification

The diagram shows a rectangular label form with the following elements:

- Top left: A circle containing 'Pb' (RoHS marking).
- Top center: A rectangle containing 'EVERLIGHT'.
- Top right: A circle containing 'X' (Month).
- Below 'Pb': 'CPN:' and 'P/N:' labels.
- Below 'CPN/P/N': A barcode.
- Below the barcode: 'ITR20002'.
- Below 'ITR20002': 'QTY:' label.
- Below 'QTY': A barcode.
- Below the barcode: 'LOT NO:' label.
- Below 'LOT NO': A barcode.
- Below the barcode: 'Reference' label.
- Below 'Reference': A barcode.
- Below 'QTY': 'CAT:', 'HUE:', and 'REF:' labels.
- Below 'CAT/HUE/REF': A barcode.
- Bottom center: A rectangle containing 'RoHS'.

- CPN: Customer's Product Number
- P/N: Product Number
- QTY: Packing Quantity
- CAT: Luminous Intensity Rank
- HUE: Dom. Wavelength Rank
- REF: Forward Voltage Rank
- LOT No: Lot Number
- X: Month
- Reference: Identify Label Number

Notes

1. Above specification may be changed without notice. EVERLIGHT will reserve authority on material change for above specification.
2. When using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions for using outlined in these specification sheets. EVERLIGHT assumes no responsibility for any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute maximum ratings and the instructions included in these specification sheets.
3. These specification sheets include materials protected under copyright of EVERLIGHT corporation. Please don't reproduce or cause anyone to reproduce them without EVERLIGHT's consent.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.