

LAYOUT SHOWN AS EXAMPLE

Keying Shown as example

**CHARACTERISTICS**

- Standard : Based on MIL-DTL-38999 Series III
- Shell Material : Aluminium
- Shell Plating : Nickel
- Insulator : Thermoplastic
- Contacts : Copper Alloy
- Seals & Grommet : Silicon Elastomer
- Contact Plating : Gold over copper Alloy 0.8µm minimum
- Durability : 500 Mating cycles
- Delivered with Souriau contacts and Accessories
- Temperature Range : -65°C to +200°C
- Salt Spray : 48 hours
- Mass : 81 g ± 10%

Connector dimension	
Dim	Nominal
ØS	48 Max
Z	31 Max
VV THREAD	M37x1-6g

SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)


Country	Jurisdiction & Control List
FR	Not Listed

**PN: 8D525F08AA**

A	06-10-2016	First Release	
ISS	DATE	Latest modification - by	MOD N°
Designed By:		Date:	<b>CUSTOMER DRAWING</b>
<b>TITLE</b>		Aluminium Plug 8D series	
SCALE	NA	General linear Tolerances: ±--	NPRDS / PROJECT <b>859</b>
<b>SOURIAU</b>		<b>WWW.SOURIAU.COM</b>	
This document is the property of SOURIAU it must not be reproduced or communicated without permission			
FORMAT	<b>SOURIAU DRG N° 8D525F08AA-C</b>		SHEET 1/2

BASIC SERIES:	8D	5	-	25	F	08	A	A	
SHELL TYPE	: Plug with RFI Shielding								
CONTACT TYPE	: Standard Crimp Contact								
SHELL SIZE	: 25								
PLATING	: F = Nickel								
					ORIENTATION : A		CONTACT TYPE : PIN(500 Matings)		
					CONTACT LAYOUT : 25-08				

Contact Layout



Inactive for new design for MIL-DTL-38999. For new design, use arrangement no. 25-10.)

Contact position ID	Contact location	
	X-axis (mm)	Y-axis (mm)
A	-000 (0.00)	+426 (10.82)
B	+333 (8.46)	+266 (6.76)
C	+415 (10.54)	-095 (2.41)
D	+185 (4.70)	-384 (9.75)
E	-185 (4.70)	-384 (9.75)
F	-415 (10.54)	-095 (2.41)
G	-333 (8.46)	+266 (6.76)
H	+000 (0.00)	+000 (0.00)

Shell size	Arrangement no.	Number of contacts	Size contacts	Service rating	Contact location	Standard contact	
						Pin	Socket
25	-8	8	8	Twinax	All	M39029/90-529	M39029/91-530

SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)

Country	Jurisdiction & Control List
FR	Not Listed

PN: 8D525F08AA

A	06-10-2016	First Release	
ISS	DATE	Latest modification - by	MOD N°
Designed By:		Date:	<b>CUSTOMER DRAWING</b>
<b>TITLE</b>	<b>Aluminium Plug 8D series</b>		
SCALE		General linear Tolerances:	NPRDS / PROJECT
NA		±--	<b>859</b>
<b>SOURIAU</b>	<b>WWW.SOURIAU.COM</b>		This document is the property of SOURIAU it must not be reproduced or communicated without permission
FORMAT	<b>SOURIAU DRG N° 8D525F08AA-C</b>		SHEET 2/2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.