


UK 3

Order No.: 3002018

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3002018>

Feed-through modular terminal block, Type of connection: Screw connection, Cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, Width: 5.2 mm, Color: gray, Mounting type: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5

Commercial data

EAN	4017918090036
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.00889 KG

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Certificates / Approvals



Certification

BV, CSA, CUL, DNV, GOST, RS, UL

CSA

Nominal voltage U_N	600 V
Nominal current I_N	25 A
AWG/kcmil	28-12

CUL

Nominal voltage U_N	600 V
Nominal current I_N	20 A
AWG/kcmil	28-12

UL

Nominal voltage U_N	600 V
Nominal current I_N	20 A
AWG/kcmil	28-12

Accessories

Item	Designation	Description
Assembly		
3003224	ATP-UK	Partition plate, Length: 56 mm, Width: 1.5 mm, Height: 59 mm, Color: gray
3022218	CLIPFIX 35	Snap-on end bracket, for 35 mm NS 35/7.5 or NS 35/15 DIN rail, can be fitted with Zack strip ZB 8 and ZB 8/27, terminal strip marker KLM 2 and KLM, width: 9.5 mm, color: gray
3003020	D-UK 4/10	End cover, Length: 42.5 mm, Width: 1.8 mm, Height: 35.9 mm, Color: gray
1201442	E/UK	End clamp, for assembly on NS 32 or NS 35/7,5 DIN rail
1024014	EA 5	Single covers, color: transparent
1024085	EA 5-WS	Single covers, for covering one terminal block, with black symbol (lightning flash) snap fit, color: transparent/yellow
0201595	FB-150 METER	Cross connection rail, for fixed bridging of identical inputs and outputs, made of Cu, nickel-plated, 1 m long
1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	G rail 32 mm (NS 32)
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G-profile DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G-profile DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m

0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	DIN rail, deep-drawn, high profile, unperforated, 1.5 mm thick, material: Aluminum, height 15 mm, width 35 mm, length 2 m
1302215	TS-K	Separating plate, Length: 22.7 mm, Height: 30.5 mm, Color: gray

Bridges

2303145	EBL 2- 5	Cross connector/bridge, Number of positions: 2, Color: gray
2303158	EBL 3- 5	Cross connector/bridge, Number of positions: 3, Color: gray
2303132	EBL 10- 5	Cross connector/bridge, Number of positions: 10, Color: gray
2770642	FBRI 10-5 N	Cross connector/bridge, Number of positions: 10, Color: silver
3000434	FBRI 12-5 N	Cross connector/bridge, Number of positions: 12, Color: aluminum
3000476	FBRI 16-5 N	Cross connector/bridge, Number of positions: 16, Color: aluminum
3006823	FBRI 40-5 N	Cross connector/bridge, Number of positions: 40, Color: aluminum
2303239	USBR 2-7	Cross connector/bridge, Color: silver
2305538	USBRJ 2-7	Cross connector/bridge, Number of positions: 2, Color: silver

Marking

0805357	WS 3- 5	Warning plate, with 2 plastic screws, across 3 terminal blocks, pitch 5 mm
0805344	WS 4- 5	Warning plate, with 2 plastic screws, across 4 terminal blocks, pitch 5 mm
0805331	WS 5- 5	Warning plate, with 2 plastic screws, across 5 terminal blocks, pitch 5 mm
1050295	ZB 5:SO/CMS	Zack strip, 10-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements

Plug/Adapter

2303543	KSS 5	Short circuit connector, Number of positions: 2, Color: black
3001446	PS-UK 3-5/E	Test plug
3001459	PS-UK 3-5/Z-5	Test plug
0601292	PSB 3/10/4	Female test connector, Color: silver
0201304	PSBJ 3/13/4	Female test connector, Color: silver
0201647	RPS	Reducing plug, Color: gray

UK 3 Order No.: 3002018

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3002018>

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.