

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

8

7

6

5

4

3

2

1

10.03^{+0.13}_{-0.25}

[.395^{+0.005}_{-.010}]

6.35

[.250]

4.57

[.180]

MIN CONTACT AREA

2

3

ACCEPTS 1.40–1.78 (.055–.070) THICK PC BOARD

0.91

[.036]

4.83

[.190]

12.32^{+0.25}_{-0.13}

[.485^{+0.010}_{-.005}]

2.67

[.105]

1.57^{+0.25}_{-0.13}

[.062^{+0.010}_{-.005}]

SECTION H-H

SECTION K-K

DETAIL X

SCALE 8:1

1

2

3

4

5

6

7

8

REFER TO CUSTOMER DRAWINGS 530509, 530853, 582370, & 582380 FOR HOUSING AND PC BOARD REQUIREMENTS.

0.76µm[.000030] MIN GOLD OVER 1.27µm[.000050] MIN NICKEL IN CONTACT AREA, 1.27µm[.000050] MIN NICKEL ON REMAINDER OF CONTACT.

0.38µm[.000030] MIN GOLD OVER 1.27µm[.000050] MIN NICKEL IN CONTACT AREA, 1.27µm[.000050] MIN NICKEL ON REMAINDER OF CONTACT.

3.81µm[.000150] MIN TIN–LEAD OVER 0.76µm[.000030] MIN NICKEL ALL OVER.

FOR USE WITH STANDARD APPLICATOR.

FOR USE WITH MINATURE APPLICATOR.

3.81µm[.000150] MIN MATTE TIN PLATE OVER 0.76µm[.000030] MIN NICKEL ALL OVER.

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

8	OBSOLETE	0.89–1.40 [.035–.055]	26–22	2.16 [.085]	2.54 [.100]	1.90 [.075]	1.90–2.41 [.075–.095]	PER DETAIL–X	–	7	5–66150–2
8	OBSOLETE	1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25} _{-0.13} [.140 ^{+0.010} _{-.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	PER DETAIL–X	–	7	5–66088–2
		0.89–1.40 [.035–.055]	26–22	2.16 [.085]	2.54 [.100]	1.90 [.075]	1.90–2.41 [.075–.095]	–	6	7	5–66362–1
		1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25} _{-0.13} [.140 ^{+0.010} _{-.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–	6	7	5–66335–2
8	OBSOLETE	1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25} _{-0.13} [.140 ^{+0.010} _{-.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–	5	7	5–60215–4
	OBSOLETE	0.89–1.40 [.035–.055]	26–22	2.16 [.085]	2.54 [.100]	1.90 [.075]	1.90–2.41 [.075–.095]	PER DETAIL–X	–	4	66150–2
		1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25} _{-0.13} [.140 ^{+0.010} _{-.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	PER DETAIL–X	–	4	66088–2
	OBSOLETE	0.89–1.40 [.035–.055]	26–22	2.16 [.085]	2.54 [.100]	1.90 [.075]	1.90–2.41 [.075–.095]	–	6	2	66362–2
		0.89–1.40 [.035–.055]	26–22	2.16 [.085]	2.54 [.100]	1.90 [.075]	1.90–2.41 [.075–.095]	–	6	4	66362–1
8	OBSOLETE	1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25} _{-0.13} [.140 ^{+0.010} _{-.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–	6	2	66335–3
		1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25} _{-0.13} [.140 ^{+0.010} _{-.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–	6	4	66335–2
		1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25} _{-0.13} [.140 ^{+0.010} _{-.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–	5	2	60215–5
		1.52–2.29 [.060–.090]	22–18	3.56 ^{+0.25} _{-0.13} [.140 ^{+0.010} _{-.005}]	3.05 [.120]	2.67 [.105]	2.67–3.30 [.105–.130]	–	5	4	60215–4
		INSULATION DIA RANGE	WIRE GAGE RANGE	E	D	B	A	LOOSE PIECE	REELING	FINISH	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC

± –
± –
± 0.13 [005]
± –
± –

ANGLES

SEE TABLE

MATERIAL
PHOSPHOR BRONZE

FINISH

DWN
M. BINNER
09 JUL 97

CHK
R. STONE
11 NOV 97

APVD
D. WIKE
09 APR 98

NAME

PRODUCT SPEC
108–9016

APPLICATION SPEC
114–9002

WEIGHT

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
60215

RESTRICTED TO
–

CUSTOMER DRAWING

SCALE 10:1

SHEET 1 of 1

REV AL

TE Connectivity

CONTACT, DUO–TYNE™ FLAG

4805 (1/15)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.