

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20 BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	15APR2015	DL	CW
	AI	ECR-15-009224	23JUN2015	DL	CW
	B	ECR-15-018481	22FEB2016	DL	CW

NOTES:

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
 INSULATION MATERIAL: PC
 RATED VOLTAGE: POWER: CONDUCTOR - GROUND: 230 V
 CONDUCTOR - CONDUCTOR: 400 V
 SIGNAL: 160 V
 RATED CURRENT: POWER: 16 A; SIGNAL: 10 A
 INSULATION RESISTANCE: $\geq 400M\Omega$
 RATED IMPULSE VOLTAGE: POWER: 4 KV; SIGNAL: 2.5 KV
 POLLUTION DEGREE: 2
 FLAMMABILITY: UL94V-0
 MATING CYCLES: 500
 OPERATION TEMPERATURE: $-40-+125^{\circ}C$
 WIRE RANGE: POWER: 0.14-4.0 mm² (26-12 AWG)
 SIGNAL: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
 CONTACT TYPE: CRIMP CONTACT

2. CONTACT NEED TO BE ORDERED SEPARATELY.
 (ORDER No. REFER TO DRAWING: 16A: T20300X10XX000;
 10A: T20200X10XX000)

M5 THREAD
 RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE 2.0Nm

4 X M3 THREAD
 RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE 0.5Nm

PANEL CUT OUT FOR INSERTS FOR USING
 WITHOUT HOODS/HOUSINGS

注释:

1. 技术参数:
 绝缘材料: PC
 额定电压: 电源: 导体-地: 230 V; 导体-导体: 400 V; 信号: 160 V
 额定电流: 电源: 16 A; 信号: 10 A
 绝缘电阻: $\geq 400M\Omega$
 额定脉冲电压: 电源: 4 KV; 信号: 2.5 KV
 污染等级: 2
 阻燃等级: UL94V-0
 插拔次数: 500次
 工作温度: $-40-+125^{\circ}C$
 接线范围: 电源: 0.14-4.0 mm² (26-12 AWG);
 信号: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
 接线类型: 冷压接

2. 端子需要单独订购.
 (订货号参考图面: 16A: T20300X10XX000; 10A: T20200X10XX000)

T2100322101-000

HK8/24-032-M
 HK8/24-032 公插

PART NUMBER
 料号

PART DESCRIPTION
 描述

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN 15APR2015

DAVID LI

CHK 15APR2015

CHRIS WANG

APVD 15APR2015

XU XIANG

PRODUCT SPEC

108-137131

APPLICATION SPEC

114-137131

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS
 OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±-
1 PLC	±-
2 PLC	±-
3 PLC	±-
4 PLC	±-
ANGLES	±-

MATERIAL

-

FINISH

-

NAME

NAME

HDC-HK8/24-032-M

SIZE

A3

CAGE CODE

-

DRAWING NO

T2100322101000

RESTRICTED TO

-

SCALE

1:1

SHEET

OF

REV

B

1470-19 (3/13)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.