


CDBW46-G

Reverse Voltage: 100 Volts

Forward Current: 150 mA

RoHS Device




Features

- Design for mounting on small surface.
- High breakdown voltage.
- Low trun-on voltage.
- Guard ring construction for transient protection.

Mechanical data

- Case: SOD-123, Molded Plastic
- Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Approx. Weight: 0.04 gram

Circuit diagram



Maximum Ratings (at Ta=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Limits	Unit
Peak repetitive peak reverse voltage		VRRM	100	V
Working peak reverse voltage		VRWM		
DC blocking voltage		VR		
Forward continuous current		IF	150	mA
Repetitive Peak Forward current (Note 1)	@tp<1.0s, Duty Cycle<50%	IFRM	350	mA
Forward surge Forward current (Note 1)	@tp<10ms	IFSM	750	mA
Power dissipation		PD	200	mW
Thermal Resistance Junction to ambient air		RθJA	625	°C/W
Junction temperature		Tj	-55 to +150	°C
Storage temperature		TSTG	-55 to +150	°C

Electrical Characteristics (at Ta=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Reverse breakdown voltage (Note 2)	IR=100µA	VR	100			V
Forward voltage (Note 2)	IF1 = 0.1 mA IF2 = 10mA IF3 = 250mA	VF			0.25 0.45 1.0	V
Reverse Voltage Leakage current	VR1 = 1.5V VR2 = 10V VR3 = 50V VR4 = 75V	IR			0.3 0.5 1 2	µA
Diode capacitance	VR=0V, f = 1 MHz VR=1V, f = 1 MHz	CT		20 12		pF

Notes: 1.Part mounted on FR-4 board with recommended pad layout.
2.Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBW46-G)

Fig.1 - Typical Forward Characteristics




Fig.2 - Typical Reverse characteristics




Fig.3 - Total Capacitance vs. Reverse Voltage






Fig.4 - Forward Current Derating



Reel Taping Specification



SOD-123	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	1.85 ± 0.10	3.94 ± 0.10	1.57 ± 0.10	1.55 ± 0.10	178 ± 1.00	54.40 ± 0.40	13.0 ± 0.20
	(inch)	0.073 ± 0.004	0.155 ± 0.004	0.062 ± 0.004	0.061 ± 0.004	7.008 ± 0.039	2.142 ± 0.016	0.512 ± 0.008

SOD-123	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.05	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	8.00 + 0.30 / - 0.10	9.50 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.002	0.158 ± 0.004	0.158 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.315 + 0.012 / - 0.004	0.374 ± 0.039

Marking Code


Part Number	Marking Code
CDBW46-G	S9



xx= Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	SOD-123	
	(mm)	(inch)
A	3.35	0.132
B	0.80	0.031
C	1.00	0.039
D	4.15	0.163
E	2.55	0.100



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOD-123	3,000	7



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.