




NUMBER
173145METRIC
三角度(3rd ANGLE PROJECTION)

PROJ. NO.851-163

PRINT DIST

ポスト嵌合部
POSTアクション部
ACTION AREAコンタクト接触部
CONTACT AREA断面 "E"- "E"
SECTIONCU-PLATED THRU HOLE PLATING
銅スルーホールめっき厚
25~50μLAND DIA.
ランド径
Ø1.4MIN.仕上径 Ø0.825
FINISHED HOLE
下径 Ø0.9
DRILLED DIA.
1.6板厚
THK.スルーホール仕様及びレイアウト
(アクション・ピン タイプ)

注記

- 1 ハウジング材料: ガラス入PBT, UL94 V-0, 黒
- 2 コンタクト材料: CA725 (Cu-Ni-Sn合金)
- 3 メッキ仕様
コンタクト接触部及びポスト嵌合部: 1.3μ最小の下地Ni
の上に, 0.2μ最小の金メッキ.
アクション部: 金フラッシュ
- 4 製品規格: 108-5197
- 5 適用工具: 758030-□
- 6 シート 1 OF 3 は, 有効嵌合長 2.6mm MIN. の
基板間調整可能タイプ.

		40.64	44.5	45.7	16	34	2-	-2
		30.48	34.3	35.6	12	26	2-	-1
		73.66	77.5	78.7	29	60	1-	-5
		60.96	64.8	66.0	24	50	1-	-4
		48.26	52.1	53.3	19	40	1-	-3
	17.0	35.56	39.4	40.6	14	30	1-	-2
		40.64	44.5	45.7	16	34	2-	-0
		30.48	34.3	35.6	12	26	1-	-9
		73.66	77.5	78.7	29	60	1-	-0
		60.96	64.8	66.0	24	50		-9
		48.26	52.1	53.3	19	40		-8
ACTION PIN LONG	11.4	35.56	39.4	40.6	14	30		-7
		40.64	44.5	45.7	16	34	1-	-8
		30.48	34.3	35.6	12	26	1-	-7
		73.66	77.5	78.7	29	60		-5
		60.96	64.8	66.0	24	50		-4
		48.26	52.1	53.3	19	40		-3
ACTION PIN SHORT	4.7	35.56	39.4	40.6	14	30		173145-2
タイプ	D	C	B	A	N	No of POS.	極数	型番

NOTES

- 1 HSG. MATERIAL: PBT (GLASS), UL94 V-0, BLACK
- 2 CONT. MATERIAL: CA725 (Cu-Ni-Sn ALLOY)
- 3 FINISH:
CONTACT, POST...1.3μ MIN. NICKEL UNDER PLATING,
0.2μ MIN. GOLD PLATING.
ACTION AREA...GOLD FLASH
- 4 PRODUCT SPEC: 108-5197
- 5 TOOLING: 758030-□
- 6 SHEET 1 OF 3 IS 2.6mm MIN. ADJUSTMENT TYPE ONLY.

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI

E3	REVISED PER ECO-13-004580	KH	JO	27APR13
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

DR.	9/20/94 K. NEMOTO	DE.	9/20/94 K. NEMOTO
CHK.	10/14/94 S. NEMOTO	APP.	10/14/94 S. NEMOTO

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	10mm以下: ±0.25 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.25 角 度: ±3°
尺度 (SCALE)	4/1

LOC	番号 (No.)	173145
REV.	E3	SHEET 1 OF 3

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面

173145




NUMBER

METRIC
三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)


METRIC

単位: 全寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT


PRINT DIST



ホール・レイアウトは、
アクション・ピン タイプと同一。
スルーホール仕様
(はんだ・タイプ)



断面 "E"- "E"
SECTION



注記

- ハウジング材料: ガラスエポキシ PBT, UL94 V-0, 黒
- コンタクト材料: CA725 (Cu-Ni-Sn 合金)
- メッキ仕様
コンタクト接触部: 1. 3 μm 最小の Ni 下地メッキの上に、
0.2 μm 最小の金メッキ。
ポスト部: 1. 3 μm 最小の Ni 下地メッキの上に、
2 μm 最小の錫メッキ。
- 全ての寸法は、参考寸法である。
- 製品規格: 108-5197
- ブランク幅は、0.69。ポスト長は、17.0。
- P/N 3-173145-0 のみ スルーホールの
仕上径は、1.0 ±0.05 を適用。
- シート 2 OF 3 は、半田付タイプ。

NOTES

- HSG. MATERIAL: PBT (GLASS), UL94 V-0, BLACK
- CONT. MATERIAL: CA725 (Cu-Ni-Sn ALLOY)
- FINISH:
CONTACT AREA ... 1.3 μm MIN. NICKEL UNDER PLATING,
0.2 μm MIN. GOLD PLATING.
POST ... 1.3 μm MIN. NICKEL UNDER PLATING,
2 μm MIN. TIN PLATING.
- ALL DIMENSIONS SHOWN ARE FOR REFERENCE ONLY.
- PRODUCT SPEC: 108-5197
- BLANK WIDTH: 0.69, POST LENGTH: 17.0
- FINISHED HOLE DIA. 1.0 ±0.05 MUST BE APPLIED TO
P/N 3-173145-0 ONLY.
- SHEET 2 OF 3.....SOLDER TYPE ONLY.

9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI

9 OBSOLETE	73.65	77.5	78.7	29	60	3	9
	40.64	44.5	45.7	16	34	2	-9
	30.48	34.3	35.6	12	26	2	-8
	73.66	77.5	78.7	29	60	2	-7
	60.96	64.8	66.0	24	50	2	-6
	48.26	52.1	53.3	19	40	2	-5
SOLDER PIN SHORT TYPE タイプ	35.56	39.4	40.6	14	30	2	-4
	C	B	A	N	No of POS. 極数	PARTS NUMBER 型番	

SEE 1 OF 3		検査電線断面図 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME)	
		材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)		リセプタクル アッセンブリ スタッキング コネクタ	
DR. 9/20/94 K. NEMOTO		DE. 9/20/94 K. NEMOTO		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		173145	
CHK. 10/14/94		APP. 14.OCT. '94		10mm以下: ±0.25 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.25 100mm以上: ±0.3		B J	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR CHK DATE		尺度 (SCALE)		REV. E3	
				4/1		SHEET 2 OF 3	

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面

NUMBER 173145



三島英 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

PROJ. NO. 851-163 651-068


単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



NOTES

- HSG. MATERIAL: PBT (GLASS), UL94 V-0, BLACK
- CONT. MATERIAL: CA725 (Cu-Ni-Sn ALLOY)
- FINISH:
CONTACT, POST... 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PLATING,
0.2μ MIN. GOLD PLATING.
ACTION AREA... 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PLATING,
(LONG TYPE) GOLD FLASH.
- PRODUCT SPEC: 108-5197
- TOOLING: 758030-□
- FINISH ON CONTACT AND POST AREA OF
P/N 3-173145-1 ONLY:
1.3μ MIN. NICKEL UNDER PLATING.
ANOTHER PLATING SAME AS NOTE 3.
- SHEET 3 OF 3... KOJIRI-COUNTERMEASURE TYPE.
TO BE MARKED P/N 3- -1 ONLY.
- OBSELETE PARTS: OBSELETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI
- OBSELETE.



Cu-PLATED THRU HOLE PLATING
銅スルーホールめっき厚
25~50μ

LAND DIA.
ランド径
Ø1.4MIN.

仕上径 Ø0.825 ±0.05
FINISHED HOLE
下穴径 Ø0.9 ±0.025
1.6 板厚 THK.
DRILLED DIA. ±0.13

スルーホール仕様及びレイアウト
(アクション・ピン タイプ)

マーキングライン (白)
MARKING LINE

注記

- ハウジング材料: ガラス入PBT, UL94 V-0, 黒
- コンタクト材料: CA725 (Cu-Ni-Sn 合金)
- メッキ仕様
コンタクト接触部及びポスト嵌合部: 1.3μ 最小の下地 Ni
の上に、0.2μ 最小の金メッキ。
アクション部: 1.3μ 最小の Ni 下地の上に金フラッシュ。
(ロングタイプ)
- 製品規格: 108-5197
- 適用工具: 758030-□
- P/N 3-173145-1 のコンタクト接触部
及び、ポスト嵌合部 (メッキ仕様):
1.3μ 最小の下地 Ni の上に、0.5μ 最小の金めっき。
その他は、3 の仕様と同じ。
- シート 3 OF 3 は、こじり対策品タイプ。
- 型番 3- -1 のみ、マーキングを施す。

9	↑	↑	40.64	44.5	45.7	16	34	4	↑	3
			30.48	34.3	35.6	12	26	4-		-2
9			73.66	77.5	78.7	29	60	4		1
9			60.96	64.8	66.0	24	50	4		0
9			48.26	52.1	53.3	19	40	3		9
9		15.0	35.56	39.4	40.6	14	30	3		8
9		↑	40.64	44.5	45.7	16	34	3		7
10			30.48	34.3	35.6	12	26	3		6
9			73.66	77.5	78.7	29	60	3		-5
			60.96	64.8	66.0	24	50	3-		-4
9			48.26	52.1	53.3	19	40	3		9
9			35.56	39.4	40.6	14	30	3		2
AA	ACTION PIN LONG TYPE	9.4	48.26	52.1	53.3	19	40	3-173145-1		
	タイプ	D	C	B	A	N	No of POS. 極数	PARTS NUMBER 型番		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.