


MODEL: CMS-15118D-SP | **DESCRIPTION:** SPEAKER

FEATURES

- micro-speaker
- small footprint
- low profile
- 8 ohm impedance


SPECIFICATIONS

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
input power	maximum power: IEC-60268-5, filter 60s on/120s off, 10 cycles at room temp in 1 cc closed box		0.7	1.0	W
impedance	at 2.0 kHz	6.8	8	9.2	Ω
resonant frequency (Fo)	at 1.0 V	425	500	575	Hz
	at 1.0 V in 1 cc closed box	807.5	950	1092.5	Hz
frequency response	output SPL ± 10 dB	Fo		10,000	Hz
sound pressure level	at 0.7 W, 0.1 m, at 1.0 kHz in 1 cc closed box	88	91	94	dB
distortion	at 1.0 kHz, 0.7 W			10	%
buzz, rattle, etc.	must be normal at sine wave between Fo ~ 20 kHz in 1 cc closed box		2.37		V
polarity	cone will move forward with positive dc current to "+" terminal				
dimensions	15 x 11 x 3				mm
magnet	Nd-Fe-B				
material	PPA				
cone material	mylar				
terminal	solder pads				
weight			1.5		g
operating temperature		-30		75	$^{\circ}\text{C}$
storage temperature		-40		85	$^{\circ}\text{C}$
RoHS	2011/65/EU				


Notes: 1. All specifications measured at 5~35 $^{\circ}\text{C}$, humidity at 45~85%, under 86~106 kPa pressure, unless otherwise noted.

SOLDERABILITY

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
hand soldering	for maximum 3 seconds	370	380	390	$^{\circ}\text{C}$


MECHANICAL DRAWING

units: mm
tolerance: ± 0.2 mm




RESPONSE CURVES

Frequency Response Curve




Total Harmonic Distortion Curve



PACKAGING

units: mm

Tray Size: 220 x 300 x 8 mm
Carton Size: 460 x 320 x 120 mm
Tray QTY: 100 pcs per tray
Carton QTY: 2,000 pcs per carton



REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	07/06/2017

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

**CUI INC[®]**

Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.